



Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

TRACTOR CU ROȚI TD 1304

Parametrii-cheie:

- ⊗ **Cabina:** cabină cu câmp de vizibilitate de 360 grade și cu aer condiționat, încălzitor în completarea standard, interior spațios al cabinei, design european. Interiorul este complet modernizat, volan reglabil după poziționare, scaun cu suspensie pneumatică ș.a pentru îmbunătățirea operării tractorului;
- ⊗ **Cutia de viteze:** configurarea standard 16F+8R cu sincroni, sigură, economă și comodă;
- ⊗ **Motorul:** motor Lovol cu 6 cilindri – păstrează perfect tehnologia impecabilă a motorului Perkins și utilizează sistemul de aspirare turbo, de aceea el posedă o putere și o productivitate înaltă;
- ⊗ **Panou de bord:** este instalat un panou de bord ACTUANT (SUA);
- ⊗ **Rezervorul de combustibil:** 145 litri;
- ⊗ **Capacitatea de ridicare:** 4300 kg.

Descrierea tehnică succintă:

Clasa de tracțiune: 1,4

Formula la roți: 4x4

Tipul motorului: H5913 SC7H150G2B, 130 CP

Cutia de transmisii: mecanică, sincronă, nr. de transmisii - 16x8,

diapazonul de viteză 1,7 –

35,40 km/h.

Dimensiunile de gabarit: 5020x2285x2984 mm.

Masa: 6600 kg.

**Dotat cu contragreutăți: față: 28 kg x 11 unit.,
spate: 86 kg x 2 unit**





Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

Puterea maximă a APP, kW	81.3
Dimensiunile de gabarit	
Lungimea, mm	5020
Lățimea, mm	2285
Înălțimea, mm	2984
Ampatamentul, mm	2740
Ecartamentul	
Roților din față, mm	1865
Roților din spate, mm	1760
Masa constructivă, kg	5035
Masa minimă de lucru, kg	6600
Raza minimă de întoarcere, mm	4500±300

Motorul	
Tip	H5913 SC7H150G2B
Model	bloc, cu răcire lichidă, 4 timpi
Numărul de cilindri	6
Diametrul cilindrului× mersul cilindrului, mm	100×127
Volumul de lucru, litri	6,44
Puterea nominală, kW	95,6
Momentul de rotație maxim (N*m) / turațiile nominale (rot./min)	308/1500-1700





Agropiese-TGR

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Transmisia	
Tipul	Mecanică, cu trepte și sincroni
Modelul ambreiajului	12 inch, LUK, Germania
Numărul de transmisii	16F+8R
Vitezele de deplasare, km/oră	Mers înainte: 1,70 — 35,40 mers spate: 2,50 — 22,70

Sistemul hidraulic	
Model	Sistem deschis
Supapa hidraulică de transmisie (ieșiri hidraulice)	3 perechi
Presiunea, MPa	18
Debitul pompei, litri/min	46
Sistem de suspendare în 3 puncte	Categoria II
Numărul de cilindri hidraulici	2
Modul de reglare	Reglare forțată, Reglarea pozițiilor, Flotant
Capacitatea maximă de ridicare, kN	43
Capacitatea maximă de ridicare (trecând de punctul de suspendare aflat la 610 mm), kN	30
Sistemul de direcție	Cilindru hidraulic la roțile din față

Sistemul de frânare	
Frâna de bază	Umedă, cu discuri, acționarea hidrostatică
Frâna de mână (staționare)	independent
Frâna remorcii	Pneumatic, cu expirarea aerului





Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

Dimensiunile anvelopelor

Roțile din față	14.9-26
Roțile din spate	18.4-38

Rezervoarele

Radiatorul, litri	15
Rezervorul de combustibil, litri	145
Rezervorul transmisiei	43

Cabina:

- ✓ Modernă (din generația a 3-a);
- ✓ Confortabilă;
- ✓ Design european cu un aspect dinamic;
- ✓ Etanșeitate completă;
- ✓ Asigură o bună ventilare, dotată cu trapă în acoperiș situată frontal;
- ✓ Aripi pe față și spate, apărătoare de noroi;
- ✓ Ergonomică;
- ✓ Vizibilitate 320°;
- ✓ Certificată EC și OECD;

Scaunul:

- ✓ Model Trimmer cu spetează înaltă și cotiere oferă o bună confortabilitate;
- ✓ Reglabil;

Volanul:

- ✓ Reglabil;





Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

		 	 
Motor Elaborat în baza motorul Perkins (Marea Britanie)	Ambreiajul Luk (Germania)	Sistem de iluminare LED, iluminare completă, aspect plăcut, senzori.	
			
Panoul de bord Produs de recunoscuta companie ACTUANT (SUA); Afișarea pe display-uri integrate a datelor multi-informaționale; Manipularea prin joystick-uri cu sistemul hidraulic de suspendare.		Puntea din față DANA (SUA)	