

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1709125500701


Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ser viciului	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 Ciment M-400				Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg		
Lotul nr. 2 Amestec uscat				Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă: SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință		
Lotul nr. 3 Glet				Glet pe baza de ipsos, de tipul Eurofin		
Lotul nr. 4 Var stins				Var stins, hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25 kg, CI 70-S		
Lotul nr. 5 Vopsea pe baza de copolimeri				Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în câdări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normal: 0.12 - 0.19 kg/m ² , densitate: 1.4 - 1.7 g/cm ³ , pH: 7.0 - 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Reglementului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri		



Lotul nr. 6 Amorsă-grund			și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință
Lotul nr. 7 Vopsea email, culoare gri		Amorsă-grund, ambalat în căldări minim 10 kg Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sportivă, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul încorjurator, fără impurități. COV Produs, max. gr/1: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	
Lotul nr. 8 Vopsea email, culoare alb		Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sportivă, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul încorjurator, fără impurități. COV Produs, max.	



28

culoare neagră					bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de pericolose (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.
Lotul nr. 1* Vopsea email, culoare roșie					Vopsea email, alchidică. În ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sportivă, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de pericolose (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.



					HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice		
Lotul nr. 12 Grund pe bază alchidică, gri					Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sportivă, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice		
Lotul nr. 13 Faianță 20 x 30 cm					Faianță 20 x 30 cm, monocromatică		
Lotul nr. 14 Gresie 30 x 30 cm					Gresie 30 x 30 cm, monocromatică		
Lotul nr. 15 Adeziv pentru teracotă					Adeziv pentru teracotă de tipul Baulkol Extra, ambalat în saci 25 kg		
Lotul nr. 16 Linoleum					Linoleum comercial, lățimea 4 m, grosimea 3 - 4,5 mm, doar pe bază de spumă (clasa 31 - 34), ISO 10582		
Lotul nr. 17 Teavă canalizare exterioră D110					Teavă canalizare exterioră PVC SN2 110 x 2000 mm (mufe D110 x 2.2 mm, l = 2 m)		
Lotul nr. 18 Teavă canalizare interioară D50					Teavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8 mm, l = 1m		



Lotul nr. 19 Robinet dublu serviciu				Robinet dublu serviciu din alamă pentru lavoar cu ventili d.15 mm (1/2")	
Lotul nr. 20 Țiglă profilată				Țiglă profilată (HC-35/1000, grosimea 0.50 - 0.55 mm, RAL 6005)	
Lotul nr. 21 Peliculă anticondensat pentru acoperiș	Peliculă anticondensat (densitatea 100 gr/m ²)	Polonia	"MARMA"	Peliculă anticondensat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m ²)	Densitatea 100 gr/m ² Dimensiuni 1.5x50m Rezistența la rupere/MPa 8.8-3
Lotul nr. 22 Șurub WFD 4.8 x 35 mm				Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005	ISO 9001 CertMatCom
Lotul nr. 23 Șurub autofiletant 3.5 x 45 mm				Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD)	
Lotul nr. 24 Șurub autofiletant 4.8 x 100 mm				Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD)	
Lotul nr. 25 Cherestea ecarisată 50 mm				Cherestea ecarisată grosimea 50 mm, lățimea 150 mm, lungimea 6.0 m	
Lotul nr. 26 Cherestea ecarisată 25 mm				Cherestea ecarisată grosimea 25 mm, lățimea 120 mm, lungimea 4.0-6.0 m	
Lotul nr. 27 Mastică de bitum				Mastică de bitum pentru detasarea învelitorilor de acoperiș, ambalaj în saci	
Lotul nr. 28 Membră bituminosă TK11	Linocrom TKP	Belorusia	Technonickol	Membră bituminosă TK11, echivalent Linocrom	ISO 9001 CertMatCom
Lotul nr. 29				Armătură d. 14 A-III	



Lotul nr. 43 Egaza VARAN				intr-un m. l. (inima sărmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346))	
Lotul nr. 44 Lacăt de regim pe o direcție				Egaza VARAN în formă de plasă rabiță (inima sărmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346) cu ochiul 120 x 120 mm, lățimea ruloului 3,0 m)	
Lotul nr. 45 Lacăt de regim pe 2 direcții				Lacăt de regim p/u celule cu deschidere pe o direcție	
Lotul nr. 46 Teavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20 ALBĂ				Lacăt de regim p/u celule cu deschidere pe 2 direcții	
Lotul nr. 47 Vaiă minerală				Teavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 32 x 4,4 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă, grosimea peretelui 4,40 mm).	
Lotul nr. 48 Cărămidă				Vaiă minerală grosimea 10 cm acoperit cu un strat de folie de aluminiu (pentru termoizolarea leviilor sistemului de încălzire)	
Lotul nr. 49 Placă de ipsos				Cărămidă îngrosată cu goluri 250 x 120 x 88 mm	
				Placă de ipsos hidrofuga cu nut-feder 667 x 500 x 80 mm	

Semnati:

Numele, Prenumele: Savga Iurie în calitate de: Director

Oficiul: IDK S.R.L. Tehnoizol SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Petru Rareș 77

