

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 11/2-4809 din 02.12.19

Denumirea procedurii de achiziție: procedura de achiziție de valoare mică

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Ușa din metal		RM	BCU-Tehnologie SRL	Dimensiuni 860x2050x70 închidere multisistem în 5 puncte (3 puncte pe lateral, în sus, în jos), 1 sau 2 yale cu butuci de calitate, izolatia termica și fonica efectuată cu vata minerala. Pragul executat din otel, balamale reglabile. Tabla grosime minim 0.8 mm, intarita în punctele de interes.	Dimensiuni 860x2050x70 închidere multisistem în 5 puncte (3 puncte pe lateral, în sus, în jos), 1 sau 2 yale cu butuci de calitate, izolatia termica și fonica efectuată cu vata minerala. Pragul executat din otel, balamale reglabile. Tabla grosime minim 0.8 mm, intarita în punctele de interes.	
Ușa din metal		RM	BCU-Tehnologie SRL	Dimensiuni 960x2050x70 închidere multisistem în 5 puncte (3 puncte pe lateral, în sus, în jos), 1 sau 2 yale cu	Dimensiuni 960x2050x70 închidere multisistem în 5 puncte (3 puncte pe lateral, în sus, în jos), 1 sau 2 yale	

				<p>butuci de calitate, izolatia termica și fonica efectuată cu vata minerală. Pragul executat din oțel, balamale reglabile. Tabla grosime minim 0.8 mm, întărită în punctele de interes.</p>	<p>cu butuci de calitate, izolatia termica și fonica efectuată cu vata minerală. Pragul executat din oțel, balamale reglabile. Tabla grosime minim 0.8 mm, întărită în punctele de interes.</p>		
<p>Ușa din metal</p>	<p>RM</p>	<p>BCU- Tehnologie SRL</p>	<p>Dimensiuni 1200x2050x70 închidere multistim în 5 puncte (3 puncte pe lateral, în sus, în jos), 1 sau 2 yale cu butuci de calitate, izolatia termica și fonica efectuată cu vata minerală. Pragul executat din oțel, balamale reglabile. Tabla grosime minim 0.8 mm, întărită în punctele de interes.</p>	<p>Dimensiuni 1200x2050x70 închidere multistim în 5 puncte (3 puncte pe lateral, în sus, în jos), 1 sau 2 yale cu butuci de calitate, izolatia termica și fonica efectuată cu vata minerală. Pragul executat din oțel, balamale reglabile. Tabla grosime minim 0.8 mm, întărită în punctele de interes.</p>	<p>Dimensiuni 860x2050x70. Nirvuri de rigidizare verticale- 3 buc. Grosimea foii din oțel minim 1,8 mm. Tocul ușii fabricat dintr-o singură tablă din oțel, prin aplatizare. Plăcuțe de montaj/fixare- 2 buc. Fixatoare antidetașabile- 3 buc. Umplutura ușii- placă din vată minerală. Garnitura de etanșare- 2 rînduri pe perimetrul tocului. Foiaia ușii</p>		
<p>Ușa din metal</p>	<p>RM</p>	<p>BCU- Tehnologie SRL</p>	<p>Dimensiuni 860x2050x70. Nirvuri de rigidizare verticale- 3 buc. Grosimea foii din oțel minim 1,8 mm. Tocul ușii fabricat dintr-o singură tablă din oțel, prin aplatizare. Plăcuțe de montaj/fixare- 2 buc. Fixatoare antidetașabile- 3 buc. Umplutura ușii- placă din vată minerală. Garnitura de etanșare- 2 rînduri pe perimetrul tocului. Foiaia ușii</p>	<p>Dimensiuni 860x2050x70. Nirvuri de rigidizare verticale- 3 buc. Grosimea foii din oțel minim 1,8 mm. Tocul ușii fabricat dintr-o singură tablă din oțel, prin aplatizare. Plăcuțe de montaj/fixare- 2 buc. Fixatoare antidetașabile- 3 buc. Umplutura ușii- placă din vată minerală. Garnitura de etanșare- 2 rînduri pe perimetrul tocului. Foiaia</p>	<p>Dimensiuni 860x2050x70. Nirvuri de rigidizare verticale- 3 buc. Grosimea foii din oțel minim 1,8 mm. Tocul ușii fabricat dintr-o singură tablă din oțel, prin aplatizare. Plăcuțe de montaj/fixare- 2 buc. Fixatoare antidetașabile- 3 buc. Umplutura ușii- placă din vată minerală. Garnitura de etanșare- 2 rînduri pe perimetrul tocului. Foiaia</p>		

