

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1701352771853 din 30 noiembrie 2023**

Obiectul achiziției: **Sistem de iluminare a scenei Casei de Cultură din s.Cocieri**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Fascicol luminos</b>	EUROLITE TMH XB-280 Moving-Head-Beam	China	EUROLITE	Fascicol luminos și îngust cu lampă cu descărcare OSD 10 280W, Cap rotativ, roată de culoare, goboane și prisme Echipat cu o lampă cu descărcare OSD 10 Reflector de 280 W Prismă rotativă bidirecțională cu 8 și 24 de fațete cu viteză variabilă, combinabilă pentru efecte cu mai multe fațete Filtru de îngheț Filtru multicolor Efect stroboscopic cu viteză reglabilă Dimmer electronic Poziționare în intervalul 540° PAN și 270° TILT Poziționare exactă (rezoluție de 16 biți) Roată de culori cu 14 filtre dicroice plus deschis Efect curcubeu cu viteză reglabilă în ambele direcții Roată gobo cu gobo statice, 13 gobo și deschise Efect de tremurat Poate fi operat în modul 16; 19 CH Aparatul este răcit de un ventilator de răcire Control prin DMX; autonom; funcție master/slave; sunet la lumină prin microfon; QuickDMX prin USB (opțional); W-DMX prin soluție wireless prin USB (opțional); CRMX prin LumenRadio prin USB Preprogramat în LED PCControl 512; Light Captain Cu un unghi al fasciculului de 2°. Afișaj LCD multicolor	Fascicol luminos și îngust cu lampă cu descărcare OSD 10 280W, Cap rotativ, roată de culoare, goboane și prisme Echipat cu o lampă cu descărcare OSD 10 Reflector de 280 W Prismă rotativă bidirecțională cu 8 și 24 de fațete cu viteză variabilă, combinabilă pentru efecte cu mai multe fațete Filtru de îngheț Filtru multicolor Efect stroboscopic cu viteză reglabilă Dimmer electronic Poziționare în intervalul 540° PAN și 270° TILT Poziționare exactă (rezoluție de 16 biți) Roată de culori cu 14 filtre dicroice plus deschis Efect curcubeu cu viteză reglabilă în ambele direcții Roată gobo cu gobo statice, 13 gobo și deschise Efect de tremurat Poate fi operat în modul 16; 19 CH Aparatul este răcit de un ventilator de răcire Control prin DMX; autonom; funcție master/slave; sunet la lumină prin microfon; QuickDMX prin USB (opțional); W-DMX prin soluție wireless prin USB (opțional); CRMX prin LumenRadio prin USB Preprogramat în LED PCControl 512; Light Captain Cu un unghi al fasciculului de 2°. Afișaj LCD multicolor	
<b>2. Proiector LED PAR</b>	LED PAR 18x10W X-Craft KP1810	China	X-Craft	Voltaj: AC100-240V, 50/60Hz prin PowerCon. Consum de putere: 180W LED-uri: 18 x 10W 4 in 1 RGBW Functii: DMX512, Sound control, Automatic, Master/Slave, Ughi raza: 40° Canale DMX: 4/8 canale Display: LED, afisaj functii Protectie: IP20 Greutate: 3Kg Dimensiuni: 255 x 255 x 360 mm	Voltaj: AC100-240V, 50/60Hz prin PowerCon. Consum de putere: 180W LED-uri: 18 x 10W 4 in 1 RGBW Functii: DMX512, Sound control, Automatic, Master/Slave, Ughi raza: 40° Canale DMX: 4/8 canale Display: LED, afisaj functii Protectie: IP20 Greutate: 3Kg Dimensiuni: 255 x 255 x 360 mm	-
<b>3 Cablu</b>	Cablu XLRM - XLRF 1,5 metri	China	Seetronic	Seetronic SCSF3 3pin XLR Seetronic SCSM3 3pin XLR Cordial CMK 222 BK HighPerformance Mic Cable	Seetronic SCSF3 3pin XLR Seetronic SCSM3 3pin XLR Cordial CMK 222 BK HighPerformance Mic Cable	-
<b>4. Cablu</b>	Cablu XLRM - XLRF 10 metri	China	Seetronic	Seetronic SCSF3 3pin XLR Seetronic SCSM3 3pin XLR Cordial CMK 222 BK HighPerformance Mic Cable	Seetronic SCSF3 3pin XLR Seetronic SCSM3 3pin XLR Cordial CMK 222 BK HighPerformance Mic Cable	-

Semnat: Semnat electronic

Nume/prenume: Pantehovschi Vadim

Funcția în cadrul firmei: Director

Ofertantul: SRL "FALENAT"