

CAIET DE SARCINI



Bunuri





Obiectul: Achiziționarea Vestiarului modular dotat



Autoritatea contractantă Primăria c. Coșnița r-ul Dubăsari, str.Păcii nr.51

Cod CPV:44211100-3

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate	Specificația tehnică solicitată	Valoarea estimată, fără TVA
<u>Vestiar modular dotat</u>					
1		Vestiar modular dotat	1	<p>Container cu dimensiunea exterioară minimă de 11,00mx2,82mx3,00 m cu 3 încăperi, cu 5 geamuri (1,00mx0,5m) 3 uși (0,9mx2,05m) - toate cu deschidere în exteriorul încăperilor</p> <p>Cu structura pereților din panouri sandwich 60 mm, culoarea RAL 9002, ventilator 3 buc., grila reglabila intrare aer 3 buc., corpuri iluminare led 5 buc,corpuri iluminare exterior 3 buc prize electrice 9 buc., întrerupătoare iluminare-3 buc.</p> <p>Elementele Tehnice ale construcției modulare: 1) Cadrul - Cadrul modulului realizat din profile metalice 3 mm prevăzut cu canale de scurgere a apei de ploaie și în corespundere cu cerințele SM EN ISO 12944:2020 - Vopsele și lacuri. Protejat printr-un sistem de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Îmbinarea între părțile componente ale cadrului realizată prin intermediul sudurii. 2) Acoperișul - Tavanul modulului realizat din panouri sandwich cu grosimea 60 mm PUR, grosimea 0,5/0,5 mm, LIS/LIS, culoare RAL 9002, acoperit cu tablă profilată H 44, grosime 0,5 mm, formând o pernă de aer. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiș de 250 kg/m². Vor fi prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru canalele de ploaie. 3) Podea - Podeaua modulului dotată cu un sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasa metalică pe perimetru, cu grinzi de metal la podea cu grosimea de 3 mm, amplasate la o distanță de 40 cm și cu o rezistență portantă maximă este de 500 kg/m². Pardoseala termoizolată cu panouri sandwich de perete PUR 60 mm, acoperit cu OSB 15mm, finisaj linoleum și fixat cu plintă plastic pe perimetru. 4) Pereți exteriori - Pereții modulului realizați</p>	

				<p>din panouri sandwich cu grosimea 60 mm PUR, grosimea 0,5/0,5 mm, profilare LIS/LIS culoare RAL 9002/9002, îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetru pereți și pod.</p> <p>5) Pereți despatitori - Pereții modulului realizați din Panouri Sandwich cu grosimea 60 mm PUR, grosimea 0,5/0,5 mm, profilare LIS/LIS culoare RAL 9002/9002, îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetru pereți și pod.</p> <p>6) Instalația electrică - Instalația electrică ascunsă în pereți, trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic D-16 mm, cutie automat, iluminare LED, prize 220, ventilator.</p> <p>7) Tâmplăria Container SB [30.110.5]H2,5 (PVC, ALB, Clasa A, 4 camere, sticla 4s.) Geam PVC 1000x500mm – 5 buc. Usa Intrare, PVC Alb 900x2050mm, jumătate sticla, cu amortizator ude ușă – 3 buc. Construcția va fi montată pe cel puțin 10 blocuri din beton livrate și instalate împreună</p>	
Lista dotărilor vestiarului modular					
Bancă 1			10	<p>Dimensiunea băncii mm (Lungime-lățime-înălțime): 1000-500-450, cu picioare din metal căptușite cu capace din plastic, partea superioară a băncii va fi placată cu material lemnos.</p> 	
Bancă 2			4	<p>Dimensiunea băncii mm (Lungime-lățime-înălțime): 1500-500-450, cu picioare din metal căptușite cu capace din plastic, partea superioară a băncii va fi placată cu material lemnos.</p> 	
Scaun			4	<p>Scaun pentru persoane adulte, cu carcas metalic, cu cotiere, tapițat cu piele artificială sau material textil.</p>	

					
Masă 1			2	<p>Dimensiunea mesei mm (Lungime-lățime-înălțime): 700-700-750, cu picioare din metal căptușite cu capace din plastic, partea superioară a mesei va fi placată cu material lemnos cu grosimea minimă de 16 mm.</p> 	
Masă 2			1	<p>Dimensiunea mesei mm (Lungime-lățime-înălțime): 1200-600-750, cu picioare din metal căptușite cu capace din plastic, partea superioară a mesei va fi placată cu material lemnos cu grosimea minimă de 16 mm.</p> 	
Cuier			30	<p>Confecționată din PAL melaminat cu 3 agățători duble, Dimensiunea cuierului mm (Adâncime-lățime-înălțime): 300-500-1100</p> 	
Spălător de mâini			2	<p>Dotat cu robinet, lavoar, încălzitor de apă și vas pentru acumularea apei uzate</p>	

					
Tablă magnetică			3	Dimensiune l-h, mm: 1200-900 	
Valoarea totală, fără TVA					347083,00

Autoritatea contractantă _____

Data „____” _____

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contractantă este obligată să respecte legislația