

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție _____ din 06.03.2024
Obiectul achiziției: <u>Sistem de supraveghere video.</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
NVR-32 canale	DHI-NVR5232-4KS2(V2.0)130033	China	Dahua Technologi	<u>Conform caietului de sarcini (se anexează)</u>	32-х канальный IP видеореги­стратор 4K и H.265; Входящий поток на запись: до 320Mb/s; Запись : разрешение до 12MP; HDD:2 SATA3 до 12Tb; декодирование: 4ch x 4K,16ch x 1080P; Выходы:1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порта 1Gb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1 для дуплексной связи; Тревож. вх. вых. 4/2; P2P,ONVIF; Поддержка: iOS, Android, Windows Phone; Питание: DC12В/4А; Гарантия от производителя: 36	Conform contractului

					мес.	
Camera Video IP exterioară 4 MP	DH-IPC- HFW1430S1 -A-S5 400499	China	Dahua Technologi		4- мегапиксельная 1/3- дюймовая CMOS- матрица, низкая освещенность, высокая четкость изображения . Выводит 4 МП (2560 × 1440) при 25/30 кадрах в секунду и поддерживает макс. 4 МП (2688 × 1520) при 20 кадрах в секунду Питание 12 В постоянного тока/PoE Микрофон	Conform contractului
Camera Video IP exterioară 2 MP	DH-IPC- HFW1430S1 -A-S5 400499	China	Dahua Technologi		2- мегапиксельная 1/2,8-дюймовая CMOS-матрица, низкая яркость и высокое разрешение изображения. Выходы макс. 2 МП (1920 × 1080) @ 25/30 кадров в секунду. Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхнизкая скорость передачи данных. Встроенный ИК-светодиод и макс. дальность освещения 30 м. Окупаемость инвестиций, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, применимое к различной полосе пропускания и средам хранения.Режим	Conform contractului

					вращения, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применимые к различным сценам наблюдения. Обнаружение аномалий: обнаружение движения, взлом видео, отключение сети, конфликт IP-адресов, обнаружение звука и несанкционированный доступ. Встроенный микрофон. Источник питания 12 В постоянного тока/PoE. Защита IP67.	
Camera IP 2MP, lentila 2.8mm cu microfon	DH-IPC-HDW1230T 1-A-S5 400491	China	Dahua Technology		2-мегапиксельная 1/2,8-дюймовая CMOS-матрица, низкая яркость и высокое разрешение изображения. Выходы макс. 2 МП (1920 × 1080) @ 25/30 кадров в секунду. Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхнизкая скорость передачи данных. Встроенный ИК-светодиод и макс. дальность освещения 30 м. Окупаемость инвестиций, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, применимое к	Conform contractului

					различной полосе пропускания и средам хранения.Режим вращения, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применимые к различным сценам наблюдения. Обнаружение аномалий: обнаружение движения, взлом видео, отключение сети, конфликт IP-адресов, обнаружение звука и несанкционированный доступ. Встроенный микрофон. Источник питания 12 В постоянного тока/PoE. Защита IP67.	
Switch de rețea 8-port, PoE	DH-PFS3010-8ET-65500036	China	Dahua Technologi		10-портовый коммутатор Fast Ethernet с 8-портовым PoE. Поддержка восьми портов питания PoE 10/100 Мбит / с и двух портов восходящего канала 10/100 Мбит / с. Поддержка стандартов 802.3af и 802.3at. Рабочая температура: от -10 ° C до + 55 ° C. Поддержка передачи PoE на большие расстояния 250 м. Поддержка сторожевого таймера	Conform contractului

					PoE.	
Switch 4-Port, PoE	DH-PFS3006-4ET-36500035	China	Dahua Technologi		6-портовый коммутатор Fast Ethernet с 4-портовым PoE. Поддержка четырех портов питания PoE 10/100 Мбит / с и двух портов восходящего канала 10/100 Мбит / с . Поддержка стандартов 802.3af и 802.3at. Рабочая температура: от -10 ° С до + 55 ° С. Поддержка передачи PoE на большие расстояния 250 м. Поддержка сторожевого таймера PoE.	Conform contractului
Wireless						
Adaptor						
Hard disk	WD40PURX 800044	China	Dahua Technologi		ORIGINAL DAHUA HDD powered by WD™. Form Factor: 3.5-inch. Interface: SATA 6 Gb/s. Capacities: 4TB. Performance Class: 5900 RPM. Support for up to 64 cameras per drive. MTBF of up to 1 million hours. 2-year limited warranty.	Conform contractului
Materiale de montare				Materiale de montare după necesitate (cablu de alimentare, dulap, materiale auxiliare de montaj, țeavă, canal cablu consumabile, etc.)		Conform necisităților
Lucrări de montare și reglare				Lucrări de montare și reglare (manopera, cablare, instalare, conectare, instruire).		Conform caietului de

				Sisitemul de supraveghere video trebuie sa fie cablat si montat cu cunoasterea topologiei retelei existente, - lucrările de cablaj strict marcat pe partea de intrare in patch-panel, lucrările de montare exterior cu folosire după caz, cablu canal sau teava gofrata, cablu cupru de tip exterior după caz cu suport de otel. Lucrările se vor finisa după configurarea întregului sistem. Garanția lucrări (materiale, echipamente, manopera) - 24 luni		sarcini
TOTAL	52 unități					

Semnat: semnătură electronică

Numele, Prenumele: Botezatu Sergiu

În calitate de: Administrator

Ofertantul: O.P.P. Grup Fulger SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 17

ATENȚIE! Stimați operatori economici, vă informăm că propunerea tehnică în cadrul unei proceduri de achiziții publice trebuie să ofere o descriere detaliată a bunului și a modului în care ofertantul intenționează să îndeplinească cerințele specifice ale achiziției. Vă rugăm să indicați în mod concret denumirea bunului, descrierea tehnica completă, codul, producătorul și țara de origine.