

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770028271564 din 15 febr 2026, 10:47 - 21 febr 2026, 10:47

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 3)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	3	Nișă chimică cu Exhausare	FH1200(P)	China	Biobase	Nișă chimică asigură protecția utilizatorului și a mediului ambiant din laborator. Asigură protecția utilizatorului împotriva inhalării vaporilor toxici, reducând semnificativ riscul producerii exploziilor și a incendiilor. Protecția mediului înconjurător se realizează prin intermediul filtrelor specifice fiecărei aplicații în parte. Configurația: Afișaj LCD; Prize protejate de acțiunea umidității incluse minim 2 (220V); Chiuveță/Vas de scurgere, confecționat din polipropilenă, rezistent la acțiunea agenților puternici corozivi; Valve de control/robinet pentru apă și gaz; Controlul nișei este realizat prin intermediul unui microprocessor; Suprafața de lucru este realizată din materiale rezistente la acizi, substanțe alcaline și rezistent la coroziune; Iluminat interior LED, controlată de la panoul de comandă; Sistem de aspirație/exhaustare; Dotat cu elemente de depozitare a substanțelor chimice: sertare și uși-cuplat la traseul central de exhaustare și ventilat odată cu incinta nișei; Traseu de exhaustare ≥3m liniari cu caturi și conexiuni prevăzute de producător; Panou frontal: Manual, sticlă întărită de ≥4 mm, înălțime reglabilă, transparentă, ce asigură buna vizibilitate în interiorul nișei; Material suprafața de lucru: Rășină fenolică rezistentă la agenți chimici/antiacid; Material corp principal: Material corp principal PP porțelanat/carcasa exterioară	Model: FH1200(P), Biobase, China Nișă chimică asigură protecția utilizatorului și a mediului ambiant din laborator. Asigură protecția utilizatorului împotriva inhalării vaporilor toxici, reducând semnificativ riscul producerii exploziilor și a incendiilor. Protecția mediului înconjurător se realizează prin intermediul filtrelor specifice fiecărei aplicații în parte. Configurația: Afișaj LCD; Prize protejate de acțiunea umidității incluse 2 (220V); Chiuveță/Vas de scurgere, confecționat din polipropilenă, rezistent la acțiunea agenților puternici corozivi; Valve de control/robinet pentru apă și gaz; Controlul nișei este realizat prin intermediul unui microprocessor; Suprafața de lucru este realizată din materiale rezistente la acizi, substanțe alcaline și rezistent la coroziune; Iluminat interior LED, controlată de la panoul de comandă; Sistem de aspirație/exhaustare; Dotat cu elemente de depozitare a substanțelor chimice: sertare și uși-cuplat la traseul central de exhaustare și ventilat odată cu incinta nișei; Traseu de exhaustare ≥4.3m liniari cu caturi și conexiuni prevăzute de producător; Panou frontal: Manual, sticlă întărită de ≥5 mm, înălțime reglabilă, transparentă, ce asigură buna vizibilitate în interiorul nișei; Material suprafața de lucru: Rășină fenolică rezistentă la agenți chimici/antiacid; Material corp principal: Material corp principal	Certificat 2014/30/EU 2014/35/EU Low Voltage ISO 9001 ISO 14001

					metal vopsit în câmp electrostatic. grosime ≥ 1 mm, rezistent la agenți chimici, anticoroziv; Debit aer: 500-1500mc/h; Nivel zgomot ≤ 70 dB; Dimensiuni interioare (L*I*h) 800-1400*520-850*700-1200 mm; Dimensiuni exterioare (L*I*h) 1200-1500*750-1000*2000-2400mm; Alimentare 220V, 50/60 Hz. Instalare și garanție: Operatorul va instala și testa echipamentul și toate componentele, inclusiv va realiza conectarea la sistemul de ventelare existent cu predarea echipamentului total funcțional; Instruirea a minim doua persoane (Funcționarea de bază, operarea avansată a sistemului, rutina de întreținere); Garanție-24 luni. Mentenanța pe toată perioada de garanție (nu mai puțin de 24 luni) inclusiv cu schimbul kit-ului de mentenanță recomandat de producător. Sarcini de întreținere/mentenanță preventivă, înclus în garanție de minim două ori pe an sau conform recomandărilor producătorului.	PP porțelanat/carcasa exterioară metal vopsit în câmp electrostatic. grosime ≥ 1 mm, rezistent la agenți chimici, anticoroziv; Debit aer: 1080-2880mc/h; (0.3-0.8 mc/s) Nivel zgomot ≤ 68 dB; Dimensiuni interioare (L*I*h) 987*560*700 mm; Dimensiuni exterioare (L*I*h) 1247*800*2400mm (ajustat conform cerintelor, marime standarta 2450mm); Alimentare 220V, 50/60 Hz. Instalare și garanție: Operatorul va instala și testa echipamentul și toate componentele, inclusiv va realiza conectarea la sistemul de ventelare existent cu predarea echipamentului total funcțional; Instruirea a minim doua persoane (Funcționarea de bază, operarea avansată a sistemului, rutina de întreținere); Garanție-24 luni. Mentenanța pe toată perioada de garanție (nu mai puțin de 24 luni) inclusiv cu schimbul kit-ului de mentenanță recomandat de producător. Sarcini de întreținere/mentenanță preventivă, înclus în garanție de minim două ori pe an sau conform recomandărilor producătorului.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Mihai Volcovschi** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: ALMICOM-TECH SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești 271/2