

Specificații tehnice:Obiectul: *Achiziționarea vopselei și a lacurilor.*Numărul: **CG-05BC/2026;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:*

nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură	Denumirea bunurilor oferate	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vopsea roșie	kg	Email Vista (rosu)	Vopsea Email alchidic, culoare - rosie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40-1,50 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 12-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere 3-4 ore; Între straturi: 12 ore, complet în max. 24 ore. Produsul respecta legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Conform actelor anexate – Aviz sanitar, certificat de conformitate, Declarație de performanță, fișa tehnică, fișa de securitate, raport încercări de laborator acreditat.	Moldova	Cheton Grup SRL
2	Vopsea neagră	kg	Email Vista (negru)	Vopsea Email alchidic, culoare - neagra. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40-1,50 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 12-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere 3-4 ore; Între straturi: 12 ore, complet în max. 24 ore. Produsul respecta legislația RM, HG 913	Conform actelor anexate – Aviz sanitar, certificat de conformitate, Declarație de performanță, fișa tehnică, fișa de securitate, raport încercări de laborator acreditat.	Moldova	Cheton Grup SRL

				Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.			
3	Vopsea galbenă	kg	Email Vista (galben)	Vopsea Email alchidic, culoare - galbena. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40-1,50 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 12-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere 3-4 ore; Între straturi: 12 ore, complet în max. 24 ore. Produsul respecta legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Conform actelor anexate – Aviz sanitar, certificat de conformitate, Declaratie de performanta, fisa tehnica, fisa de securitate, raport incerari de laborator acreditat.	Moldova	Cheton Grup SRL
4	Vopsea albastră	kg	Email Vista (albastru)	Vopsea Email alchidic, culoare - albastra. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40-1,50 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 12-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere 3-4 ore; Între straturi: 12 ore, complet în max. 24 ore. Produsul respecta legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Conform actelor anexate – Aviz sanitar, certificat de conformitate, Declaratie de performanta, fisa tehnica, fisa de securitate, raport incerari de laborator acreditat.	Moldova	Cheton Grup SRL
5	Vopsea albă	kg	Email Vista (alb)	Vopsea Email alchidic, culoare - alba. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență	Conform actelor anexate – Aviz sanitar, certificat de conformitate,	Moldova	Cheton Grup SRL

				excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40-1,50 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 12-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere 3-4 ore; Între straturi: 12 ore, complet în max. 24 ore. Produsul respecta legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declaratie de performanta, fisa tehnica, fisa de securitate, raport incerari de laborator acreditat.		
6	Vopsea vișinie	kg	Email Vista (visiniu)	Vopsea Email alchidic, culoare - vișinie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40-1,50 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 12-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere 3-4 ore; Între straturi: 12 ore, complet în max. 24 ore. Produsul respecta legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Conform actelor anexate – Avis sanitar, certificat de conformitate, Declaratie de performanta, fisa tehnica, fisa de securitate, raport incerari de laborator acreditat.	Moldova	Cheton Grup SRL
7	Vopsea cafenie	kg	Email Vista (cafeniu)	Vopsea Email alchidic, culoare - cafenie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40-1,50 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.	Conform actelor anexate – Avis sanitar, certificat de conformitate, Declaratie de performanta, fisa tehnica, fisa de securitate, raport incerari de	Moldova	Cheton Grup SRL

				COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,7 kg. Consum aproximativ: min. 12-14 m²/l, Timpul de uscare la atingere 3-4 ore; Între straturi: 12 ore, complet în max. 24 ore. Produsul respecta legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	laborator acreditat.		
8	Grunt	kg	Grund Gama Color 2 in 1 Sur	Grund Alchidic, pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 30 minute, durata de uscare completă este 4 ore la temperatura camerei sau 20 min la temperatura între 105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat: 7/MS) -350 g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 2,7 kg	Conform actelor anexate – Aviz sanitar, certificat de conformitate, Declarație de performanță, fișa tehnică, fișa de securitate, raport încercări de laborator acreditat.	Moldova	Cheton Grup SRL
9	Diluant	l	Dizolvantul 646 Standart	Diluant - soluție pentru diluarea emailurilor și grunțurilor special, compatibil cu emailurile oferite. Sticlă 0,9 l. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Conform actelor anexate – Aviz sanitar, certificat de conformitate, Declarație de performanță, fișa tehnică, fișa de securitate, raport încercări de laborator acreditat.	Moldova	Cheton Grup SRL

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Zincenco Andrei

În calitate de: Director General

Ofertantul: Cheton Grup SRL Adresa: mun. Chisinau, Soseaua Muncesti 121/1, MD-2002