

TOCĂTOR CU DEPLASARE HIDRAULICĂ

Utilajul dat se agregă la tractor la ridicătorul hidraulic din spate prin prinderea în 3 puncte, primind acționarea de la arborele prizei de putere (APP) al tractorului. Prin urmare, transportarea utilajului se poate face cu ușurință.



Tocătorul realizează o operație superficială solului, în plan vertical. Operațiunea de fărâmițare este realizată de ciocănașele montate la arborele de rotire.

Utilajul păstrează înălțimea de tăiere, rezistența ciocănașelor și sensibilitatea de echilibru, chiar dacă suprafața solului este neuniformă, datorită înălțimii patinelor sale laterale și tăvălugului său din spate. Tocătorul este destinat pentru efectuarea lucrărilor în livezi și vii, de asemenea, poate fi folosit și la fărâmițarea tulpinilor de plante, precum: grâu, floarea-soarelui, porumb, orez, tutun. Masa tocată de crengi, tulpini, este aruncată pe sol și servește drept îngrășământ organic.

Tocătorul are posibilitatea de a se deplasa lateral printr-un sistem hidraulic, alcătuit din: furtunuri cu cilindru hidraulic și construcție tip cărucior de glisare.



CARACTERISTICI TEHNICE:

MODEL		 Kg.	 HP		RPM		
SP 1800	1800 mm	615	50-70	90_____110 50_____150	540	18	DA