

Specificația tehnică:

Obiectul: **Compresoare de aer**

Numărul: № MTG-L-07/23

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9:

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsur ă / Cantit atea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Model/ marca/ referință	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Compresoare de aer 10-12 bar	2 buc.	Conform documentații ei de atribuire (caietului de sarcini)	Dizelul peredvijnnoy kompresor DACU-11/10 Proizvoditelno stb: 11m3/min Rabоче давление: 10бар Двигатель: CUMMINS	DACY- 11/10	China	DENAIR	Тип компрессора- Дизельный стационарный компрессора Рабочая среда- Воздуха Атмосферное давление (МПа абс.)- 0.1 Температура окружающей среды (°C) ≤46 Относительная влажность (%) -80 Объем воздуха (м3/мин) 11 Давление нагнетания (МПа) 10 Скорость вращения компрессора (об/мин)- 2300 Компрессор: Супени сжатия- 1 Материал ротора -SAE1141 (специальная углеродистая сталь) форма зуба -Третье поколение асимметричного профиля 5-6 зубьев типа α. Тип привода -Муфта прямого подключения, дизельный привод

[illegible]

Compressoare de aer 8-10 bar	1 buc.	Conform documentații ei de atribuire (caietului de sarcini)	Компрессор Remeza CB 4/C-50 LB 30A	CB 4/C-50 LB 30 A	Belorusia	Remeza	Количество колес -2 Вес (кг)- 1800 Габариты (мм) -3840*1880*2100 Количество ступеней сжатия 1 Число цилиндров блока поршневого 2 Заправочный объем масла, л 0,93 Расход масла в установившемся тепловом режиме, г/м3 0,03 Объемная производительность (по всасыванию), л/мин, (м3/час) 420 (25,2) Число оборотов вала блока поршневого, об/мин 1280 Давление на входе, МПа (кг/см 2) 0,1 (1,0) Максимальное давление сжатого воздуха, МПа (кг/см2) 1,0 (10) Напряжение питания 230 Частота, Гц 50 Номинальная мощность двигателя, кВт 2,2 Объем ресивера, л, не менее 50 Ремень А 1120 мм 1 Габаритные размеры, мм, не более: Длина 850 ширина 400 высота 700 Присоединительный размер крана, дюйм 1/4 Масса, кг, не более 56 Температура эксплуатации, °С от плюс 5 до плюс 40 Разность температур на входе в блок поршневой и выходе из ресивера, не более, °С 30 Высота над уровнем моря, не более, м 1000
------------------------------	--------	---	------------------------------------	-------------------	-----------	--------	---

										Двигатель АИРЕ 80 С2БСп6 УЗ 1М1081 с тепловой защитой 16А, 250V (2,2 кВт; 2760 об/мин; 230 В; 50 Гц; Ин – 14,6 А) - 1 шт Прессостат (Рmax 11 бар Гг - 20А) - 1 шт
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnăt:

În calitate de: Numele, Prenumele: Pricop Irina

Ofertantul:

Maxrich SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Botanica Veche 10, ap.79



Data „ 20 ” martie 2023