



HEXOL LI EP2 BLUE LONGLIFE

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL Li EP 2 Blue Longlife это пластичная смазка общего назначения с высокой производительностью, на основе литиевого комплекса. Рекомендуется для смазывания механических деталей, работающих при высоких нагрузках и высоких температурах. Эта смазка производится из высоко рафинированного минерального масла и литиевого комплекса, загустителей и хорошо сбалансированного пакета присадок, предотвращающих износ, коррозию и трения. Этот продукт идеально работает при температурах расположенных в интервале от -30 °C до + 140 °C, сохраняя свои свойства при температуре до + 180 °C. Смазка обеспечивает хорошие герметизирующие свойства, препятствуя проникновению пыли и воды.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- соответствует ISO 6473-9: L-XCDEV 2, NLGI-2, DIN 51502: KP2N-30;
- увеличенный срок службы смазки;
- отличные EP свойства;
- превосходная защита от коррозии;
- хорошая водостойкость;
- хорошая защита в случае вибрации.

ПРИМЕНЕНИЕ

- HEXOL Li EP 2 Blue Longlife рекомендуется для смазки деталей, главным образом подшипников качения, работающая при высоких нагрузках и высокой температуре в течение длительного времени;
- основными областями применения являются: автомобильные подшипники и железнодорожные транспортные средства, подшипники вентиляторов, электромоторы, муфты, ручные инструменты, компрессоры и насосы;
- оно также подходит для подшипников, которые подвергаются под воздействием вибрации, работающая в стандартных условиях.

СВОЙСТВА

Вязкость базового масла при 40 °C [мм ² / с]	200
Точка понижения °C	270
Проникновение после 60 ударов при 25°C (0.1мм)	280
Тест "Четырех шаров", Нагрузка сваривания [N]	2800
Коррозия при 100 °C / 24 ч (сталь)	pass

УПАКОВКА

<input checked="" type="checkbox"/> 0.4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 4Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 15Kg	<input checked="" type="checkbox"/> 180Kg	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input type="checkbox"/> 10L	<input type="checkbox"/> 20L	<input type="checkbox"/> 60L		