



**GRAFIC
DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Obiectul „Reconstrucția intersecției și căii de acces către grădina ”Sălcioara” - intersecția str. Grătiești-str. Constructorilor, com. Stăuceni mun. Chișinău ”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2022		
		30 zile*				
1	Restabilirea traseului, relief cat.II		X			
2	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton		X			
3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Demolarea imbracamintei rutiere existente la acces H=4 cm)		X			
4	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante		X			
5	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0.25 m3, K=0.8) K=0,800		X			
6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km		X			
7	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Excavarea pamintului in debleu, exc. 0.4 m3 in locul de acumulare, pamint gr.II, Y=1.7 t/m3)		X			
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km		X			



	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II		X			
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor)		X			
	Strat drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010, H=10 cm		X			
	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85, LA30, H=30 cm		X			
	Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85, LA30, H=Variabil		X			
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/m2, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808)		X			
	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm		X			
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,3 l/m2, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808)		X			
	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 11,2 rul.. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm		X			
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea borduri mari 100.30.15 conform SM EN 1340:2010)		X			
	Finisarea zonelor verzi manual		X			
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in		X			



	pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.					
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km		X			
	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual		X			

***Notă. Zile lucrătoare de la data emiterii ordinului de începere al lucrărilor și expirarea perioadei de mobilizare.**

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **18.06.2022.**

Semnat: **ELECTRONIC**