

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741961471818 din 17 apr 2025, 10:00 - 2 iun 2025, 9:00

Obiectul achiziției: Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anii 2026-2028

Co d CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33 10 00 00- 1	9	Canulă nazală pentru oxigen (002762)	CTND-200	Polonia	Zarys	Canulă nazală pentru oxigen. Nesterilă. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime totală a tubului 180-220cm iar ramura bifurcate nazală 1,5-2,5 cm.	Canulă nazală pentru oxigen. Nesterilă. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime totală a tubului 200cm iar ramura bifurcate nazală 1,5-2,5 cm.	CE/ISO
33 10 00 00- 1	10	Canulă nazală pentru oxigen, pediatrică (002763)	CTNZ-200	Polonia	Zarys	Pediatrică, diametru nările nu mai mare de 4mm, înălțimea 5 - 8mm, distanța între nările 5-7mm. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Nesterilă.	Pediatrică, diametru nările nu mai mare de 4mm, înălțimea 5 - 8mm, distanța între nările 5-7mm. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Nesterilă.	CE/ISO
33 10 00 00- 1	14	Canulă port venos implantabilă cu cateter 6,5FR (002767)	A.2016 ISP (PUR) B.2015 ISP (PUR) 3017 ISP (PUR) 4017 ISP (PUR)	Franța	Vygon/ Perouse Medical	1.Cateter cu cameră implantabilă pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutriție parenterală, prelevare sanguina, transfuzii. Camera conține trei puncte de sutură pentru o fixare cât mai bună; material: rezervor din titan îmbrăcat în polysulfone (PSU), rezistentă la injectare sub presiune de 300 - 325 psi (22.4 bari), prevăzută cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5cm pentru a facilita implantarea, conține un inel de conectare radiopaque fiabil cu protecție anti kink, design anatomic pentru o inserție simplificată și pentru confortul pacientului, cameră este prevăzută cu o membrana din silicon medical, de înaltă calitate, ce permite un număr cât mai mare de puncții. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele și cateterele să fie disponibile în următoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea Standard (greutate cameră 5,5 -12 gr, dimensiune suprafața /la baza cameră 35x27mm sau diametrul circular 27 mm, înălțime cameră 10,5 - 13,2mm, diametru membrana silicon minim 12mm, volum intern 0,5 -0,82ml). Cateter disponibil în varianta de 6 sau 6,5 F din silicon sau poliuretan, lungime 600 -800mm. - B) Dimensiunea mică (greutate cameră 4,7 -6 gr,	Cateter cu cameră implantabilă pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutriție parenterală, prelevare sanguina, transfuzii. Camera conține trei puncte de sutură pentru o fixare cât mai bună; material: rezervor din titan îmbrăcat în polysulfone (PSU), rezistentă la injectare sub presiune de 300 - 325 psi (22.4 bari), prevăzută cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5cm pentru a facilita implantarea, conține un inel de conectare radiopaque fiabil cu protecție anti kink, design anatomic pentru o inserție simplificată și pentru confortul pacientului, cameră este prevăzută cu o membrana din silicon medical, de înaltă calitate, ce permite un număr cât mai mare de puncții. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele și cateterele să fie disponibile în următoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea Standard (greutate cameră 2,9/10.5/7.6 gr, dimensiune suprafața /la baza cameră 22.0x17.0/25.8x20.9/30.8x22.6 mm, înălțime cameră 8.7/10.1/12.2mm, diametru membrana silicon 7.8/10.5/12.1mm, dead space 0.1/0.2/0.30.6 ml). Cateter disponibil în varianta de 6/7 F din poliuretan, lungime 600/800mm.	DM000470043 DM000470044 DM000470054 DM000470066

					dimensiune suprafața/la baza cameră 30x22mm, înălțime cameră 8,6 -10,6mm, diametru membrana silicon 9-9,5mm, volum intern 0,2-0,25 ml). Cateter disponibil în varianta de 5 sau 6,5 F, din silicon sau poliuretan, lungime 600-800mm. Fiecare cateter cu cameră implantabilă conține setul de implantare format din: - o 1 ac de puncție 18Gx70mm - o 1 introducător tip “tear-away”L140-180mm - o 1 ghid în J de 0,035” și 500mm lungime - o 1 Seringă x10 ml - o 1-2 ace drepte 22Gx25-30mm - o 1 ac de administrare tip Huber prevăzut cu aripioare de fixare 20G-22Gx19-25mm. Nu conțin latex, pvc și de HP."	- B) Dimensiunea mică (greutate cameră 2,9/10.5/7.6 gr, dimensiune suprafața /la baza cameră 22.0x17.0/25.8x20.9/30.8x22.6 mm, înălțime cameră 8.7/10.1/12.2mm, diametru membrana silicon 7.8/10.5/12.1mm, volum intern dead space 0.1/0.2/0.30.6 ml). Cateter disponibil în varianta de 5 F, din poliuretan, lungime 600mm. Fiecare cateter cu cameră implantabilă conține setul de implantare format din: - o 1 ac de puncție 18Gx70mm - o 1 introducător tip “tear-away”L14mm - o 1 ghid în J de 0,035” și 60cm lungime - o 1 Seringă x10 ml - o 1 ac de administrare tip Huber prevăzut cu aripioare de fixare 22G20-25mm. 1 tunneling needle d2.5mmx23cm	
33 10 00- 00- 1	Canulă port venos implantabilă cu cateter 8,5FR (002768)	A.4018 ISP (PUR) 4019 ISP (PUR) B. 3017 ISP (PUR)	Franța	Vygon/ Perouse Medical	Cateter cu cameră implantabilă pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutriție parenterală, prelevare sanguină, transfuzii. Camera conține trei puncte de sutură pentru o fixare cât mai bună; material: rezervor din titan îmbrăcat în polysulfone (PSU), rezistentă la injectare sub presiune de 300- 325 psi(22.4 bari), prevăzută cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5cm pentru a facilita implantarea, conține un inel de conectare radiopaque fiabil cu protecție anti kink, design anatomic pentru o inserție simplificată și pentru confortul pacientului, cameră este prevăzută cu o membrana din silicon medical, de înaltă calitate, ce permite un număr cât mai mare de puncții. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele și cateterele să fie disponibile în următoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea Standard (greutate cameră 5,5-12 gr, dimensiune suprafața /la baza cameră 35x27mm sau diametrul circular 27mm, înălțime cameră 10,5-13,2mm, diametru membrana silicon ≥12mm, volum intern 0,36-0,82 ml). Cateter disponibil în varianta de 8 sau 8,5 F din silicon sau poliuretan, lungime 600-800mm. - B) Dimensiunea mică (greutate cameră 4,7-6gr, dimensiune suprafața/la baza cameră 30x22mm, înălțime cameră 8,6-10,6mm, diametru membrana silicon 9-9,5mm, volum intern 0,2-0,25 ml). Cateter disponibil în varianta de 5 sau 6,5 F, din silicon sau poliuretan, lungime 600-800mm. Fiecare cateter cu cameră implantabilă conține setul de implantare format din: o 1 ac de puncție 18Gx70mm o 1 introducător tip “tear-away”L140-180mm o 1 ghid în J de 0,035” și 500mm lungime o 1 Seringă x10 ml o 1-2 ace drepte 22Gx25-30mm o 1 ac de administrare tip Huber prevăzut cu aripioare de fixare 20-22Gx19-25mm. Nu conțin latex, pvc și de HP. "	Cateter cu cameră implantabilă pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutriție parenterală, prelevare sanguină, transfuzii. Camera conține trei puncte de sutură pentru o fixare cât mai bună; material: rezervor din titan îmbrăcat în polysulfone (PSU), rezistentă la injectare sub presiune de 300- 325 psi(22.4 bari), prevăzută cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5cm pentru a facilita implantarea, conține un inel de conectare radiopaque fiabil cu protecție anti kink, design anatomic pentru o inserție simplificată și pentru confortul pacientului, cameră este prevăzută cu o membrana din silicon medical, de înaltă calitate, ce permite un număr cât mai mare de puncții. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele și cateterele să fie disponibile în următoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea Standard (greutate cameră 7.6 gr, dimensiune suprafața /la baza cameră 30.8x22.6mm , înălțime cameră 12,2mm, diametru membrana silicon 12,1mm, volum intern 0,4-0.6 ml). Cateter disponibil în varianta de 8 / 9 F din poliuretan, lungime 600mm. - B) Dimensiunea mică (greutate cameră 5gr, dimensiune suprafața/la baza cameră 25.8x20.9mm, înălțime cameră 10.1mm, diametru membrana silicon 10.5mm, volum intern 0,4 ml). Cateter disponibil în varianta de 7 F, din silicon sau poliuretan, lungime 600mm. Fiecare cateter cu cameră implantabilă conține setul de implantare format din: - o 1 ac de puncție 18Gx70mm - o 1 introducător tip “tear-away”L14mm - o 1 ghid în J de 0,035” și 60cm lungime - o 1 Seringă x10 ml - o 1 ac de administrare tip Huber prevăzut cu aripioare de fixare 22G20-25mm. 1 tunneling needle d2.5mmx23cm Nu conțin latex, pvc și de HP."	DM000470069 DM000470070 DM000470054

[illegible]

00-1		24 (F) biluminal (002817)				atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	
33 10 00 00-1		Cateter Foley uretro-vezical CH 26 (F) biluminal (002818)	CFNL-2D-26-50-P	Polonia	Zarys	1.dimensiuni: CH 26, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 26, lungimea 40 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	CE/ISO
33 10 00 00-1		Cateter Foley uretro-vezical CH 28 (F) biluminal (002819)	CFNL-2D-28-50-P	Polonia	Zarys	1.dimensiuni: CH 28, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 28, lungimea 40 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	CE/ISO
33 10 00 00-1		Cateter Foley uretro-vezical CH 30 (F) biluminal (002820)	CFNL-2D-30-50-P	Polonia	Zarys	1.dimensiuni: CH 30, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 30, lungimea 40 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	CE/ISO
33 10 00 00-1	37	Cateter i/v periferic avansat 14G (002837)	KDF-20-45	Polonia	Zarys	"Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 14G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar;	"Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 14G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din propilen etilen fluorurat FEP ; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore);	CE/ISO

						- Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți."	- Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți."	
33 10 00 00- 1	38	Cateter i/v periferic avansat 16G (002838)	KDF-17-45	Polonia	Zarys	"Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 16G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți."	"Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 16G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din propilen etilen fluorurat FEP ; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți."	CE/ISO
33 10 00	39	Cateter i/v periferic avansat 18G (002839)	KDF-13-45	Polonia	Zarys	"Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen,	"Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen,	CE/ISO

00-1						suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 18G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți."	suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 18G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din propilen etilen fluorurat FEP - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți."	
33 10 00 00-1	40	Cateter i/v periferic avansat 20G (002840)	KDF-11-32	Polonia	Zarys	"Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 20G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire;	"Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 20G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire;	CE/ISO

						- Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/poli fluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți."	- Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din propilen etilen fluorurat FEP ; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți."	
33 10 00 00- 1	41	Cateter i/v periferic avansat 22G (002841)	KDF-09-25	Polonia	Zarys	"Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă;	"Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă;	CE/ISO

						- Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a punckionării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți."	- Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a punckionării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat propilen etilen fluorurat FEP ; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți."	
33 10 00 00- 1	42	Cateter i/v periferic avansat 24G (002842)	KDF-07-19	Polonia	Zarys	"Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecțare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injecțare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de punckție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru punckționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de punckționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de punckție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a punckionării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore);	"Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecțare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injecțare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de punckție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru punckționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de punckționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de punckție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a punckionării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din propilen etilen fluorurat FEP - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual;	CE/ISO

						- Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți."	- Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți."	
33 10 00 00- 1	43	Cateter i/v periferic avansat 26G (002843)	KDF-06-19	Polonia	Zarys	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 26G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/poli fluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 26G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din propilen etilen fluorurat FEP Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	CE/ISO
33 10 00 00- 1	44	Cateter i/v periferic standart 14G (002844)	KDF-20-45	Polonia	Zarys	1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast	1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast	CE/ISO

						5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastice 10.Ambalaj individual.	5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastice 10.Ambalaj individual.	
33 10 00 00- 1	45	Cateter i/v periferic standart 16G (002845)	KDF-17-45	Polonia	Zarys	1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastice 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastice 10.Ambalaj individual.	CE/ISO
33 10 00 00- 1	46	Cateter i/v periferic standart 18G (002846)	KDF-13-45	Polonia	Zarys	1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastice 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastice 10.Ambalaj individual.	CE/ISO
33 10 00 00- 1	47	Cateter i/v periferic standart 20G (002847)	KDF-11-32	Polonia	Zarys	1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastice 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastice 10.Ambalaj individual.	CE/ISO
33 10 00 00- 1	48	Cateter i/v periferic standart 22G (002848)	KDF-09-25	Polonia	Zarys	1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție	1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție	CE/ISO

						de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	
33 10 00 00- 1	49	Cateter i/v periferic standart 24G (002849)	KDF-07-19	Polonia	Zarys	1.Dimensiune: 24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	CE/ISO
33 10 00 00- 1	50	Cateter i/v periferic standart 26G (002850)	KDF-06-19	Polonia	Zarys	1.Dimensiune: 26G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 26G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	CE/ISO
33 10 00 00- 1	57	Cateter Pezzer FR- 24 (002872)	CP-24-40	Polonia	Zarys	Cateter Pezzer FR24, L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2-3 orificii distale	Cateter Pezzer FR24, L-400mm , vârf de ciupercă, cu 3 orificii distale	CE/ISO
33 10 00 00- 1		Cateter Pezzer FR- 26 (002873)	CP-26-40	Polonia	Zarys	Cateter Pezzer FR26, L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2-3 orificii distale	Cateter Pezzer FR26, L-400mm , vârf de ciupercă, cu 3 orificii distale	CE/ISO
33 10 00 00- 1		Cateter Pezzer FR- 28 (002874)	CP-28-40	Polonia	Zarys	Cateter Pezzer FR28, L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2-3 orificii distale	Cateter Pezzer FR28, L-400mm , vârf de ciupercă, cu 3 orificii distale	CE/ISO
33 10 00		Cateter Pezzer FR- 30 (002875)	CP-30-40	Polonia	Zarys	Cateter Pezzer FR30 L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2-3 orificii distale	Cateter Pezzer FR30 L-400mm , vârf de ciupercă, cu 3 orificii distale	CE/ISO

00-1								
33 10 00 00-1		Cateter Pezzer FR- 32 (002876)	CP-32-40	Polonia	Zarys	Cateter Pezzer FR32 L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2-3 orificii distale	Cateter Pezzer FR32 L-400mm, vârf de ciupercă, cu 3 orificii distale	CE/ISO
33 10 00 00-1	74	Cateter urinar (Nelaton) CH 10" (002907)	CNP-10-40	Polonia	Zarys	1.diametru: CH 10 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 10 2.lungimea 40m 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	CE/ISO
33 10 00 00-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 12" (002908)	CNP-12-40	Polonia	Zarys	1.diametru: CH 12 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 12 2.lungimea 40 cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	CE/ISO
33 10 00 00-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 14" (002909)	CNP-14-40	Polonia	Zarys	1.diametru: CH 14 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 14 2.lungimea 40 cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	CE/ISO
33 10 00 00-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 16" (002910)	CNP-16-40	Polonia	Zarys	1.diametru: CH 16 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 16 2.lungimea 40 cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	CE/ISO
33 10 00 00-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 18" (002911)	CNP-18-40	Polonia	Zarys	1.diametru: CH 18 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 18 2.lungimea 40 cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	CE/ISO
33 10 00 00-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 20" (002912)	CNP-20-40	Polonia	Zarys	1.diametru: CH 20 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 20 2.lungimea 40 cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	CE/ISO
33 10 00 00-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 22" (002913)	CNP-22-40	Polonia	Zarys	1.diametru: CH 22 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 22 2.lungimea 40 cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	CE/ISO
33 10 00 00-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 6" (002914)	CNP-06-40	Polonia	Zarys	1.diametru: CH 6 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 6 2.lungimea 40 cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	CE/ISO

33 10 00 00- 1		Cateter urinar (Nelaton) CH 8" (002915)	CNP-08-40	Polonia	Zarys	1.diametru: CH 8 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 8 2.lungimea 40 cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	CE/ISO
33 10 00 00- 1	80	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff (003002)	NV- PS35153M	Japonia	Terumo	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff, urologic	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff, urologic	CE/ISO
33 10 00 00- 1	81	Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035 (003006)	MTN-BM- 89/45-A MTN-BM- 63/45-A	China	Micro- Tech	Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035. Confectionat din Nitinol, cu markere-inele radioopace la fiecare centimetru, vizibile endoscopic nu mai puțin de -7 buc și 15-18 vizibile radiologic; lungimea totală nu mai mică de 450cm, pentru col angiografie endoscopică.	Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035. Confectionat din Nitinol, cu markere-inele radioopace la fiecare centimetru, vizibile endoscopic nu mai puțin de -7 buc și 15-18 vizibile radiologic; lungimea totală nu mai mică de 450cm, pentru col angiografie endoscopică.	CE/ISO
33 10 00 00- 1	82	Ghid pentru PCGRE (003007)	NV- GS35453M NV- PS25453M NV- PS18453M	Japonia	Terumo	Ghid (pentru PCGRE) lungimea - 4500cm (±100cm), diametru -maximum 0,63mm	Ghid (pentru PCGRE) lungimea - 4500cm (±100cm), diametru -maximum 0,63mm	CE/ISO
33 10 00 00- 1	84	Injector endoscopic (003033)	IN12- 225232302	China	Micro- Tech	Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungimea cateterului de minim 2000mm, diametru- 2,6-2,8, lungimea ac-5mm, diametru ac- 22G	Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungimea cateterului de minim 2000mm, diametru- 2,6-2,8, lungimea ac-5mm, diametru ac- 22G	CE/ISO
33 10 00 00- 1	95	Mască pentru oxigen, adulți (003091)	MTS-L	Polonia	Zarys	Pentru adulți, dotată cu dispozitiv de fixare (bandă elastică), prelungitor de 2, 5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fără latex.	Pentru adulți, dotată cu dispozitiv de fixare (bandă elastică), prelungitor de 2,1m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fără latex.	CE/ISO
33 10 00 00- 1	112	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-120mm (003192)	PMR-22-K	Polonia	Zarys	Pediatrice și neonatali, flexibil, fără latex, lungimea minim 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	Pediatrice și neonatali, flexibil, fără latex, lungimea 80-150 mm, cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	CE/ISO
33 10 00 00- 1	113	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm (003193)	PMR-22-K	Polonia	Zarys	Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm (±20mm), cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 80-150 mm, cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	CE/ISO
33 10 00 00- 1	116	Pungi pentru colectarea urinei 100 ml (003209)	WMCH-002 WMDZ-002	Polonia	Zarys	1.Volum: 100 ml 2.steril 3.material: PVC, transparent 4. gradate (g) 5. Apirogen, antialergic 6. Pediatric 7. Cu lipici 8.Ambalaj individual	1.Volum: 100 ml 2.steril 3.material: PVC, transparent 4. gradate (g) 5. Apirogen, antialergic 6. Pediatric 7. Cu lipici 8.Ambalaj individual , Baieti/Fete	CE/ISO

33 10 00 00- 1	117	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri (003210)	WMT2000- 90	Polonia	Zarys	1.Volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate în mililitri 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la Sondă urinară) 7.Ambalaj individual	1.Volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate în mililitri 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la Sondă urinară) 7.Ambalaj individual	CE/ISO
33 10 00 00- 1	153	Set ligaturare varice esofagian. Latex (003365)	MBLS-6F	China	Micro- Tech	1. Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele. 2. Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3. Conector luer-lock pentru irigare incorporate. 4. Set disponibil cu minim 6 inele latex hipoalergenic.	1. Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele. 2. Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3. Conector luer-lock pentru irigare incorporate. 4. Set disponibil cu minim 6 inele latex hipooalergenic.	CE/ISO
33 10 00 00- 1	154	Set ligaturare varice esofagian. Latex-Free (003366)	MBLS-6F- NL	China	Micro- Tech	1. Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele. 2. Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3. Conector luer-lock pentru irigare incorporate. 4. Set disponibil cu minim 6 inele Latex-free hipoalergenic.	1. Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele. 2. Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3. Conector luer-lock pentru irigare incorporate. 4. Set disponibil cu minim 6 inele Latex-free hipoalergenic.	CE/ISO
33 10 00 00- 1	174	Set pentru inhalatii cu oxigen (canule nazale neonatale) (003401)	CTNN-200	Polonia	Zarys	Set pentru inhalatii cu oxigen (canule nazale neonatale)	Set pentru inhalatii cu oxigen (canule nazale neonatale)	CE/ISO
33 10 00 00- 1	175	Set pentru inhalatii cu oxigen (cateter nazal), pediatrice (003402)	CTNZ-200	Polonia	Zarys	Set pentru inhalatii cu oxigen (cateter nazal), pediatrice, pentru copii	Set pentru inhalatii cu oxigen (cateter nazal), pediatrice, pentru copii	CE/ISO
33 10 00 00- 1	209	Stilet / bujii pentru intubație difilă. Adulți (003565)	PRI-14	Polonia	Zarys	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 15FR, gradat la fiecare 10cm. vârf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului până la 15 l/min. fără latex. Reutilizabil	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 15FR, gradat la fiecare 10cm. vârf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului până la 15 l/min. fără latex. Reutilizabil	CE/ISO
33 10 00 00- 1	210	Stilet / bujii pentru intubație difilă. Neonatal (003566)	PRI-06	Polonia	Zarys	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Neonatal. Lungimea 35-40cm, FR, gradat. vârf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului până la 5 l/min. fără latex. Reutilizabil	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Neonatal. Lungimea 35-40cm, FR, gradat. vârf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului până la 5 l/min. fără latex. Reutilizabil	CE/ISO
33 10 00 00- 1	211	Stilet / bujii pentru intubație difilă. Pediatric (003567)	PRI-10	Polonia	Zarys	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Pediatric. Lungimea 55-65cm, FR, gradat. vârf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului până la 10 l/min. fără latex. Reutilizabil	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Pediatric. Lungimea 55-65cm, FR, gradat. vârf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului până la 10 l/min. fără latex. Reutilizabil	CE/ISO
33 10 00 00- 1	214	Tub conector la tubul de intubare Mount (003592)	PMR-22-K	Polonia	Zarys	Tub prelungitor pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 150-180mm în stare extinsă, conexiuni 22F- 22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, steril.	Tub prelungitor pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 80- 150mm în stare extinsă, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, steril.	CE/ISO
33 10 00	220	Tub endotraheal armat cu fir	RIMZP-60	Polonia	Zarys	6,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	6,0; 100% PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	CE/ISO

00-1		metalic 6.0 (003612)						
33 10 00 00-1		Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 (003613)	RIMZP-65	Polonia	Zarys	6, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio-compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	6, 5; 100% PVC medical de înaltă bio-compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	CE/ISO
33 10 00 00-1		Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 (003614)	RIMZP-70	Polonia	Zarys	7,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio-compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	7,0; 100% PVC medical de înaltă bio-compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	CE/ISO
33 10 00 00-1		Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 (003615)	RIMZP-75	Polonia	Zarys	7, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio-compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	7, 5; 100% PVC medical de înaltă bio-compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	CE/ISO
33 10 00 00-1		Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 (003616)	RIMZP-80	Polonia	Zarys	8,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio-compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	8,0; 100% PVC medical de înaltă bio-compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	CE/ISO
33 10 00 00-1		Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 (003617)	RIMZP-85	Polonia	Zarys	8, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio-compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	8, 5; 100% PVC medical de înaltă bio-compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	CE/ISO
33 10 00 00-1		Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0 (003618)	RIMZP-90	Polonia	Zarys	9,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio-compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	9,0; 100% PVC medical de înaltă bio-compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	CE/ISO
33 10 00 00-1	221	Tub endotraheal armat N 4.0 (003619)	RIMZP-40	Polonia	Zarys	Tub endotraheal armat N 4.0. Armat, steril, din material termoplastic cu manșetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub endotraheal armat N 4.0. Armat, steril, din material termoplastic cu manșetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE/ISO
33 10 00 00-1		Tub endotraheal armat N 4.5 (003620)	RIMZP-45	Polonia	Zarys	Tub endotraheal armat N 4.5. Armat, steril, din material termoplastic cu manșetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Tub endotraheal armat N 4.5. Armat, steril, din material termoplastic cu manșetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE/ISO
33 10 00		Tub endotraheal armat N 5.0 (003621)	RIMZP-50	Polonia	Zarys	Tub endotraheal armat N 5.0. Armat, steril, din material termoplastic cu manșetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului,	Tub endotraheal armat N 5.0. Armat, steril, din material termoplastic cu manșetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului,	CE/ISO

00-1					denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	
33 10 00 00-1		Tub endotraheal armat N 5.5 (003622)	RIMZP-55	Polonia	Zarys	Tub endotraheal armat N 5.5. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE/ISO
33 10 00 00-1	228	Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2 (003666)	RIB-20	Polonia	Zarys	2 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	CE/ISO
33 10 00 00-1		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2.5 (003667)	RIB-25	Polonia	Zarys	2.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	CE/ISO
33 10 00 00-1		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3 (003668)	RIB-30	Polonia	Zarys	3, material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	CE/ISO
33 10 00 00-1		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3.5 (003669)	RIB-35	Polonia	Zarys	3.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	CE/ISO
33 10 00 00-1		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.0 (003670)	RIB-40	Polonia	Zarys	4.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	CE/ISO
33 10 00 00-1		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.5 (003671)	RIB-45	Polonia	Zarys	4.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	CE/ISO
33 10 00 00-1		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.0 (003672)	RIB-50	Polonia	Zarys	5.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	CE/ISO
33 10 00 00-1		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.5 (003673)	RIB-55	Polonia	Zarys	5.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	CE/ISO

33 10 00 00- 1		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6 (003674)	RIB-60	Polonia	Zarys	6.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	6.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	CE/ISO
33 10 00 00- 1		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6.5 (003675)	RIB-65	Polonia	Zarys	6.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	6.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	CE/ISO
33 10 00 00- 1		Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 7 (003676)	RIB-70	Polonia	Zarys	7, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	7, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.	CE/ISO
33 10 00 00- 1	232	Tub traheostomic cu manșetă Nr. 4,5 (003688)	RTM-45	Polonia	Zarys	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 4, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 4, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	CE/ISO
33 10 00 00- 1		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 5,5 (003689)	RTM-55	Polonia	Zarys	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 5, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 5, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	CE/ISO
33 10 00 00- 1		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 6,5 (003690)	RTM-65	Polonia	Zarys	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 6, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 6, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	CE/ISO
33 10 00 00- 1		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7 (003691)	RTM-70	Polonia	Zarys	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	CE/ISO
33 10 00 00- 1		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7,5 (003692)	RTM-75	Polonia	Zarys	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	CE/ISO
33 10 00 00- 1		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8 (003693)	RTM-80	Polonia	Zarys	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.0, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.0, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	CE/ISO
33 10 00		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8,5 (003694)	RTM-85	Polonia	Zarys	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast.	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea	CE/ISO

00-1					Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	
331000-1		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 9 (003695)	RTM-90	Polonia	Zarys	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 9, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**