

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1737468201782/ 21351853 din: 13.02.2025 conform SIA RSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale intru realizarea Programului Național Transplant conform necesităților, pentru anul 2025 (Banca de Țesuturi) (repetat 3)							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
2	Incubator CO2 cu sterilizare la temperaturi înalte	CellXilent-170	China	Shanghai Unicorn Medical Technology Co., Ltd.	Pentru cultivare de celule. Volumul camerei interne între 155 L - 200 L. Pereții camerei interne confecționați din oțel inoxidabil electrolustruit cu amprentă compactă, ușor de stivuit și cu 3-4 rafturi din oțel inoxidabil reglabile, perforate. Camera internă înzestrată cu ventilator cu funcția de oprire automată la deschiderea ușii. Camera internă înzestrată cu filtru HEPA sau ULPA, filtru pentru filtrarea continuă aerului fiecare 1-2 minute. Calitatea aerului din camera internă ISO 5 să fie atinsă în decurs de 4-8 minute. Senzori de temperatură cu protecție la temperaturi înalte. Senzor de CO2 cu infraroșu (IR) cu fascicul unic și lungime de undă dublă. Diapazonul Pentru cultivare de celule. Senzori de temperatură cu protecție la temperaturi înalte. Senzor de CO2 cu infraroșu (IR) cu fascicul unic și lungime de undă dublă. Diapazonul concentrației CO2 de la 1 până la 20%; opțional sensor pentru O2 Temperatura de lucru a mediului ambiant de la +3 - +5°C până la + 50°- + 60 C; Sursa de umiditate - rezervor cu apă integrat	Pentru cultivare de celule (CellXilent-170 CO2 Incubators, pag 2). Volumul camerei interne între 155 L - 200 L (CellXilent-170 CO2 Incubators, 170 L,pag 8). Pereții camerei interne confecționați din oțel inoxidabil electrolustruit cu amprentă compactă (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 2 (Shelves), ușor de stivuit și cu 3-4 rafturi din oțel inoxidabil reglabile (CellXilent-170 CO2 Incubators, minim 3 - max 7, pag 8), perforate, (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 2 (Shelves). Camera internă înzestrată cu ventilator cu funcția de oprire automată la deschiderea ușii (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 3 Active airflow). Camera internă înzestrată cu filtru HEPA sau ULPA (CellXilent-170 CO2 Incubators, HEPA,Pag 6,8 (sterilization)), filtru pentru filtrarea continuă aerului fiecare 1-2 minute (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 3 Internal chamber is equipped with HEPA filter for continuous air filtration very 60 seconds). Calitatea aerului din camera internă ISO 5 să fie atinsă în decurs de 4-8 minute (CellXilent-170 CO2 Incubators, pag 6). Senzori de temperatură cu protecție la temperaturi înalte (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 6 Safety guaranteed). Senzor de CO2 cu infraroșu (IR) cu fascicul unic și lungime de undă dublă(CellXilent-170 CO2 Incubators, pag 5,7). Diapazonul Pentru cultivare de celule. Senzori de temperatură cu protecție la temperaturi înalte (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 6 Safety guaranteed). Senzor de CO2 cu infraroșu (IR) cu fascicul unic și lungime de undă dublă (CellXilent-170 CO2 Incubators,Precision control of CO2, Pag 5,pag 7) . Diapazonul concentrației CO2 de la 1 până la 20% (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 7 CO2); opțional sensor pentru O2 (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 7 O2 OPTIONAL). Temperatura de lucru a mediului ambiant de la +3 - +5°C până la + 50°- + 60 C (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 7, Temperature) :	CE/ISO

					acoperit, ce asigură un nivel de umiditate relativă stabil și recuperare rapidă, prevenind uscarea culturii celulare dar și formarea de condensat pe pereții interni ai camerei. Umiditatea relativă >90% la 37°C. Ciclul de sterilizare la 180°C care să asigure o sterilizare uniformă pe toate suprafețele camerei interne. Controlul realizat prin display poziționat pe ușă, cu indicarea temperaturii în °C, concentrației de CO2 și opțional O2. Alarmer la nivel necorespunzător al temperaturii, concentrației de gaze, schimbare de HEPA sau ULPA filtru sau senzori defecți. Limba de lucru engleza. Cerințe față de rețeaua electrică - 230 V, 50 Hz. Livrare cu minimum 2 filtre Hepa sau ULPA, filtre de rezervă, disponibile spre vânzare. Garanție: minimum 2 ani	Sursa de umiditate - rezervor cu apă integrat acoperit (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 7 water pan 3l), ce asigură un nivel de umiditate relativă stabil și recuperare rapidă (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 7 recovery 15 min) , prevenind uscarea culturii celulare dar și formarea de condensat pe pereții interni ai camerei (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 3). Umiditatea relativă >90% la 37°C (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 7 Humidity) . Ciclul de sterilizare la 180°C care să asigure o sterilizare uniformă pe toate suprafețele camerei interne (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 6 Cyclic high temperature sterilization). Controlul realizat prin display poziționat pe ușă (CellXilent-170 CO2 Incubators, LCD touch display, Pag 4), cu indicarea temperaturii în °C (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 4) , concentrației de CO2 și opțional O2 (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 4). Alarmer la nivel necorespunzător al temperaturii (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 6 Safety guaranteed) , concentrației de gaze (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 6 Safety guaranteed), schimbare de HEPA sau ULPA filtru sau senzori defecți (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 6 Safety guaranteed). Limba de lucru engleza (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 6 Safety guaranteed, Pag 4 , Working language is switchable between English and Chinese) . Cerințe față de rețeaua electrică - 230 V, 50 Hz (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 8 Specification, 220V (4,5%)). Livrare cu minimum 2 filtre Hepa sau ULPA (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 8 In chamber HEPA filter one piece as standard, can offer extra as spares) , filtre de rezervă, disponibile spre vânzare. Garanție: minimum 2 ani (CellXilent-170 CO2 Incubators, Pag 8)
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Triumf Motiv SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin 60/1, of. 4