

LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-40

Ulei sintetic, de inalta calitate, extra performant pentru motoarele pe benzina ale autoturismelor si camioanelor usoare

Indeplineste cerintele

- API SP

Descriere produs

Ulei de inalta calitate, extra performant, sintetic, multigrad, conceput pentru utilizarea în motoarele pe benzină moderne ale autoturismelor și camioanelor ușoare.

Tehnologia avansata de aditivare garanteaza intervale extinse de schimb de ulei, curatenie maxima a motorului, frictiune redusa si durata de viata lunga a motorului.

Aplicatii

LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-40 este potrivit pentru a fi utilizat in motoarele pe benzină care necesită uleiuri cu nivel de performanță API SP. Poate fi folosit și la motoare, care necesită uleiuri din categoriile API anterioare: SN, SM, SL sau mai jos, in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a vehiculului.

Caracteristici tipice

Datele tipice prezentate in acest document nu constituie o specificatie, dar sunt indicatii bazate pe productia curenta si pot prezenta tolerante admisibile. Dreptul de a face modificări apartine LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	850,4
Viscozitate cinematica la 40 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	84,9
Viscozitate cinematica la 100 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	14,6
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	180
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	8,4
Cenusa sulfatata, %	ASTM D 874	0,8
Viscozitate aparenta, CCS la -30°C, mPa.s	ASTM D 5293	4475
Punct de inflamare in vas deschis, °C	ASTM D 92/ SR EN ISO 2592	234
Punct de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-38

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

Securitate, Sanatate, Mediu

In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.