

Numărul procedurii de achiziție 21656191 din 17.07.2026
Obiectul de achiziției: Camere PTZ Panoramic

Nr.	Denumirea	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	Cameră PTZ Panoramic	DH-PSDW83242M-A360-D845L-S3	China	Dahua Technology	Conform Caietului de sarcini	Model: DH-PSDW83242M-A360-D845L-S3 • Tip cameră: Cameră IP panoramică 360° multisenzor cu PTZ și funcții AI (WizMind) • Senzor panoramic: 8 × 4 MP CMOS 1/1.8" • Senzor PTZ: 1 × 8 MP CMOS 1/1.8" • Rezoluție panoramică maximă: 32 MP (11520 × 2700) la 25/30 fps • Rezoluție PTZ maximă: 8 MP (3840 × 2160) la 25/30 fps • Obiectiv panoramic: Fix, 2,8 mm • Obiectiv PTZ: Motorizat varifocal 5,5–248 mm • Zoom optic: 45× • Zoom digital: 16× • Unghi de vizualizare panoramic : 360° (orizontal), 105° (vertical) • Unghi de vizualizare PTZ: Orizontal: 2,02°–64,4°; Vertical: 1,14°–38,37° • Iluminare IR/Laser: 2 LED IR + 7 LED Laser • Distanță maximă iluminare: până la 500 m • Compresie video: H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG • Codec inteligent: Smart H.265+, Smart H.264+ • WDR: Canal panoramic: DWDR; Canal PTZ: 120 dB • Reducerea zgomotului: 3D NR

					• Funcții imagine : BLC, HLC, WDR, SSA, balans automat de alb, control automat/manual al câștigului, ROI, detectare mișcare • Stabilizare imagine: Stabilizare optică (PTZ) • Defog: Defog optic (PTZ) • Funcții AI panoramice: Protecție perimetrală, hartă distribuție persoane (Large-Scale AI Models), detectarea densității vehiculelor • Funcții AI PTZ: Protecție perimetrală, metadata video, recunoaștere facială • Recunoaștere facială: Suportă bază de date cu până la 10.000 imagini faciale • Metadata video: Detectare persoane, fețe, autovehicule și vehicule nemotorizate cu extragerea atributelor • Interfețe audio: 2 intrări / 2 ieșiri • Intrări/Ieșiri alarmă: 7 intrări / 3 ieșiri • Interfață rețea: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps • Interfețe suplimentare: RS-485, ieșire video BNC (CVBS), slot MicroSD • Capacitate card MicroSD: până la 512 GB • Protocoale: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, NTP, SNMP, ONVIF etc. • Compatibilitate ONVIF Profile S/G/T • Viteză PTZ: Pan: 240°/s; Tilt: 100°/s • Preseturi: 300 • Tururi: 8 • Scanări: 5 • Patrulare (Pattern): 5 • Poziționare 3D: Da • Alimentare: 36 VDC • Consum: maxim 71,9 W • Grad de protecție IP66 • Temperatură de funcționare: -40°C...+70°C • Material carcasă: Metal și plastic
--	--	--	--	--	--

						• Dimensiuni: Ø383 × 462 mm • Greutate netă: 14,7 kg
16	Servicii de montare, punere în funcțiune, programare, transport.					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gorca M. În calitate de: Manager Departamentul Vânzări

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65