


Specificații tehnice

OOE pentru achiziționarea bunurilor Uriage agricole: tractor și echipament atașat pentru îngrijirea spațiilor verzi, model S-Serie I, 4WD, 1671/1527/1934
 Obiectul achiziției: Uriage agricole: tractor și echipament atașat pentru îngrijirea spațiilor verzi

Descrierea bunurilor servitului	Descrierea modelului tehnical/seriatic	Tara de origine	Proda este/nu este	Specificarea tehnica a depinii solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica a depinii solicitata de catre ofertant	Starea de conservare		
1	2	3	4	5	6	7		
Lotul 1:								
Tractor	DEUTZ AGOR MTZ 80	Belarus	MTZ Holding	Puterea motorului 80hp u motorul 18.4 Capacitate de ridicare 1200 kg Cărușele nu mai de un an	Caracteristici generale ale tractorului Serie Nou Cărușile contractate 8000 kg Cărușile de operare 1300 kg Cărușile motorului 6000 kg Motor 2,400 mm 2 argințele tractorului 2000 mm Lățimea tractorului 1970 mm Înălțimea tractorului 2800 mm Capacitatea de încălzire 1200 mm Motor Puterea nominală 60 (82) kW (87 PS) Pondere din apă și transmisie 1300 kg Pondere din apă completă din 1 până la Motorul hidraulic Presiunea maximă la MTZ Capacitatea pompei și țevii Caracteristici ale țevii	Caracteristici generale ale tractorului Tip motorului 12 V 800 15.3 Înălțimea 1.84 m Distribuitorul de gaze 4000/2 800/2100 mm Capacitatea de încălzire 8000 kg Caracteristici 2 770 kg Motor 11 000 cm ³ Caracteristici ale țevii	Caracteristici generale ale tractorului Tip motorului 12 V 800 15.3 Înălțimea 1.84 m Distribuitorul de gaze 4000/2 800/2100 mm Capacitatea de încălzire 8000 kg Caracteristici 2 770 kg Motor 11 000 cm ³ Caracteristici ale țevii	Completare cu țevii
Lotul 2:								

<p>Cupa obisnuita 2,2 m /0,7 m³</p>		<p>Masa bruta: 237 Inaltimea: 760 mm Capacitatea de ridicare: 1 150 kg Volum: 0,70 m³ Lăţimea de lucru: 2 200 mm</p>	<p>Masa bruta: 237 Inaltimea: 760 mm Capacitatea de ridicare: 1 150 kg Volum: 0,70 m³ Alimentarea hidraulică a sistemului de cotire adaptat la tiranţi: 16 MPa Alimentarea sistemului hidraulic şi a sistemului de pulverizare a apei: 100 rot/min. Alimentarea cu electricitate a blocului de control: 12 V Alimentarea cu electricitate a iluminării: 12 V</p>
<p>Aspirator comunal</p>		<p>Diametrul penilor: 900 mm Rezilia penilor este reglabilă prin intermediul blocului de control plasat în interiorul tractorului. Descărcarea buncărului de acumulare a gunoului prin intermediul blocului de control situat în cabina operatorului. Lăţimea de lucru: 2000-2300mm. Viteza de lucru: 0-6 km/h Viteza de transport: 0-25 km/h Volumul rezervorului de gunoi: 2,1 m³ Volumul rezervorului de apă: 240 dm³ Volumul rezervorului de ulei hidraulic: 40 l Lăţimea: 2 175 mm Lungimea: 3 510 mm Aspirator manual cu furtun lateral pentru colectarea frunzelor. Sistem de prindere: remorcaţ tractor, ataşabil la PTO Metoda de măturare: mecanică (2 peri laterale) şi prin aspirare(cu aspirator central) Productivitatea la curăţare: 13 800 m² Numărul de peri laterale: 2 discuri cu peri. Viteza de rotaţie a penilor: 0-130 rot/min. Greutatea: 2 300 kg Viteza de lucru: 6km/h</p>	<p>Sistem de prindere: remorcaţ de tractor Putere minima necesară: 60CP Sistem de operare: hidraulic şi telecomanda electrică Productivitate la curăţare: 13800 m²/h Numărul de peri laterale: 2 discuri cu peri Diametrul penilor: 900 mm Viteza de rotaţie a penilor: 0-130 rot/min Greutate: 2300 kg Lăţimea de lucru: 2000 - 2300mm Alimentarea cu electricitate a blocului de control: 12V Alimentarea cu electricitate a iluminării: 12V Alimentarea cu electricitate a iluminării: 12V Alimentarea hidraulică a sistemului de cotire adaptat la tiranţi: 16 MPa Alimentarea sistemului hidraulic şi a sistemului de pulverizare a apei: 1000 rot/min. Viteza de transport: 0 - 25 km/h Volumul rezervorului de gunoi: 2,1 m³ Volumul rezervorului pentru apă: 240 dm³ Volumul rezervorului de ulei hidraulic: 40dm³ Lăţime: 2175 mm Lungime: 3510mm Inălţime totală: 2230mm Inălţime de descărcare: 1660 mm Inălţimea cu rezervorul de apă suplimentar: 3770 mm Sarcina maximă pe tiranţi tractorului: 550kg/6,5 KN Sistem de frânare: cu aer, pe ambele roţi Dotări suplimentare: Aspirator manual cu furtun lateral pentru colectarea frunzelor Filtru de particule ciclon (prin centrifugă) Garantie 1 an</p>
<p>Lotul 3:</p>			

Lotul 4:			<p>Greutatea: 185 kg Lățimea totală: 1 583 mm Lățimea de lucru: 1 428 mm Unghiul de lucru reglabil manual: 25 grade Viteza de rotire a periei: 260 rot/min Diametrul periei: 520 mm (compusă din 25 casete cu fibre din plastice) Viteza de lucru: 0-13,0 km/h Mătura: perie din plastice cu fibre din plastice Fixare: tiranți 3 puncte; CAT II</p>	<p>Producator: Maleng Model: SWJT 140 Greutate: 185 kg Lățime Totală: 1583mm Lățime de Lucru: 1428mm Unghiul de lucru reglabil manual 25° Viteza de rotire a periei: 260rot/min Diametrul periei: 520 mm (compusă din 25 casete cu fibre din platic) Viteza de lucru: 0 - 13,0 km/h Mătura: perie din plastic cu fibre din plastice Fixare: tiranți (3 puncte) CATII Garanție 12 luni</p>	
Lotul 5:			<p>Lățimea de lucru: 1 600 mm Lățimea totală: 1 850 cm Regulare unghi: 90 grade-55 grade Deplasare laterală: 88 cm Greutate: 650 kg Greutate ciocan: 1200 gr Număr ciocane/cuțite: 20 buc./40 buc. Dimensiuni: 185x168x100 Viteza motorului: 540/1000</p>	<p>Lățime de lucru 1600 mm Lățime totală: 1850 cm Regulare Unghi 90 grade - 55 grade Deplasare în laterală 88 cm Greutate 650 kg Greutate Ciocan 1200 gr Număr Ciocane/Cuțite 20 buc/40 buc Dimensiuni 185 x 168 x 100 Viteza Rotor 540/1000</p>	
Lotul 6:			<p>Dimensiunea exterioră a pâlniei: 540x390 Sistem de prindere 3 puncte: cat. 1 și 2 Diametrul de tăiere max. 12 cm (lemn tare, uscat) Diametrul de tăiere max. 15 cm (lemn moale, verde) 8 cuțite: 5-12 cm, nu este reglabil. Productivitatea maximă: 8 m³ Produsul finit are unghi de 5-50 mm</p>	<p>Dimensiunea exterioră a pâlniei: 540 x 390 Sistem de prindere în 3 puncte: cat. 1 și 2 Diametru Tăiere max. 12 cm (lemn tare, uscat) Diametru Tăiere max. 15 cm (lemn moale, verde) 8 cuțite: 5 - 12 cm, nu este reglabil Productivitate maximă: 8 m³ / oră Garanția: 1 an</p>	
Lotul 7:			<p>Tocător crengi</p>		



Semneta
Otoridritia Ozonteh Impox Spt Adresa MDC3702, R. Moldova, mun. Srașeni, șoseaua Chișinău nr. 69