

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1753769215654 / 21460648 din: 29.07.2025 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Utilaj medical							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
6	Nișă chimică	XHY-1500-A	China	Shanghai Unicorn Medical Technology Co., Ltd.	Corp dispozitiv Tablă galvanizată 1,2 ≈ mm, vopsit electrostatic cu pulbere epoxidică Dulap inferior. Fabricat din același material ca și corpul și este mobil.Ceramică industrială anticorozivă de 20 mm dotata cu chiuveta de lucru si robinet de apa (conectare la apa si canalizare)Panou de service frontal IP 54. Prize electrice(2bucăți) 220V - Asigurare 16A (cu sistem de protecție).Parbriz dispozitiv:Sticlă securizată laminată verticală mobilă de 6 mm cu rama aluminiu Accesorii de conectare Tub de evacuare compatibil cu rețeaua de ventilație , avand diametrul de 250 - 300 mm Dulap pentru stocarea reactivilor Lampa fluorescenta/LCD cu dirijare. Robinet pentru apa compatibil cu sistemul de aprovizionare la locul instalarii. Dimensiuni exterioare: 1500/750/2200mm (±10mm) Livrarea la depozitul ANSP din sediul Central pentru verificare și transportarea ulterioară la CSP Bălți. Instalarea și instruirea personalului la sediul destinatarului final - CSP Balti Perioada de garanție min 2 an din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică	Corp dispozitiv: confecționat din tablă galvanizată de 1,2 mm cu zone întărite, vopsit electrostatic cu pulbere epoxidică. Dulap inferior. Fabricat din același material ca și corpul și este mobil. Echipat cu un blat de lucru monolitic din ceramică industrială anti-corozivă de 20 mm, cu chiuvetă integrată din polipropilenă (PP) și robinet compatibil, asigurând rezistență maximă la substanțe chimice agresive și conectare facilă la utilitățile de la fața locului. Echipat cu prize de 220V, cutie de protecție cu capac închis și întrerupător general pentru siguranță. Include un panou de control ușor de utilizat (cu clasificare IP54) pentru iluminat. Sistemul electric este protejat cu o siguranță/disjunctor de 16A pentru protecție suplimentară. Ușă glisantă: sticlă de siguranță temperată anti-corozivă, cu grosimea de 6 mm, încadrată într-un profil din aliaj de aluminiu, asigurând siguranță și funcționare lină. Accesorii de conectare Tub de evacuare compatibil cu rețeaua de ventilație , diametrul de 250 mm. Dulap pentru stocarea reactivilo(se poate vedea in imagine)r Lampa LED integrat, care asigură o iluminare de ≥500 LUX.. Robinet pentru apa compatibil cu sistemul de aprovizionare la locul instalarii. Dimensiunile nișei pot fi configurate în funcție de cerințele proiectului Livrarea la depozitul ANSP din sediul Central pentru verificare și transportarea ulterioară la CSP Bălți. Instalarea și instruirea personalului la sediul destinatarului final - CSP Balti Perioada de garanție min 2 an din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică	CE- ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4