

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: 21083634 din 13.07.2023						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor	Modelul bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 Ghips carton cu accesorii						
1.1 Ghips - carton hidrofug	Ghips - carton hidrofug	Germania	Knauf	Tip material - PGC rezistentă la umezeală Grosimea – 12,5 mm .Lungimea – 2500 mm Lățimea – 1200 mm Tip muchie semirodundă subțiată	Tip material - PGC rezistentă la umezeală Grosimea – 12,5 mm Lungimea – 2500 mm Lățimea – 1200 mm Tip muchie semirodundă subțiată	
1.2 Profile UD 27, 3m	Profile UD 27, 3m	RM	RM	Tip – profil UD Grosimea (mm) – 0,5 Înălțimea (mm) – 28 Lățimea (mm) – 27 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	Tip – profil UD Grosimea (mm) – 0,5 Înălțimea (mm) – 28 Lățimea (mm) – 27 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	
1.3 Profile CD 60, 3m	Profile CD 60, 3m	RM	RM	Tip – profil CD Grosimea (mm) – 0,5 Înălțimea (mm) – 27 Lățimea (mm) – 60 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel	Tip – profil CD Grosimea (mm) – 0,5 Înălțimea (mm) – 27 Lățimea (mm) – 60 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel	
1.4 Profile UW 100, 3m	Profile UW 100, 3m	RM	RM	Tip – profil UW 100. Grosimea (mm) – 0,5. Lățimea (mm) – 100. Lungimea (mm) – 3000. Material – oțel zincat	Tip – profil UW 100. Grosimea (mm) – 0,5. Lățimea (mm) – 100. Lungimea (mm) – 3000. Material – oțel zincat	
1.5 Profile CW 100, 3m	Profile CW 100, 3m	RM	RM	Tip – profil CW 100. Grosimea (mm) – 0,5. Lățimea (mm) – 100. Lungimea (mm) – 3000. Material – oțel zincat	Tip – profil CW 100. Grosimea (mm) – 0,5. Lățimea (mm) – 100. Lungimea (mm) – 3000. Material – oțel zincat	
Lotul nr. 6 Ciment M400	Ciment M400 40kg	Lafarge	Lafarge	Utilizare - pentru pregătirea mortarelor și betoanelor, Marca – 400, Ambalare - in saci până la 40kg. Termen de valabilitate minim- 9 luni de la data livrării	Utilizare - pentru pregătirea mortarelor și betoanelor. Marca – 400, Ambalare - in saci până la 40kg. Termen de valabilitate minim- 9 luni de la data livrării	
Lotul nr.7 Adezivi						
7.1 Adeziv p/u gresie	Adeziv p/u gresie Clas Polistiroil 25kg	RM	Supraton	Utilizarea - pentru aplicarea gresiei porțelanat la interior și exterior. Ambalare până la - 25kg. Culoarea – Gri. Termen valabilitate minim – 6 luni	Utilizarea - pentru aplicarea gresiei porțelanat la interior și exterior. Ambalare până la - 25kg. Culoarea – Gri. Termen valabilitate minim – 6 luni	

7.2 Adeziv pentru teracotă	Fasad Alb 17kg	RM	Suprate n	Utilizarea - pentru aplicarea gresiei și teracotei din ceramică la interior Ambalare până la - 25kg. Culoarea – Gri. Termen valabilitate minim – 6 luni	Utilizarea - pentru aplicarea gresiei și teracotei din ceramică la interior Ambalare până la - 25kg. Culoarea – Gri. Termen valabilitate minim – 6 luni	
Lotul nr.18 Vopsea email						
18.1 Vopsea (albă)	Vopsea (albă)	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică email, culoarea - albă. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării	Vopsea alchidică email, culoarea - albă. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării	

18.2 Vopsea (gri deschis)	Vopsea (gri deschis)	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică email, culoarea – Gri deschis. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.	Vopsea alchidică email, culoarea – Gri deschis. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.	
18.3 Vopsea (neagră)	Vopsea (neagră)	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică email, culoarea - Neagră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.	Vopsea alchidică email, culoarea - Neagră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.	

18.4 Vopsea (roșie)	Vopsea (roșie)	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică email, culoarea - Roșie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.	Vopsea alchidică email, culoarea - Roșie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.	
18.5 Vopsea (albastră)	Vopsea (albastră)	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică email, culoarea – Albastră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.	Vopsea alchidică email, culoarea – Albastră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.	

18.6 Vopsea (cafenie)	Vopsea (cafenie)	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică email, culoarea - Cafenie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.	Vopsea alchidică email, culoarea - Cafenie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.	
18.7 Vopsea spray, albă	Vopsea spray, albă	RM	Cheton Grup	Culoarea - albă; Tip – Email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn Utilizare - exterioara si interioara. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 12 luni din data eliberării. Ambalaj: până la 500ml.	Culoarea - albă; Tip – Email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn Utilizare - exterioara si interioara. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 12 luni din data eliberării. Ambalaj: până la 500ml.	
Lotul nr.19 Amestecuri uscate p/u termoizolare						
19.1 Adeziv pentru termoizolare	CLASS POLISTEROL 25kg	RM	Suprate n	Tip material - adeziv-glet pentru sisteme termoizolante pe bază de amestec de ciment cu rezistență sporită, polimeri modificați, fibre de armare, agenți reologici CLASS POLISTEROL sau echivalent. Baza – Ciment. Destinația – pentru sisteme termoizolare. Domeniul de utilizare – Exterior și interior. Termen de valabilitate (luni) – nu mai puțin de 12 luni din data eliberării. Ambalaj – până la 25 kg	Tip material - adeziv-glet pentru sisteme termoizolante pe bază de amestec de ciment cu rezistență sporită, polimeri modificați, fibre de armare, agenți reologici CLASS POLISTEROL sau echivalent. Baza – Ciment. Destinația – pentru sisteme termoizolare. Domeniul de utilizare – Exterior și interior. Termen de valabilitate (luni) – nu mai puțin de 12 luni din data eliberării. Ambalaj – până la 25 kg	
19.2 Glet pe bază de ciment alb	Fasad Alb 17kg	RM	Suprate n	Tip material - glet pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare FASAD sau echivalent.	Tip material - glet pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare FASAD sau echivalent.	

Lotul nr.20 Adeziv Supra Universal	Adeziv Supra Universal 15kg	RM	Suprate n	Tip material - adeziv universal gata de utilizare de tip Supra Universal sau alternativ ce conține hidroemulsie acrilică cu polimeri speciali, modificatori și aditivi. Destinația - pentru lipirea tapetelor din fibră de sticlăDomeniul de utilizare – exterior și interior. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni din data eliberării. Ambalaj – până la 15 kg	Tip material - adeziv universal gata de utilizare de tip Supra Universal sau alternativ ce conține hidroemulsie acrilică cu polimeri speciali, modificatori și aditivi. Destinația - pentru lipirea tapetelor din fibră de sticlăDomeniul de utilizare – exterior și interior. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni din data eliberării. Ambalaj – până la 15 kg	
Lotul nr.22 Mastică bituminoasă	Mastică bituminoasă 10kg	Rusia	Rusia	Utilizare – hidroizolant pentru reparații acoperiș. Baza bituminoasă, destinație-lucrări exterioare. Ambalarea până la 10 kg	Utilizare – hidroizolant pentru reparații acoperiș. Baza bituminoasă, destinație-lucrări exterioare. Ambalarea până la 10 kg	

Director S.R.L „Cătădeni-Lux: Chilaru Gicu
Or. Ialoveni Str. Hîncești 348