

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție: 21655717 din 07.08.2026						
Obiectul de achiziție: Girofaruri						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Girofar LED Type C culoare salben	LVS5 YELLOW	China	Parz Industry&Trading CO., LTD./WENZHOU KOREN ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.	Conform Caietului de sarcini	Parametri tehnici: Bază de aluminiu Tensiune de funcționare: 12V (DC11V~15V), 24V(DC21V~26V) Putere consumată: 24W Sursă de lumină: 48 LED-uri, 0,5W/LED Intensitate luminoasă: ≥300mcd Durata de viață a LED-ului: ≥20000h Temperatura ambiantă: - 40°C~ +65°C Culoare lumină de avertizare: AMBER ; Mod de montare: magnet (or șurub) Clasă de impermeabilitate: IP65 Lentilă PC: PC 2805 (Bayer) Dimensiuni: diametru: 165mm (bază), Înălțime: 147mm Montare Așezați baza magnetului în locul ei, fiind fabricată din fier (or Confirm that no vehicle parts could be damaged, drill a mounting holes in the mounting surface). Cablare. Conectați cablul de trabuc la mufa de trabuc a vehiculului.	ISO
Girofar LED Type C culoare albastru	LVS5 BLUE	China	Parz Industry&Trading CO., LTD./WENZHOU KOREN ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.	Conform Caietului de sarcini	Parametri tehnici: Bază de aluminiu Tensiune de funcționare: 12V (DC11V~15V), 24V(DC21V~26V) Putere consumată: 24W Sursă de lumină: 48 LED-uri, 0,5W/LED Intensitate luminoasă: ≥300mcd Durata de viață a LED-ului: ≥20000h Temperatura ambiantă: - 40°C~ +65°C Culoare lumină de avertizare: albastru; Mod de montare: magnet (or șurub) Clasă de impermeabilitate: IP65 Lentilă PC: PC 2805 (Bayer) Dimensiuni: diametru: 165mm (bază), Înălțime: 147mm Montare Așezați baza magnetului în locul ei, fiind fabricată din fier (or Confirm that no vehicle parts could be damaged, drill a mounting holes in the mounting surface). Cablare. Conectați cablul de trabuc la mufa de trabuc a vehiculului.	ISO
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23

