

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __21247230__ din __03.07.2024__
Obiectul achiziției: <u>Materiale electrice</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Priză dublă euro 16 A 220 - 240 V alb	3947	Turcia	Nilson	Frecvența: 50 Hz Tensiune (V): 220 - 240 V Curent (A):16 A Culoare:Alb Destinație:Exterior	Alb Priza euro dubla exterioara Themis Frecvența: 50 Hz Tensiune (V): 220 - 240 V Curent (A):16 A Culoare:Alb Destinație:Exterior	Conform standardelor producătorului
Priză cu capac 16 A 250 V Sur	14816	Turcia	DE-PA	Curent (A): 16 A Frecvența: 50 Hz Destinație: Exterior Tensiune (V): 250 V Gradul de protecție (IP): IP44 Tip material: Plastic	Priza euro cu capac IP-44 Curent (A): 16 A Frecvența: 50 Hz Destinație: Exterior Tensiune (V): 250 V Gradul de protecție (IP): IP44 Tip material: Plastic	Conform standardelor producătorului

Priză dublă 16 A 250 V alb	3947	Turcia	Nilson	Frecvența: 50 Hz Curent (A): 16 A Număr prize: 2 Destinație: Exterior Tip: cu pământare Gradul de protecție (IP): IP20 Tip material: Plastic Dimensiuni (L x W x H x Ø): 104.5 x 64 mm Tensiune (V): 250 V Culoare: Alb	Alb Priza euro dubla exterioara Themis Curent (A): 16 A Număr prize: 2 Destinație: Exterior Tip: cu pământare Gradul de protecție (IP): IP20 Tip material: Plastic Dimensiuni (L x W x H x Ø): 104.5 x 64 mm Tensiune (V): 250 V Culoare: Alb	Conform standartelor producatorului
Priză 16 A 250 V Alb	3945	Turcia	Nilson	Curent (A): 16 A Tensiune (V): 250 V Culoare: Alb Număr prize: 1 Frecvența: 50 Hz Destinație: Exterior Gradul de protecție (IP): IP20 Tip material: Plastic	Alb Priza euro Themis Curent (A): 16 A Tensiune (V): 250 V Culoare: Alb Număr prize: 1 Frecvența: 50 Hz Destinație: Exterior Gradul de protecție (IP): IP20 Tip material: Plastic	Conform standartelor producatorului
Priză cu 4 locuri 16 A 220 - 240 V Negru	18581	Turcia	DE-PA	Curent (A): 16 A Gradul de protecție (IP): IP20 Tensiune (V): 220 - 240 V Nr. Poli: 2P + E Destinație: Exterior	Kolodka euro 4-GN cauciuc negru Curent (A): 16 A Gradul de protecție (IP): IP20 Tensiune (V): 220 - 240 V Nr. Poli: 2P + E Destinație: Exterior	Conform standartelor producatorului
Priză cu 3 locuri 16 A 250 V Alb	14799	Turcia	DE-PA	Nr. Poli: 2P + T Curent (A): 16 A Tensiune (V): 250 V Culoare: Alb Dimensiuni (L x W x H x Ø): 155 x 65 x 35.6 mm Gradul de protecție (IP): IP20	Kolodka STEA 3 locuri euro Nr. Poli: 2P + T Curent (A): 16 A Tensiune (V): 250 V Culoare: Alb Dimensiuni (L x W x H x Ø): 155 x 65 x 35.6 mm Gradul de protecție (IP): IP20	Conform standartelor producatorului
Înterruptor automat 3P 32 A 415	1187	China	ENEXT	Nr. Poli: 3P	Înterruptor automat 3P 32 A 415	Conform

V C				Car. decl.electromagnetic: C Curent (A): 32 A Tensiune (V): 415 V Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA Frecvența: 50/60 Hz Tip: AC Metoda de prindere: Șină-DIN Dimensiuni (L x W x H x Ø): 80 x 73 x 53.1 mm Gradul de protecție (IP): IP20	V C Nr. Poli: 3P Car. decl.electromagnetic: C Curent (A): 32 A Tensiune (V): 415 V Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA Frecvența: 50/60 Hz Tip: AC Metoda de prindere: Șină-DIN Dimensiuni (L x W x H x Ø): 80 x 73 x 53.1 mm Gradul de protecție (IP): IP20	standartelor producătorului
Înteruptor automat diferențial C 30 mA 16 A 1P+N 240 V	1012	China	ENEXT	Nr. Poli: 1P+N Car. decl.electromagnetic: C Curent nominal de scurgere: 30 mA Curent (A): 16 A Tensiune (V): 240 V Gradul de protecție (IP): IP20	Înteruptor automat diferențial C 30 mA 16 A 1P+N 240 V Nr. Poli: 1P+N Car. decl.electromagnetic: C Curent nominal de scurgere: 30 mA Curent (A): 16 A Tensiune (V): 240 V Gradul de protecție (IP): IP20	Conform standartelor producătorului
Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 mm plastic	17317	Turcia	DE-PA	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 100 x 100 x 50 mm Gradul de protecție (IP): IP55 Tip material: Plastic	Cutie de montare 110*110*50 IP54 Dimensiuni (L x W x H x Ø): 110 x 110 x 50 mm Gradul de protecție (IP): IP54 Tip material: Plastic	Conform standartelor producătorului
Cutie de distribuție 85 x 85 x 50 mm plastic	13843	China		Dimensiuni (L x W x H x Ø): 85 x 85 x 50 mm Tip material: Plastic Gradul de protecție (IP): IP55	Cutie 67040 85x85x40 Dimensiuni (L x W x H x Ø): 85 x 85 x 50 mm Tip material: Plastic Gradul de protecție (IP): IP55	Conform standartelor producătorului
Cutie pentru prize 65 x 45 mm	9192	China		Gradul de protecție (IP): IP30 Dimensiuni (L x W x H x Ø): 65 x 45 mm Tip material: Plastic	Cutie pentru prize 65 x 45 mm Gradul de protecție (IP): IP30 Dimensiuni (L x W x H x Ø): 65	Conform standartelor

					x 45 mm Tip material: Plastic	producator ului
Diblu montare rapidă cu bord 6*40 (600 buc)	3398	China	LIDER	Lungime (mm): 40 Diametru (mm): 6 * Tip material: Metal / Plastic Bucăți în ambalaj: 600 buc	Diblu montare rapidă cu bord 6*40 Lungime (mm): 40 Diametru (mm): 6 * Tip material: Metal / Plastic Bucăți în ambalaj: 600 buc	Conform standartelo r producator ului
Conexiune forbox 6 mm	7941	China		Tensiune (V): 450 V Dimensiuni (L x W x H x Ø): 6 mm Culoare: Transparent Tip material: Plastic	Conexiune forbox 6 mm Tensiune (V): 450 V Dimensiuni (L x W x H x Ø): 6 mm Culoare: Transparent Tip material: Plastic	Conform standartelo r producator ului
Conexiune forbox 10 mm	17150	China		Tensiune (V): 450 V Dimensiuni (L x W x H x Ø): 10 mm Culoare: Transparent Tip material: Plastic	Conexiune forbox 10 mm Tensiune (V): 450 V Dimensiuni (L x W x H x Ø): 10 mm Culoare: Transparent Tip material: Plastic	Conform standartelo r producator ului
Conexiune forbox 16 mm	14342	China		Tensiune (V): 500 V Destinație: Pentru cabluri și fire electrice Dimensiuni (L x W x H x Ø): 16 mm Culoare: Incolor Tip material: Metal/Plastic	Conexiune forbox 16 mm Tensiune (V): 500 V Destinație: Pentru cabluri și fire electrice Dimensiuni (L x W x H x Ø): 16 mm Culoare: Incolor Tip material: Metal/Plastic	Conform standartelo r producator ului
Cablu AVVGng 4 x 4 mm ² 4 * 4 mm ² aluminiu	2068	Moldova	Tehelectro- SV	Secțiune: 4 mm ² Dimensiuni (L x W x H x Ø): 4 x 4 mm ² Numărul de fire: 4 * Tip material: Aluminiu	Cablu AVVGng 4 x 4 mm ² 4 * 4 mm ² aluminiu Secțiune: 4 mm ² Dimensiuni (L x W x H x Ø): 4 x 4 mm ² Numărul de fire: 4 * Tip material: Aluminiu	Conform standartelo r producator ului

Cablu ABBF 2 * 2.5 mm ² alb/Negru aluminiu	2038	Moldova	Tehelectro-SV	Secțiune: 2.5 mm ² Numărul de fire: 2 * Culoare: Alb/Negru Tensiune (V): 0.6/1 kV Tip material: Aluminiu	Cablu ABBF 2 * 2.5 mm ² alb/Negru aluminiu Secțiune: 2.5 mm ² Numărul de fire: 2 * Culoare: Alb/Negru Tensiune (V): 0.6/1 kV Tip material: Aluminiu	Conform standartelor producatorului
Fir electric 2 * 1.5 mm ² alb cupru	18184	Ucraina	GAL-KAT	Secțiune: 1.5 mm ² Numărul de fire: 2 * Culoare: Alb Tip material: Cupru Tip: PVS	Conductoare PVS 2x1.5 Secțiune: 1.5 mm ² Numărul de fire: 2 * Culoare: Alb Tip material: Cupru Tip: PVS	Conform standartelor producatorului
Fir electric 3 * 2.5 mm ² alb cupru	18192	Ucraina	GAL-KAT	Culoare: Alb Secțiune: 2.5 mm ² Numărul de fire: 3 * Tip material: Cupru Tip: PVS	Conductoare PVS 3x2.5 ng Culoare: Alb Secțiune: 2.5 mm ² Numărul de fire: 3 * Tip material: Cupru Tip: PVS	Conform standartelor producatorului
Cutie pentru automate 225 x 285 x 97 mm	14832	Turcia	DE-PA	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 225 x 285 x 97 mm Destinație: Exterior Tip: 12 module Culoare: Alb Tip material: Plastic	Box automate 12 aparent Dimensiuni (L x W x H x Ø): 225 x 285 x 97 mm Destinație: Exterior Tip: 12 module Culoare: Alb Tip material: Plastic	Conform standartelor producatorului
Cutie pentru automate 210 x 160 x 96 mm IP40	14830	Turcia	DE-PA	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 210 x 160 x 96 mm Gradul de protecție (IP): IP40 Destinație: Exterior Tip: 8 module Culoare: Alb Tip material: Plastic	Box automate 9 aparent Dimensiuni (L x W x H x Ø): 210 x 160 x 96 mm Gradul de protecție (IP): IP40 Destinație: Exterior Tip: 8 module Culoare: Alb Tip material: Plastic	Conform standartelor producatorului
Cutie pentru automate 172 x 140 x 96 mm IP40	14828	Turcia	DE-PA	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 172 x 140 x 96 mm Destinație: Exterior Tip: 6 module	Box automate 6 aparent Dimensiuni (L x W x H x Ø): 172 x 140 x 96 mm	Conform standartelor

				Culoare: Alb Tip material: Plastic Gradul de protecție (IP): IP40	Destinație: Exterior Tip: 6 module Culoare: Alb Tip material: Plastic Gradul de protecție (IP): IP40	producator ului
Canal cablu 2000 x 30 x 20 mm PVC Alb	14858	Turcia	DE-PA	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 2000 x 30 x 20 mm Culoare: Alb Tip material: PVC Tip: Adeziv	Canal p/u cablu 30x20x2000 mm Dimensiuni (L x W x H x Ø): 2000 x 30 x 20 mm Culoare: Alb Tip material: PVC Tip: Adeziv	Conform standartelo r producator ului
Diblu montare rapidă 8 * 80 100 buc	9139	China	LIDER	Diametru (mm): 8 * Bucăți în ambalaj: 100 buc Tip material: Metal/Plastic Lungime (mm): 80	Diblu montare rapidă 8 * 80 Diametru (mm): 8 * Bucăți în ambalaj: 100 buc Tip material: Metal/Plastic Lungime (mm): 80	Conform standartelo r producator ului
Șurub pentru gips-carton/lemn 3.5 * 16 50 buc oțel	11621	China	LIDER	Lungime (mm): 16 Bucăți în ambalaj: 50 buc Destinație: Gips/Lemn Diametru (mm): 3.5 * Culoare: Negru Tip material: Oțel	Șurub pentru gips-carton/lemn 3.5 * 16 Lungime (mm): 16 Bucăți în ambalaj: 50 buc Destinație: Gips/Lemn Diametru (mm): 3.5 * Culoare: Negru Tip material: Oțel	Conform standartelo r producator ului
Felinar LED 36 W 6400 K 2269 lm 220 - 240 V IP20	18883	Turcia	FERLED	Temperatura culoare (K): 6400 K Flux luminos (lm): 2269 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø): 1200 x 70 x 27 mm Gradul de protecție (IP): IP20 Număr de socluri: 1 Puterea (W): 36 W Tensiune (V): 220 - 240 V	Corp LED 120sm 36W 6500K Temperatura culoare (K): 6500 K Flux luminos (lm): 2880 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø): 1200 x 70 x 27 mm Gradul de protecție (IP): IP20 Număr de socluri: 1 Puterea (W): 36 W Tensiune (V): 220 - 240 V	Conform standartelo r producator ului
Tub LED TUBE-120 18 W G13 6400 K 1300 lm 1200 x 30 mm 220 - 240 V T8	18915	China	VARGO	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 1200 x 30 mm Tensiune (V): 220 - 240 V Soclu: G13 Temperatura culoare (K): 6400 K	Bec LED T8 18W 120 cm 6500K Dimensiuni (L x W x H x Ø): 1200 x 30 mm	Conform standartelo r producator

				Puterea (W): 18 W Flux luminos (lm): 1300 lm Tip formă: T8 Durata medie de viață (h): 25000 h	Tensiune (V): 220 - 240 V Soclu: G13 Temperatura culoare (K): 6500 K Puterea (W): 18 W Flux luminos (lm): 1600 lm Tip formă: T8 Durata medie de viață (h): min 25000 h	ului
Tub LED 9 W G13 6400 K 650 lm 600 x 30 mm 220 - 240 V T8	18916	China	VARGO	Soclu: G13 Temperatura culoare (K): 6400 K Puterea (W): 9 W Flux luminos (lm): 650 lm Tip formă: T8 Tensiune (V): 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø): 600 x 30 mm Durata medie de viață (h): 25000 h	Bec LED T8 9W 60 cm 6500K Soclu: G13 Temperatura culoare (K): 6500 K Puterea (W): 9 W Flux luminos (lm): 810 lm Tip formă: T8 Tensiune (V): 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø): 600 x 30 mm Durata medie de viață (h): min 25000 h	Conform standartelor producator ului
Bec led 12 W E27 6400 K 1055 lm 220 - 240 V	18605	Turcia	FERLED	Durata medie de viață (h): 30000 h Soclu: E27 Temperatura culoare (K): 6400 K Puterea (W): 12 W Tensiune (V): 220 - 240 V Flux luminos (lm): 1055 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø): 110 x 60 mm Clasa energetică: A+	Bec LED 12W E27 A60 6500K Durata medie de viață (h): 30000 h Soclu: E27 Temperatura culoare (K): 6500 K Puterea (W): 12 W Tensiune (V): 220 - 240 V Flux luminos (lm): 1200 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø): 110 x 60 mm Clasa energetică: A+	Conform standartelor producator ului
Bec led 0 6 W E27 6400 K 470 lm 220 - 240 V	18315	China	LEDSTAR	Clasa energetică: A+ Puterea (W): 6 W Soclu: E27 Temperatura culoare (K): 6400 K Tensiune (V): 220 - 240 V Flux luminos (lm): 470 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø): 110 x 60 mm Durata medie de viață (h): 30000 h	Bec LED A60 6W E27 6500K Clasa energetică: A+ Puterea (W): 6 W Soclu: E27 Temperatura culoare (K): 6500 K Tensiune (V): 220 - 240 V Flux luminos (lm): 540 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø): 110 x 60 mm	Conform standartelor producator ului

					Durata medie de viață (h): 30000 h	
Bec led 9 W E27 6000 K 806 lm 12 - 24 V	SNA60132 760	China	ELMOS	Puterea (W): 9 W Tensiune (V): 12 - 24 V Temperatura culoare (K): 6000 K Soclu: E27 Flux luminos (lm): 806 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø): 110 x 60 mm Durata medie de viață (h): 15000 h Clasa energetică: A+	Bec led 9 W E27 6000 K 806 lm 12 - 24 V Puterea (W): 9 W Tensiune (V): 12 - 24 V Temperatura culoare (K): 6000 K Soclu: E27 Flux luminos (lm): 806 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø): 110 x 60 mm Durata medie de viață (h): 15000 h Clasa energetică: A+	Conform standartelo r producator ului
Projector LED 50 W 6400 K 4000 lm 220 - 240 V IP65	18560	China/Poland	G-TECH	Temperatura culoare (K): 6400 K Puterea (W): 50 W Tensiune (V): 220 - 240 V Flux luminos (lm): 4000 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø): 208 x 186 x 33 mm Unghi (grade): 120° Durata medie de viață (h): 30000 h Tip: SMD LED Gradul de protecție (IP): IP65 Tip material: metal Culoare: Negru	Projector LED 50W 6400K IP65 GTV Temperatura culoare (K): 6400 K Puterea (W): 50 W Tensiune (V): 220 - 240 V Flux luminos (lm): 4000 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø): 208 x 186 x 33 mm Unghi (grade): 120° Durata medie de viață (h): 30000 h Tip: SMD LED Gradul de protecție (IP): IP65 Tip material: metal Culoare: Negru	Conform standartelo r producator ului
Centură de siguranță	YT74221	China	YATO	Tip material: Poliester	Centură de siguranță Tip material: Poliester	Conform standartelo r producator ului
Diblu montare rapidă 6*40 (200)	3398	China	LIDER	Lungime (mm): 40 Diametru (mm): 6 * Tip material: Metal / Plastic Bucăți în ambalaj: 200 buc	Diblu montare rapidă 6*40 Lungime (mm): 40 Diametru (mm): 6 * Tip material: Metal / Plastic	Conform standartelo r producator

					Bucăți în ambalaj: 200 buc	ului
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Cuzmina O _____ În calitate de: _____ Director _____
Ofertantul: _____ SRL Lilitec-Prim _____ Adresa: _____ Chisinau, str.Gh.Madan 87/7 _____