

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1726227245956									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”									
Autoritatea contractantă: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea lot	Denumirea pozitiei	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	49.	Pompă cu seringă	Pompă cu seringă	EN-S7 Smart	China	Shenzen ENMMIND	Display: Date afișate: Volumul infuzat, Viteza de infuzie, VTBI, Timpul de infuzie, Mărimea seringii, Nivelul de ocluzie, Data, ora, Nivelul de încărcare a bateriei, Evenimente, Alarmer. Reglare luminozitate/contrast Modul Standby Proprietățile pompei: "Rata fluxului: 0.01 - 50 ml/h (seringi de 5, 10 ml) 0.01 - 100 ml/h (seringi de 20, 30 ml) 0.01 - 999.9 ml/h (seringi 50, 60 ml)" Pasul de incrementare până la atingerea ratei fluxului de 9.99ml/h - 0.01 ml/h Funcția de titrare rată flux Funcția dozare bolus Rata KVO: 0.1 - 2.5 ml/h Eroarea admisibilă ≤2% Seringi acceptate: 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml, de la minim 9 branduri de seringi. Detectare automată mărime seringă Presiune de ocluzie setabilă în minim 9 nivele Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv IP 22 - 24 sau superior Caracteristici de siguranță: Protecție la curgere liberă din sistem Limitare doză acumulată Funcția de protecție prin blocarea accesului la comenzi Alarmer și indicatori: Alarmer: Eroare tehnică, Ocluzie, Doză acumulată pe sfârșite, Perfuzia pe sfârșite, Perfuzie finisată, Baterie descărcată. Alarmă sonoră cu volum reglabil. Jurnalul de evidență: Prezența unui jurnal de evenimente înregistrate Prezența unui jurnal de perfuziile efectuate Alimentarea: Rețea electrică 220 V, 50 Hz Baterie internă reincărcabilă Timp de operare de la baterii ≥ 6 h la 5 mL/h Accesorii per dispozitiv: Sistem de fixare pe bară Cablu de alimentare (euro plug).	Display: Date afișate: Volumul infuzat, Viteza de infuzie, VTBI, Timpul de infuzie, Mărimea seringii, Nivelul de ocluzie, Data, ora, Nivelul de încărcare a bateriei, Evenimente, Alarmer. - da (p. 23-24 User manual) Reglare luminozitate/contrast Modul Standby - da (p. 22 User manual) Proprietățile pompei: "Rata fluxului: 0.01 - 50 ml/h (seringi de 5, 10 ml) 0.01 - 100 ml/h (seringi de 20, 30 ml) 0.01 - 999.9 ml/h (seringi 50, 60 ml)" - da (p. 9 User manual) Pasul de incrementare până la atingerea ratei fluxului de 9.99ml/h - 0.01 ml/h - da (p. 10 User manual) Funcția de titrare rată flux - da (p. 25 User manual) Funcția dozare bolus Rata KVO: 0.1 - 5 ml/h - da (p. 10 User manual) Eroarea admisibilă ≤2% - da (p. 10 User manual) Seringi acceptate: 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml - da (p. 9 User manual), de la minim 9 branduri de seringi. - da (p. 30 User manual) Detectare automată mărime seringă - da (p. 20-21) Presiune de ocluzie setabilă în minim 9 nivele - da (p.28 User manual) Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv IP 24 - da (p.9 User manual) Caracteristici de siguranță: Protecție la curgere liberă din sistem Limitare doză acumulată - da (p. 26 User manual) Funcția de protecție prin blocarea accesului la comenzi - da (p. 31) Alarmer și indicatori: Alarmer: Eroare tehnică, Ocluzie, Doză acumulată pe sfârșite, Perfuzia pe sfârșite, Perfuzie finisată, Baterie descărcată. - da (p. 47 User manual)	

33100000-1							Alarmă sonoră cu volum reglabil. - da (p. 31 User manual) Jurnalul de evidență: Prezența unui jurnal de evenimente înregistrate - da (p.33 User manual) Prezența unui jurnal de perfuziile efectuate - da (p.33 User manual) Alimentarea: Rețea electrică 220 V, 50 Hz - da (p. 10 User manual) Baterie internă reîncărcabilă Timp de operare de la baterii -12h la 5 mL/h - da (p.10-11 User manual) Accesorii per dispozitiv: Sistem de fixare pe bară - da (p.17 User manual) Cablu de alimentare (euro plug). - da (p.17 User manual)	Delcaratie de conformitate /ISO/Certificat CE
	50	Saltea antiescare	Saltea antiescare	QDC-303, CU COMPRESOR	China	GUANGDONG YUEHUA MEDICAL INSTRUMENT FACTORY CO., LTD	Saltea: • Dimensiune: 200-220 x 90-100 x 7-9 cm • înălțimea celulelor: 7-10 cm • Material: PVC • grosimea: minim 0.32 mm • număr de celule: minim 130 • greutatea maxima suportată: minim 130 kg Pompa: • Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz • presiunea de lucru: 40-100 mmHg • Debitul de aer la ieșire: minim 6l/min • cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului. Saltea: • Dimensiune: 200 x 90-100 x 7 cm - da (p.5 Introduce din manual) • înălțimea celulelor: 7 cm - da (p.5 Introduce din manual) • Material: PVC • grosimea: 0.32 mm - da (p.5 Introduce din manual) • număr de celule: 130 - da (p.5 Introduce din manual) • greutatea maxima suportată: 135 kg da (p.5 Introduce din manual) Pompa: • Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz - da (p.9 Introduce din manual) • presiunea de lucru: 40-100 mmHg da (p.9 Introduce din manual) • Debitul de aer la ieșire: minim 6-7l da (p.7 Introduce din manual) • cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului. da (p.1 Introduce din manual)	

Numele, Prenumele **Stela POTINGA**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova