

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat : **Primaria comunei Larga**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primaria comunei Larga, raionul Briceni**
3. Obiectul achizițiilor : **Reparația trotuarea cu pavaj, montarea țăvi la accese și executarea unui acces din asfalt în s.Larga, r-nul Briceni.**
4. Cod CPV **45233161-5**

5. Lista cu cantitățile de lucrări № 1

6.

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

7.

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajarea trotuarului		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	23,54
2	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	32,00
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,87
4	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	121,80
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fundatie la bordure)	m3	9,06
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	755,00
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (se exclude: Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min)	m3	62,40

1	2	3	4	5
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare gr. 40 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare de calcar 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 040,00
9	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,60
10	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (saparea la acostament si rigola)	100 m3	0,72
11	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	100,80
		Capitolul 2. Montarea tavilor la 3 (trei) accese		
12	AcD03C	Montarea tuburilor circulare, din beton, cu pina la 2 m adincime, tuburile avind diametrul de 400-500 mm (1(unu) acces de 2,0m. 2(doua) accese a cite 5 m.l.) (se exclude: Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Mortar pentru tencuiala M 100-T)	m	12,00
		Capitolul 3. Executarea acces din asfalt S=54 m2		
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,24
14	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	0,54
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (se exclude: Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min)	m3	3,24
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)	t	0,04
17	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se	m2	54,00

1	2	3	4	5
		excluse)normativul la beton asfaltic 0,097 tn, gr. 6 cm		

Conducătorul grupului de lucru

L.S.