



HEXOL SYNLIN ATF TORSION

ULEI PENTRU TRANSMISII AUTOMATE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Synline ATF Torsion este un ulei pentru transmisii de calitate superioară destinat utilizării în sisteme de transmisie semiautomate și automate ale instalațiilor, echipamentelor industriale și mijloacelor de transport, în sisteme de direcție servoasistate și servomotoare. Hexol Synline ATF Torsion este formulat din uleiuri de bază semi sintetice în combinație cu aditivi specifici, recomandat a se folosi pe tot parcursul anului la sistemele de transmisie automată ale instalațiilor, echipamentelor industriale și mijloacelor de transport, sau la orice tip de transmisii unde este specificată folosirea unui ulei de acest tip.

CARACTERISTICI

- satisface cerințele standardului GM Dexron III H, MAN 339.A, Allison C- 4, Allison TES 389, MB 236.1, Caterpillar TO-2, Voight G,607 și altor tipuri de autovehicule a căror producători recomandă un ulei de acest tip;
- asigură o viață îndelungată componentelor supuse uzurii;
- excelentă stabilitate oxidativă, asigurând protecția împotriva coroziunii sau a depunerilor de sedimente.

DOMENIU DE UTILIZARE

- recomandat pentru toate tipurile de transmisii automate ale instalațiilor, echipamentelor industriale și mijloacelor de transport care necesită un ulei corespunzător cerințelor standardului GM Dexron III H;
- recomandat pentru sisteme hidraulice care necesită uleiuri antiuzură cu bună fluiditate chiar și la temperaturi scăzute.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	20
Densitate la 15°C [kg/m ³]aprox	850
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	7,3
Indice de vâscozitate min	180
Punct de inflamabilitate [°C]	210
Punct de curgere [°C]	-48
Vâscozitate Brookfield la -40°C [mPa.s] max	20000
Culoare	roșie

AMBALAJ

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg	☒ 1L	☐ 3L
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☒ 208L	☐ 1000L
☐ 4L	☒ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L		