

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<p>Lotul nr. 6: Vopsea pe bază de copolimeri</p>	<p>Vopsea Romanita</p>	<p>Moldova</p>	<p>Supraten S.A.</p>	<p>Vopsea pe bază de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru exterior, consum normat: 0.17 - 0.25 kg/m², densitatea: 1.6 – 1.7 g/cm³, COV limită UE: maxim 40g/l, COV produs: maxim 20g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință.</p>	<p>Vopsea pe bază de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru exterior, consum normat: 0.17 - 0.25 kg/m², densitatea: 1.6 – 1.7 g/cm³, COV limită UE: maxim 40g/l, COV produs: maxim 20g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință.</p>	<p>Conform standardului producatorului</p>

Lotul nr. 7: Amorsă-grund	Grund Supraton	Moldova	Supraten S.A.	Amorsă-grund ambalat în căldări minim 10 kg. Aspect produs: lichid omogen, consum normat: 0.10-0.15 kg/m ² , COV limită UE 30 g/l, COV produs: maxim 10g/l. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	Amorsă-grund ambalat în căldări minim 10 kg. Aspect produs: lichid omogen, consum normat: 0.10-0.15 kg/m ² , COV limită UE 30 g/l, COV produs: maxim 10g/l. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	Conform standardului producatorului
Lotul nr. 16: Adeziv pentru gresie și faianță	Polifix Universal	Moldova	Supraten S.A.			Conform standardului producatorului
Lotul nr. 17: Linoleum	Orion	Polonia	Lentex S.A.			Conform standardului producatorului
Lotul nr. 20: Peliculă anticondesat pentru acoperiș	Pelicula Anticondesat	Ucraina	TOB OPEOJ-1	Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m ²).	Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m ²).	Conform standardului producatorului
Lotul nr. 21: Șurub WFD 4,8 x 35 mm	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005.	Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005.	Conform standardului producatorului
Lotul nr. 22: Șurub autofiletant 3,5 x 45 mm	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	Conform standardului producatorului

Lotul nr. 23: Șurub autofiletant 4,8 x 100 mm	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	Conform standardului producatorului
Lotul nr. 26: Praimer bituminos pentru acoperiș fundații și construcții	Primer bitumnos	Ucraina	TOB OPEOJI-1	Grund bituminos pentru utilizarea la fundații, acoperiș, șapă etc.. Ambalat în căldări/ bidoane/găleată de la 10 litri până la 20 litri, tip de uscare per strat nu mai mult de 12 ore.	Grund bituminos pentru utilizarea la fundații, acoperiș, șapă etc.. Ambalat în căldări/ bidoane/găleată de la 10 litri până la 20 litri, tip de uscare per strat nu mai mult de 12 ore.	Conform standardului producatorului
Lotul nr. 27: Membrană hidroizolantă	Membrana hidroizolanta	Ucraina	TOB OPEOJI-1	Membrană hidroizolantă gata de utilizare pentru hidroizolări pe interior și exterior cum ar fi: grupe tehnico- sanitare, pereți, fundații. Ambalat în vase de la 14 kg până la 22 kg, tip de uscare per strat nu mai mult de 24 h.	Membrană hidroizolantă gata de utilizare pentru hidroizolări pe interior și exterior cum ar fi: grupe tehnico- sanitare, pereți, fundații. Ambalat în vase de la 14 kg până la 22 kg, tip de uscare per strat nu mai mult de 24 h.	Conform standardului producatorului
Lotul nr. 28: Membrană bituminoasă EKII	Membrana bitumnoasa	Ucraina	TOB OPEOJI-1	Membrană bituminoasă EKII, echivalent Uniflex; Grosimea: cel puțin 3,8 mm; Lățimea: 1 m; Lungimea: cel puțin 10 m.	Membrană bituminoasă EKII, echivalent Uniflex; Grosimea: cel puțin 3,8 mm; Lățimea: 1 m; Lungimea: cel puțin 10 m.	Conform standardului producatorului
Lotul nr. 29: Membrană bituminoasă EPP	Membrana bitumnoasa	Ucraina	TOB OPEOJI-1	Membrană bituminoasă EPP, echivalent Uniflex; Grosimea: cel puțin 2,88 mm; Lățimea: 1 m; Lungimea: cel puțin 10 m.	Membrană bituminoasă EPP, echivalent Uniflex; Grosimea: cel puțin 2,88 mm; Lățimea: 1 m; Lungimea: cel puțin 10 m.	Conform standardului producatorului
Lotul nr. 37: Disc pe metal 230 x 1,6 x 22.23 mm	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm.	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm.	Conform standardului producatorului
Lotul nr. 38: Disc pe metal 115 x 1,0 x 22.23 mm	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm.	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm.	Conform standardului producatorului
Lotul nr. 39: Disc de tăiat cu diamant	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Disc de tăiat cu diamant pentru prelucrarea beton/piatră/cărămidă. Diametru exterior 230 mm, diametru interior 22.2 mm, grosime 2,5 mm.	Disc de tăiat cu diamant pentru prelucrarea beton/piatră/cărămidă. Diametru exterior 230 mm, diametru interior 22.2 mm, grosime 2,5 mm.	Conform standardului producatorului

Lotul nr. 40: Disc de tăiat cu diamant segmentat	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Disc de tăiat cu diamant segmentat pentru prelucrarea beton/piatră/cărămidă. Diametru exterior 230 mm, diametru interior 22.23 mm, grosime 2,4 mm.	Disc de tăiat cu diamant segmentat pentru prelucrarea beton/piatră/cărămidă. Diametru exterior 230 mm, diametru interior 22.23 mm, grosime 2,4 mm.	Conform standardului producatorului
Lotul nr. 51: Țeavă canalizare interioară d.50	Rozma	Ucraina	OOO Trade Rozma	Țeavă canalizare PVC d.50 x 1.8 mm, l = 1 m.	Țeavă canalizare PVC d.50 x 1.8 mm, l = 1 m.	Conform standardului producatorului
Lotul nr. 52: Țeavă canalizare interioară d.110	Rozma	Ucraina	OOO Trade Rozma	Țeavă canalizare PVC d.110 mm, l = 2 m.	Țeavă canalizare PVC d.110 mm, l = 2 m.	Conform standardului producatorului
Lotul nr. 53: Țeavă pentru canalizare exterioară d.110	Teraplast	Romania	TeraPlast S.A.	Țeavă PVC SN 4M d.110 x 3,2 mm l=3 m.	Țeavă PVC SN 4M d.110 x 3,2 mm l=3 m.	Conform standardului producatorului
Lotul nr. 54: Țeavă pentru canalizare exterioară d.160	Teraplast	Romania	TeraPlast S.A.	Țeavă PVC SN 4M d.160 x 4,0 mm l=4 m.	Țeavă PVC SN 4M d.160 x 4,0 mm l=4 m.	Conform standardului producatorului
Lotul nr. 55: Țeavă pentru canalizare exterioară d.200	Teraplast	Romania	TeraPlast S.A.	Țeavă PVC SN 4M d.200 x 4,9 mm l=2 m.	Țeavă PVC SN 4M d.200 x 4,9 mm l=2 m.	Conform standardului producatorului
Lotul nr. 56: Țeavă din polipropilenă PN-20	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Țeavă PPR PN-20 d.20 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	Țeavă PPR PN-20 d.20 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	Conform standardului producatorului
Lotul nr. 57: Țeavă din polipropilenă PN-20	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Țeavă PPR PN-20 d.25 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	Țeavă PPR PN-20 d.25 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	Conform standardului producatorului
Lotul nr. 58: Țeavă din polipropilenă PN-20	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Țeavă PPR PN-20 d.32 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	Țeavă PPR PN-20 d.32 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	Conform standardului producatorului

Lotul nr. 59: Țeavă din polipropilenă PN-20	Spk PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Țeavă PPR PN-20 d.50 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	Țeavă PPR PN-20 d.50 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	Conform standardului producatorului
Lotul nr. 60: Radiatoare de încălzire din fontă	Radiatoare	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Radiatoare p/u sisteme de încălzire, din fontă MC140 M500, secționare cu 5-7 secții, -puterea unei secții - minimum 0,15 kW; -suprafața de încălzire a unei secții - minimum 0,2 m ² ; -volumul unei secții - minimum 1,1 litri; -înălțimea între axe -500 mm; -racord la țeavă cu d.20 mm, conform STAS 31311-2005. *(Prețul se va propune pentru o secție).	Radiatoare p/u sisteme de încălzire, din fontă MC140 M500, secționare cu 5-7 secții, -puterea unei secții - minimum 0,15 kW; -suprafața de încălzire a unei secții - minimum 0,2 m ² ; -volumul unei secții - minimum 1,1 litri; -înălțimea între axe -500 mm; -racord la țeavă cu d.20 mm, conform STAS 31311-2005. *(Prețul se va propune pentru o secție).	Conform standardului producatorului
Lotul nr. 62: Vas closet oval tip oriental în complet cu rezervor de podea	KK-POL	Polonia	KK-POL Ltd	Înălțimea vasului: - min: 200 mm; - max: 205 mm; Lungimea: - min: 590 mm; - max: 600 mm; Lățimea: - min: 490 mm; - max: 500 mm; Diametrul la racord - 110 mm, completat cu vas de acumulare și mecanism de scurgere a apei; Material: Ceramică; Rezervor dotat cu mecanism de scurgere, elemente de fixare, racordare la apă lateral cu d. 1/2.	Înălțimea vasului: - min: 200 mm; - max: 205 mm; Lungimea: - min: 590 mm; - max: 600 mm; Lățimea: - min: 490 mm; - max: 500 mm; Diametrul la racord - 110 mm, completat cu vas de acumulare și mecanism de scurgere a apei; Material: Ceramică; Rezervor dotat cu mecanism de scurgere, elemente de fixare, racordare la apă lateral cu d. 1/2.	Conform standardului producatorului

<p>Lotul nr. 63: Vas de closet cu rezervor și capac WC inclus</p>	<p>WC</p>	<p>China</p>	<p>Sanitary Ware Ltd</p>	<p>Înălțimea vasului cu rezervor: - min: 820 mm; - max: 840 mm; Înălțimea vas fără rezervor: - min: 410 mm; - max: 450 mm; Lățimea: - min: 340 mm; - max: 380 mm; Volumul rezervorului: - min: 4 litri; - max: 10 litri; Material: Porțelan. Unghiul racordului de colectare la 90⁰.</p>	<p>Înălțimea vasului cu rezervor: - min: 820 mm; - max: 840 mm; Înălțimea vas fără rezervor: - min: 410 mm; - max: 450 mm; Lățimea: - min: 340 mm; - max: 380 mm; Volumul rezervorului: - min: 4 litri; - max: 10 litri; Material: Porțelan. Unghiul racordului de colectare la 90⁰.</p>	<p>Conform standardului producătorului</p>
<p>Lotul nr. 64: Lavoar din semiporțelan cu piedestal</p>	<p>Lavoar</p>	<p>India</p>	<p>Indian Ceramic Ltd</p>	<p>Înălțimea lavuarului cu piedestal: - min: 825 mm; - max: 850 mm; Lungimea lavuarului: - min: 450 mm; - max: 560 mm; Material: Porțelan.</p>	<p>Înălțimea lavuarului cu piedestal: - min: 825 mm; - max: 850 mm; Lungimea lavuarului: - min: 450 mm; - max: 560 mm; Material: Porțelan.</p>	<p>Conform standardului producătorului</p>

Semnat: _____ Numele, Prenumele **Bîscu Nicolae** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Santehcomplect SRL**

Adresa: **mun.Chisinau, str.Pădurii 19**