

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1724839179286 din 28.08.2024
Obiectul achiziției: <u>Fiting (Racorduri) oțel</u>

Nr. ord.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii							
LOT 1							
1	Racord de îmbinare rapidă Dn 1/2	Dn 1/2 (19,7-21,8) FI	Germania	GEBO Armaturen GmbH	Racord de îmbinare rapidă Dn 1/2 (19,7-21,8) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	Racord de îmbinare rapidă Dn 1/2 (19,7-21,8) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	
2	Racord de îmbinare rapidă Dn 3/4	Dn 3/4 (24,6-27,3) FI	Germania	GEBO Armaturen GmbH	Racord de îmbinare rapidă Dn 3/4 (24,6-27,3) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	Racord de îmbinare rapidă Dn 3/4 (24,6-27,3) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă	

						Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1
3	Racord de îmbinare rapidă Dn 1	Dn 1 (31,4-34,2) FI	Germania	GEBO Armaturen GmbH	Racord de îmbinare rapidă Dn 1 (31,4-34,2) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	Racord de îmbinare rapidă Dn 1 (31,4-34,2) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1
4	Racord de îmbinare rapidă Dn 1 1/4	Dn 1 1/4 (40,0-42,9) FI	Germania	GEBO Armaturen GmbH	Racord de îmbinare rapidă Dn 1 1/4 (40,0-42,9) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	Racord de îmbinare rapidă Dn 1 1/4 (40,0-42,9) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1
5	Racord de îmbinare rapidă Dn 1 1/2	Dn 1 1/2 (47,9-51,5) FI	Germania	GEBO Armaturen GmbH	Racord de îmbinare rapidă Dn 1 1/2 (47,9-51,5) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	Racord de îmbinare rapidă Dn 1 1/2 (47,9-51,5) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1

6	Racord de îmbinare rapidă Dn 2	Dn 2 (59,7-63,6) FI	Germania	GEBO Armaturen GmbH	Racord de îmbinare rapidă Dn 2 (59,7-63,6) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	Racord de îmbinare rapidă Dn 2 (59,7-63,6) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șaibă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	
LOT 2							
1	Cot otel D57	D57	China	Valueup International Limited	Cot otel la 90gr D57 GOCT 17375-2001	Cot otel la 90gr D57 GOCT 17375-2001	
2	Cot otel D89	D89	China	Valueup International Limited	Cot otel la 90gr D89 GOCT 17375-2001	Cot otel la 90gr D89 GOCT 17375-2001	
3	Cot otel DN 108	D108	China	Valueup International Limited	Cot otel la 90gr D108 GOCT 17375-2001	Cot otel la 90gr D108 GOCT 17375-2001	
4	Cot otel DN 159	D159	China	Valueup International Limited	Cot otel la 90gr D159 GOCT 17375-2001	Cot otel la 90gr D159 GOCT 17375-2001	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Specificație de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 8, 9]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1724839179286 din 28.08.2024

Obiectul achiziției: Fiting (Racorduri) oțel

Cod CPV	Nr. ord.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Condiții de achitare			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Bunuri/servicii													
LOT 1													
44167100-9	1	Racord de îmbinare rapidă Dn 1/2	buc	40	111,33	133,60	4453,33	5344,00	3 zile conform solicitării	30-60 zile din momentul apariției obligației de plată			
	2	Racord de îmbinare rapidă Dn 3/4	buc	40	132,00	158,40	5280,00	6336,00					
	3	Racord de îmbinare rapidă Dn 1	buc	40	165,33	198,40	6613,33	7936,00					
	4	Racord de îmbinare rapidă Dn 1 1/4	buc	40	244,00	292,80	9760,00	11712,00					
	5	Racord de îmbinare rapidă Dn 1 1/2	buc	40	263,33	316,00	10533,33	12640,00					
	6	Racord de îmbinare rapidă Dn 2	buc	40	498,75	598,50	19950,00	23940,00					
							56590,00	67908,00					
	LOT 2												
	1	Cot oțel D57	buc	50	35,42	42,50	1770,83	2125,00					
	2	Cot oțel D89	buc	50	93,50	112,20	4675,00	5610,00					
3	Cot oțel DN 108	buc	50	154,42	185,30	7720,83	9265,00						
4	Cot oțel DN 159	buc	30	403,75	484,50	12112,50	14535,00						
						26279,17	31535,00						

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B