

Specificații tehnice F4.1.

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1569483532925](#) din 04.10.2019

Denumirea procedurii de achiziție: **COP Achiziționarea autobuzului (utilaj nou)**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Produc ătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referin ță
Lot 1							
341210 00-1	Autobuz GAZel Next	GAZ A63R42	Rusia	GAZ	1. Clasă autobuzului – A (transport pasager) 2. Numărul de uși - 2 3. Numărul de locuri – 18+1 4. Amplasarea volanului – din stânga 5. Anul producerii – 2019 (automobil nou) 6. Culoarea autobuzului – alb 7. Masa totală – 4250 (kg) + / - 50 (kg) 8. Dimensiunile de gabarit - Lungime de la 6050 (mm) – până la 6100 (mm) - Lățimea (pe cabină) de la 2500 (mm) – până la 2550 (mm) - Înălțimea (pe cabină) de la 2700 (mm) – până la 2750 (mm) - Dimensiunile interne ale caroseriei: a) Înălțimea – 1900 (mm) +/- 50 (mm) 9. Distanța între axe – 3725 (mm) + / - 25 (mm) 10. Formula roților – 4 x 2 11. Consumul de combustibil în regim de deplasare urban – nu mai mult de 9 (litre) pe 100 km 12. Capacitatea rezervorului de combustibil – nu mai puțin de 60(litre) 13. Sistem de încălzire pre start (предпусковой подогреватель-отопитель) 14. Motor - Tipul alimentării – diesel, cu turbosuflantă și răcitor aerului suflat (дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувного воздуха) - Așezarea cilindrilor – în linie - Număr de cilindri – 4	1. Clasă autobuzului – A (transport pasager) 2. Numărul de uși - 2 3. Numărul de locuri – 18+1 4. Amplasarea volanului – din stânga 5. Anul producerii – 2019 (automobil nou) 6. Culoarea autobuzului – alb 7. Masa totală – 4300 (kg) 8. Dimensiunile de gabarit - Lungime 6088 (mm) - Lățimea (pe cabină) 2530 (mm) - Înălțimea (pe cabină) 2720 (mm) - Dimensiunile interne ale caroseriei: - Înălțimea – 1900 (mm) 9. Distanța între axe – 3745 (mm) 10. Formula roților – 4 x 2 11. Consumul de combustibil în regim de control – 8.5 l pe 100 km (60km/h) 12. Capacitatea rezervorului de combustibil – 64 (litre) 13. Sistem de încălzire pre start (предпусковой подогреватель-отопитель) 14. Motor - Tipul alimentării – diesel, cu turbosuflantă și răcitor aerului suflat (дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувного воздуха) - Așezarea cilindrilor – în linie - Număr de cilindri – 4	EC RU E-RU. MT02. 00115. P14

				- Volumul de lucru a cilindrilor – de la 2,70 (litre) – până la 2,90 (litre) - Puterea motorului – nu mai puțin de 85 (kW) / 115 (c.p.) / 3200 (rotațiilor pe minut) - Emisie de gaz – minim Euro-4 15. Transmisie - Cutie de conducere – mecanică - Numărul de transmisii – 5 trepte înainte și 1 treaptă înapoi - Tipul transmisiei (tracțiune) – din spate - Raza minimă de întoarcere – nu mai mult de 6,6 (metri) 16. Perioada de garanție – cel puțin 36 luni sau 150000 km de parcurgere Termen de garanție, pe trusa medicala, stingător, triunghi și vestă reflectorizantă, de la 12 luni.	- Volumul de lucru a cilindrilor – d 2,781(litre) - Puterea motorului – 110 (kW) / 149 (c.p.) / 3200 (rotațiilor pe minut) - Emisie de gaz –Euro-5 15. Transmisie - Cutie de conducere – mecanică - Numărul de transmisii – 5 trepte înainte și 1 treaptă înapoi - Tipul transmisiei (tracțiune) – din spate - Raza minimă de întoarcere – 6,6 m 16. Perioada de garanție – 36 luni sau 150000 km de parcurgere Termen de garanție, pe trusa medicala, stingător, triunghi și vestă reflectorizantă - 12 luni.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: 

Numele, prenumele: Serghei Petrov

În calitate de: director

Ofertantul: IM Ravitan SRL

Adresa: MD-2024, mun. Chisinau, str. Acad. A. Saharov, 11, a. 62

ГАЗ А63R42 Автобус ГАЗель NEXT.



Просторный 18-местный автобус ГАЗель Next для внутригородских и пригородных маршрутов. Создан на базе модифицированных узлов автомобиля ГАЗель-Next: усилены задние рессоры, изменены передаточные числа усиленной КПП, установлены передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости. Кузов Некста каркасный с навесными оцинкованными панелями. Самые часто заменяемые места кузова: крылья, бамперы и элементы крыши — пластиковые. Комфорт пассажирам обеспечивают удобные сиденья, покрытые

неворсовой тканевой обивкой, и большая площадь остекления с термальным покрытием, защищающим от яркого солнца. Наличие дополнительных отопителей дают возможность создать в салоне подходящую температуру даже в сильный мороз. Кузов покрыт тепло- и шумоизоляцией. Все сиденья оснащены ремнями безопасности.

Технические характеристики:

Габаритные размеры, мм	6088x2530x2720
Колесная база, мм	3745
Пассажировместимость, чел	18+1
Высота салона, мм	1900
Полная масса, кг	4300
Масса снаряженного автобуса, кг	3014
Дорожный просвет, мм	170
Минимальный радиус поворота, м	6,6
Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при 60 км/ч, л/100 км:	11,5
Максимальная скорость, км/ч:	110
Двигатель	ISF2.8s4R148, Евро 5, дизельный Common Rail, с турбонаддувом и интеркулером
Рабочий объем цилиндров, л	2,781
Максимальная мощность, кВт (л.с.)	110 (149)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	3200
Максимальный крутящий момент, Н·м	320
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1600-2700
Сцепление	Одноступенчатое, с гидравлическим приводом
Коробка передач	Механическая, 5-ступенчатая
Шины	бескамерные, 185/75R16C
Подвеска:	
передняя	Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости
задняя	Две продольные усиленные полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Рулевое управление	Интегральный рулевой механизм реечного типа
Рабочая тормозная система	Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем и АБС.
Тормозные механизмы:	передних колес Дисковые задних колес Барабанные

Дверь передняя - служебная

Одностворчатая, поворотного типа, с электро-механическим приводом и возможностью аварийного открывания изнутри и снаружи.

Дверь задняя - запасная

Поворотная на накладных петлях с ручным открыванием.

Комплектация: Джойстик КПП, круиз-контроль, теплопоглощающие стекла, ГУР, предпусковой подогреватель, дополнительный отопитель салона, люк в крыше, ABS, сигнализатор открытого положения двери, комплект ремней безопасности, стабилизаторы поперечной устойчивости - передний и задний, рулевая колонка с регулировкой по высоте, подогрев топливного фильтра тонкой очистки, аудиоподготовка.

Гарантия

3 года или 150 000 км

Поставка

1 день

Владислав Горин
директор по продажам
автомобилей и спецтехники
IM Ravitan SRL

т. 022 855252

моб. 068 050505

e-mail: v.gorin@auto.md

www.motor.md

