

Oferta tehnica si de pret din

"26" mai 2023

la organizarea si instalarea sistemului: **Sistem de supraveghere video a clădirii CEC**
beneficiar: **Comisia Electorală Centrală**
amplasat pe adresa: **MD2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Vasile Alecsandri 119**
persoana de contact: **Iulia Rotari: 022-251-470** email: **info@cec.md**

Denumirea	Descrierea	un. de masura	Cantitatea	Pret fara TVA, MDL	Pret cu TVA, MDL	Suma fara TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL
D5-2CD1357G0-LUF	 5 megapixeli în culoare 24/7 cu microfon încorporat cameră de exterior. generație următoare Rezoluție: 20fps@5MP (2560x1920), 25fps@4MP (2560x1440). Inteligență: detectarea mișcării, sabotaj video (schimbarea camerei, închiderea obiectivului, defocalizare), zonă de interes (control sport). Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codec-uri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. Obiectiv de 2,8 mm (câmp vizual de 95°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot de mediu și MP2L2, codec audio AAC. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB. Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 5W) ± 25%, PoE (consum 6,5W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø 110x104 mm. 3 ani garanție!	buc.	16	1895,83	2275,00	30333,33	36400,00
D5-2CD1057G0-LUF	 5 megapixeli în culoare 24/7 cu microfon încorporat cameră de exterior. generație următoare Rezoluție: 20fps@5MP (2560x1920), 25fps@4MP (2560x1440). Inteligență: detectarea mișcării, sabotaj video (schimbarea camerei, închiderea obiectivului, defocalizare), zonă de interes (control sport). Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codec-uri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. Obiectiv de 2,8 mm (câmp vizual de 95°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot de mediu și MP2L2, codec audio AAC. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB. Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 5W) ± 25%, PoE (consum 6,5W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø77x164 mm. Folosit cu suportul D5-1280ZD-XS (19166). 3 ani garanție!	buc.	7	1895,83	2275,00	13270,83	15925,00
TRASSIR DuoStation RE Hik 32	 TRASSIR DuoStation RE este un înregistrator video de rețea pentru camere IP care rulează TRASSIR OS (Linux). Înregistrarea și redarea a până la 32 de camere IP (lista echipamentelor testate pe site, flux total de până la 512 Mbps), cu DualStream. Nu este inclus HDD. Instalarea a până la 4 HDD/SSD 3.5 de orice capacitate. 1xHDMI, 1xVGA intrare, 2xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. Client web gratuit (inclusiv aplicații mobile), ActiveSearch, HeatMap, Teleport. Opțiune (vândută separat): TRASSIR ActivePOS, TRASSIR ActiveDome, analize de descărcare etc. conectarea a până la 32 de camere video Hikvision IP. Licențe incluse.	buc.	1	17441,67	20930,00	17441,67	20930,00
WD102PURX	 HDD din seria specializată WD Purple, proiectat să funcționeze în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 10TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, tehnologii AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 6,2 W (max), dimensiuni 101,6x26,1x147 mm, greutate 650 g. 2 ani garanție!	buc.	2	5817,50	6981,00	11635,00	13962,00
D5-3E0326P-E	 Comutator PoE+ pentru desktop. Transmiterea de putere și semnal la 250m. 24 porturi 10/100 Mbps (24 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps / 2 porturi SFP. Încărcare pe POE - 370W. Protecție la trăsnet 4kV. Lățime de bandă 8,8 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Alimentare AC 220V. 1-8 port - prioritate. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	buc.	1	5037,50	6045,00	5037,50	6045,00
UPS SVEN Pro 1500	 UPS SVEN Pro 1500, 1500VA/900W, Line Interactive, AVR, LCD, USB, RJ-45, 3xShuko Sockets	buc.	1	2047,84	2457,41	2047,84	2457,41
ID5-2CD7A46G0/P-IZHS	 Cameră de 4 MP cu recunoaștere a plăcuței de înmatriculare DeepinView bazată pe algoritmul de învățare profundă! Auto Intelligence: recunoașterea cu precizie ridicată a plăcuțelor de înmatriculare și a indicațiilor de trafic. Determinarea proprietăților unei mașini: tipul său, culoarea, marca. Sechestru de mașini fără plăcuță de înmatriculare. Lista alb-negru de numere. Suport de alarmă pentru anumite tipuri de ființe (persoană și vehicul). Filtrarea alarmelor false cauzate de alți stimuli. Inteligență suplimentară: detectarea intruziunii, trecerea liniei, intrarea în regiune, părăsirea zonei, lăsarea bagajelor nesupravegheate, capturarea obiectului. Zona de mare interes (ROI). Rezoluție 4MP - 2680x1520, 25fps. Lentila motorizată varifocală 2,8-12 mm (unghi de vedere 114,5° - 41,8°). Matrix 1/1.8" Progressive Scan CMOS cu funcție DarkFighter. WDR 140dB, BLC, HLC, 3D DNR, anti-aburire, EIS, corectare a distorsiunii. Sistem avansat cu 5 fluxuri. Codec de compresie video H.265+ /H.265/ H.264+/H.264. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB cu funcție ANR. Port de viteză 10M/100M/1000M, intrare/ieșire alarmă - 2/2. Iluminare inteligentă IR până la 50 m. Material carcasă - aliaj de aluminiu cu protecție la praf și umiditate standard IP67 și protecție împotriva vandalismului standard IK10. Interval de temperatură -40°C până la 60°C. Alimentare 12 VDC ± 20% (16W), PoE 802.3at (18W). Dimensiuni: Ø144 x 347 mm. 3 ani garanție!	buc.	2	10670,83	12805,00	21341,67	25610,00
D5-1LN5E-E/E	 Cablu de interior fabricat de Hikvision, neecranat, cablu UTP categoria 5e cu 4 perechi cu conductori din cupru solid (CU - 99,95%) - 0,45 mm. Teaca din polietilena de înaltă densitate, grosime 0,82 mm, gri. Gof 305m într-o cutie individuală.	m	700	6,39	7,67	4474,17	5369,00
D5-1LN5EO-UU/E	 Cablu exterior Hikvision, neecranat, cablu UTP CAT5E cu 4 perechi cu fire de cupru solid (CU - 99,99%) 24 AWG (0,5 mm). Teaca - polietilena de înaltă densitate (HDPE), culoare - negru. Cove 305 m. Temperatura de funcționare: -20°C până la +60°C.	m	700	6,61	7,93	4625,83	5551,00
100 x 100 x 70	 Cutie mica termoplastica 100 x 100 x 70	buc.	30	29,25	35,10	877,50	1053,00
25 x 16	 Cablu canal 25*16	m	120	9,91	11,90	1189,50	1427,40
40 x 25	 Cablu canal 40*25	m	15	10,29	12,35	154,38	185,25
Accesorii și materiale de fixare		set	30	65,00	78,00	1950,00	2340,00
Lucrările de montare și punerea în funcțiune (inclusiv demontarea sistemului existent de 12 camere video)		serv.	1	30333,33	36400,00	30333,33	36400,00
Total						144712,55	173655,06

Total pe oferta	fara TVA	Inclusiv TVA
	144712,55	173655,06

Manager: Oleg Ciunac, tel.: 079 403 550;
Sef departamentul vinzari: Vladimir Cimenco, tel.: 079 403 092