

Виробник : ТОВ «ПОЛІКОЛОР», м. Кам'янське

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Грунт-емаль «Зв1» ТМ «Корабельна»

ТУ У 24.3-30012591-004-2002 зі змін.№1-4

Колір: графіт

Ступінь блиску: матовий

Дата виготовлення 13.01.2025

Партія №0022

Вид фасування ж/т


Кількість 2,8кг-345 шт

0,9кг-620 шт

Найменування показника		Факт.
1. Колір шлівки емалі	Повинен знаходитися в межах допустимих відхилень, встановлених контрольними зразками кольору. Відтінок не порується	Віднов.
2. Зовнішній вигляд шлівки	Після висихання грунт-емаль повинна утворювати шлівку з рівною, однорідною поверхнею.	Віднов.
3. Умовна в'язкість за використанням лійки №6 (діаметр сопла 6мм) при температурі $(23,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с., не менше	60	92
4. Масова частка нелетких речовин, %	58-73	65
5. Ступінь перетирання, мкм, не більше	40	30
6. Час висихання до ступення 3 при температурі $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, год, не більше	6	6
7. Блиск шлівки (кут 60°), од., не більше	10	3,5
8. Твердість шлівки по маятнику Кеніга, с, не менше	30	35
9. Випробування на згин (навколо циліндричного стрижня), мм, не більше	1	1
10. Ударна міцність, см, не менше	50	50
11. Адгезія шлівки, бали, не більше	1	1
12. Покривність в перерахунку на суху шлівку, г/м^2	70-140	120
13. Стійкість покриття за температури $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ до статичної дії води, год., не менше	24	24

Примітка: Допускається збільшення в'язкості емалі при зберіганні. Якщо при розведенні емалі розчинником в кількості 10% від маси емалі в'язкість буде відповідати нормі таблиці, то емаль буде відповідати вимогам даного ТУ.

Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А1 (SB)): 500 г/л
Ця продукція містить max 400 г/л ЛОС

Випробування проводив технолог  Погоріла О.О.

Заключення лабораторії Відповідає ТУ У 24.3-30012591-004-2002 зі змін.№4

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення