

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Obiectul „Lucrări de reparație curentă a drumurilor publice (plombarea și remedierea) din com. Trușeni, mun. Chișinău în perioada anului 2024”.**  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL		2024		
		luna				
		V	VI	VII		
	<b>1. Capitolul 1. Lucrari de plombare com. Truseni</b>					
	<b>1.1. Capitolul 1.1 Tip 1</b>					
1	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	X	X			
2	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016 , bitum 50/70 SM SR EN 12591, grosime 5 cm	X	X			
3	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	X	X			
4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	X	X			
5	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	X	X			
	<b>1.2. Capitolul 1.2 Tip 2</b>					
6	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie		X			
7	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere		X			



8	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm		X				
9	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m		X				
10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km		X				
11	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual		X	X			
12	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591		X	X			
13	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5( 4) cm, k=1,25) K=1,2500		X	X			
	<b>1.3. Capitolul 1.3 Tip 3</b>						
14	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)			X			
15	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire			X			
16	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591			X			
17	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm			X			
18	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591			X			
19	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (BA 16 rul, SM SR			X			



	EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591						
20	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare			X			
21	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x250x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm			X			

**Notă.**

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schibări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **23.04.2024**

Semnat: **ELECTRONIC**