

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție COP ocds-b3wdp1-MD-1631019305153 din 07.09.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Vehicul și echipament de dezapezire, întreținere a spațiilor verzi

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
	<i>Tractor</i>	Deutz Fahr 4090.4E	Turcia	Uzina Deutz Fahr	Tractor nou: Motor cu 4 cilindri și o capacitate de ecl puțin 4000cm ³ , putere 80-85 C.P. turbina/interculer. Transmisia: Cutie de viteze sincronizată 30F+15R Cuplare 4WD mecanica sau echivalent. Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 3500 kg minimum. Lungime 3990 mm Inaltime 2600 mm Latime 1482-1760 cm Greutate: 3250 kg Greutatei pe fata: 270-290 kg Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz fata, izolată fonic Roti fata: 320/70 R24 Roti spate: 420/85 R30 Garantie: min. 12 luni	Tractor nou: Motor cu 4 cilindri și o capacitate de 4000cm ³ , putere 85 C.P. turbina/interculer. Transmisia: Cutie de viteze sincronizată 30F+15R Cuplare 4WD mecanica. Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei, Unghi de brațaj: 55 Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 3500 kg. Ambreiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei, Priza de putere spate: 540-540E rpm. Sistem hidraulic cu pompă de 42.2 l/min. 3 valve hidraulice cu cuplare rapidă Lungime 3990 mm Inaltime 2600 mm Latime 1482-1760 cm Greutate: 3250 kg Greutatei pe fata: 270-290 kg Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz	



			<p>Universal VIP</p>	<p>Rusia</p>	<p>Uzina Bolyssaya Zemlya</p>	<p>Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Inaltimea max. de ridicare 3900 mm, Inaltimea maximă de ridicare (podca și atașament) 3650 mm, Inaltimea de descărcare 2800mm, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol minim 1450 kg, Capacitate de încărcare la înălțime minim 1100kg, Sistem de echilibrare a atașamentelor frontal minim 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. in set cu cupa (0.8 minim). Garantie: min. 12 luni</p>
	<p><i>Incarcator frontal p/u tractor</i></p>	<p>2PTS-5</p>	<p>Rusia</p>	<p>Uzina RMZ</p>	<p>Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal. Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000kg cel puțin Volum: min 10,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 5600x2300x2400 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1700 kg Garda la sol: min 350 mm Anvelope: 10/75-15.3 Garantația : min. 12luni</p>	<p>Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Inaltimea max. de ridicare 3900 mm, Inaltimea maximă de ridicare (podca și atașament) 3650 mm, Inaltimea de descărcare 2800mm, Ungheul de descărcare la înălțimea max. 68 de grade, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de încărcare la înălțime 1100kg, Sistem de echilibrare a atașamentelor Hidraulic, Sistem anti-șoc, Sistem de control al joystick-ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. in set cu cupa. Cupa 0.8m3. Garantie: 12 luni</p>
	<p><i>Remorcă p/u tractor</i></p>				<p>Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal. Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000kg Volum: min 10,0 m3 Dimensiunile de gabarit : 5600x2300x2400 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1700 kg Garda la sol: min 350 mm Anvelope: 10/75-15.3 Garantația : 12 luni</p>	



[Handwritten signature]

					Perie rotativa comunală, compatibilă cu tractorul propus. Stare nou. Lungime: 2100mm minim Lățime: 2300mm maxim Înălțime: 1650mm Greutate (fără rezervor, recipient de colectare), kg: 290 Greutate (cu rezervor plin, recipient de colectare), kg: 650 Unghiul de instalare a periei în raport cu axa longitudinală a tractorului, ° 60 (în dreapta) Lățime de lucru, mm: 1800 Diametru perie, mm: 550 Volumul rezervorului de apă, litri: 300 Revoluții perie, U / min: 270 Control: Mecanic Agregat cu: dispozitive montate în spate Garantie: min. 12 luni.	Perie rotativa comunală, compatibilă cu tractorul propus. Stare nou. Lungime: 2085mm Lățime: 2322mm Înălțime: 1650mm Greutate (fără rezervor, recipient de colectare), kg: 290 Greutate (cu rezervor plin, recipient de colectare), kg: 650 Unghiul de instalare a periei în raport cu axa longitudinală a tractorului, ° 60 (în dreapta) Lățime de lucru, mm: 1800 Diametru perie, mm: 550 Volumul rezervorului de apă, litri: 300 Revoluții perie, U / min: 270 Control: Mecanic Agregat cu: dispozitive montate în spate NU-2, NU-3 Garantie: 12 luni.	
	<i>Perie rotativa comunală</i>	BZ-13	Rusia	Uzina Bolsaya Zemlya			
	TOTAL						

Semnăt: Numele, Prenumele: Donici Gheorghe _____ în calitate de: **Manager secție tehnica Premium**

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni, com. Sociteni, sos. Hincesti 35

