

Specificații tehnice

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1648195355625 din 25.03.2022						Data: „08” aprilie 2022	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (repetat 1)						Lot: _____	Pagina: __ din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
42662000-4 44315310-7	1	Aparat de sudat TIG	Aparat de sudura POWER TIG 200 K	POWER TIG 200 K	China	HUGONG	Invertorul de sudura cu arc argon TIG si arc MMA Tensiunea: 230 V Puterea 4.2 kW Curent de sudura: 170A	Tensiunea de alimentare 220 V Curentul de sudare 10-200 A Curentul de sudare la D.A. 60%: 200 A Puterea consumata 8,8 KVA Dimensiuni 415x240x375 mm Greutate 6.8 kg	
42662000-4 44315310-7	2	Compresor electric cu ulei	COMPRESOR PRO A39/90 CM3	COMPRESOR PRO A39/90 CM3	Italia	AGENT TRADE	Presiune max: 10 bar Productivitate max: 420 l/min Puterea: 2200 W Volumul receptorului: 100 l	Cap compresor A 39 Putere motor 3 CP / 2,2 kW Tensiune / frecventa 230 V (~1) / 50 Hz Volum rezervor 90 l Nr de cilindri / trepte de compresie 2 / 1 Debit aspirat 393 l / min Debit furnizat maxim 274 l / min Presiune maxima 10 bar Turatie grup 1350 rpm Dimensiuni 1180x460x930 (mm) Masa 72 kg	
42662000-4 44315310-7	3	Compresor mobil cu șasiu	Compresor mobil Kaeser M30 / 7 bar	Compresor mobil Kaeser M30 / 7 bar	Germania	Kaeser	Tip Motor: brand renumit Presiune: 7 bar Productivitate: 2.9 m³ / min Tip carburant: diesel Putere: >15 kW	Compresor Debit de aer 2,9 m3/min Presiune de lucru 7,0 bar(r) Puterea la arborele blocului de compresie la mers în gol, inclusiv ventilatorul 15,5 kW Motor (răcit cu apă) Putere nominală 17,9 kW Turația la mers în sarcină 2875 1/min Turația la mers în gol 2000 1/min Tip motor 3-cilindri diesel Model D 1105 Producător Kubota Emisii conform cu Directiva 971/68/EC etapa 2 Dimensiuni și greutate Dimensiuni fără bară de tractare (L x l x H) 1800 x 1260 x 1240 mm Lungime cu bară de tractare (funcție de cuplaj) 2950 - 3355 mm Capacitate rezervor 40 litri Conexiuni aer (cuplă tip gheară) 2 x G 3/4 Masă proprie operațional 585 kg Masă proprie gol 545 kg Masă maxim admisă 750 kg Nivel de putere de zgomot, garantat conform RL2000/14/EC <98 dB(A)	
42662000-4 44315310-7	4	Ciocan demolator	Bosch GBH 5-40 DCE 1150 V 220W	Bosch GBH 5-40 DCE 1150 V 220W	Germania	Bosch	Putere absorbită: 1.100 W Energie de impact: 8.3 J Tip Mandrina: SDS MAX Capacitate de găurire în beton: 40mm	Model GBH 5-40 DCE Brând Bosch Culoarea Albastra Tip material Metal-Plastic Putere (Br) 1150 Вт Напряжение (В) 220 В Greutate 6.8 кг Diametru. Ø 90 мм Completat Geanta gin plastic Toratii la mersul gol 170 - 340 rotatii/min Frecvență batai 1500 - 3050 batai /min Energie de impact (EPTA) 8.8 J Lovitura mecanica - pneumatica Produs în Germania	
42662000-4 44315310-7	5	Generator cu aparat de sudat	WAGT 200 AC HSB GENERATOR PENTRU SUDARE	WAGT 200 AC HSB GENERATOR PENTRU SUDARE	România	AGENT TRADE	Tip motor: Honda GX390 Puterea generatorului: 5.6 kW Tensiunea la ieșire: 230 V Tip carburant: Benzină Curent: 60-200A Capacitate rezervor: 25 l	ALTERNATOR Tip: Fara perii, pentru sudare în c.a. Curent de sudare: 60 ... 200 A Tensiune de sudare: 22,4 ... 28 V Tensiune de amorsare: 45 ... 60 V Ciclu de lucru: 220A-35%/ 180A-60% Putere maximă: 7,0 kVA (1~) Factor de putere: 1 (1~) MOTOR HONDA Tip: OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer Model: GX 390 Capacitate cilindrică: 389 cm3 Putere maximă: 13,0 HP Combustibil: Benzină fără plumb Pornire: La sfoară Consum: 313 g/kWh GRUP GENERATOR Curent maxim de sudare: 200 A, la 35% timp de utilizare Diametru maxim electrod: 4,0 mm Tensiune: 230 V (1~) Frecvență: 50 Hz Putere maximă: 7.0 kVA (1~) Capacitate rezervor: 26 l Turație: 3.000 rpm Dimensiuni de gabarit: 820x540x560 mm(L x l x h) Masă: 88 kg Dotări standard: Doua prize monofazate schuko 16 A Borne pentru curentul de sudare Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudare Protecție termică Protecție lipsă ulei Contor ore funcționare	

42662000-4 44315310-7	6	Generator cu aparat de sudat	WAGT 220 DC HSB GENERATOR PENTRU SUDARE	WAGT 220 DC HSB GENERATOR PENTRU SUDARE	România	AGENT TRADE	Tip motor: Honda GX390 Puterea generatorului: 7kW Tip carburant: Benzină Curent: 40-220A Capacitate rezervor: 25 l	ALTERNATOR Tip: Cu perii, pentru sudare în c.c. Curent de sudare: 40 ... 220 A Tensiune de sudare: 21,5 ... 28,8 V Tensiune de amorsare: 73 V Ciclu de lucru: 220A-35%/ 170A-60% Putere maximă: 6,5 kVA (3~) / 3,5 kVA (1~) Factor de putere: 0,8 (3~) / 1 (1~) MOTOR HONDA Tip: OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer Model: GX 390 Capacitate cilindrică: 389 cm3 Putere maximă: 13,0 HP Combustibil: Benzină fără plumb Pornire: La sfoară Consum: 313 g/kWh GRUP GENERATOR Curent maxim de sudare: 200 A, la 35% timp de utilizare Diametru maxim electrod: 5,0 mm Tensiune: 400 V (3~) / 230 V (1~) Frecvență: 50 Hz Putere maximă: 6,5 kVA (3~) / 3,5 kVA (1~) Capacitate rezervor: 26 l Turație: 3.000 rpm Dimensiuni de gabarit: 820x540x560 mm(L x l x h) Masă: 90 kg Dotări standard: O priză monofazată schuko 16 A O priză trifazată tip CEE 16 A Borne pentru curentul de sudare Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudare Protecție termică
42662000-4 44315310-7	7	Generator cu aparat de sudat	WAGT 200 AC HSB GENERATOR PENTRU SUDARE	WAGT 200 AC HSB GENERATOR PENTRU SUDARE	România	AGENT TRADE	Tip motor: Honda GX390 Puterea generatorului: 5.6 kW Tensiunea la ieșire: 230 V Tip carburant: Benzină Curent: 60-200A Capacitate rezervor: 25 l	ALTERNATOR Tip: Fara perii, pentru sudare în c.a. Curent de sudare: 60 ... 200 A Tensiune de sudare: 22,4 ... 28 V Tensiune de amorsare: 45 ... 60 V Ciclu de lucru: 220A-35%/ 180A-60% Putere maximă: 7,0 kVA (1~) Factor de putere: 1 (1~) MOTOR HONDA Tip: OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer Model: GX 390 Capacitate cilindrică: 389 cm3 Putere maximă: 13,0 HP Combustibil: Benzină fără plumb Pornire: La sfoară Consum: 313 g/kWh GRUP GENERATOR Curent maxim de sudare: 200 A, la 35% timp de utilizare Diametru maxim electrod: 4,0 mm Tensiune: 230 V (1~) Frecvență: 50 Hz Putere maximă: 7.0 kVA (1~) Capacitate rezervor: 26 l Turație: 3.000 rpm Dimensiuni de gabarit: 820x540x560 mm(L x l x h) Masă: 88 kg Dotări standard: Doua prize monofazate schuko 16 A Borne pentru curentul de sudare Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudare Protecție termică
42662000-4 44315310-7	8	Generator cu aparat de sudat	WAGT 220 DC HSB GENERATOR PENTRU SUDARE	WAGT 220 DC HSB GENERATOR PENTRU SUDARE	România	AGENT TRADE	Tip motor: Honda GX390 Puterea generatorului: 4.4 kW Tip carburant: Benzină Curent: 40-220A Capacitate rezervor: 25 l	ALTERNATOR Tip: Cu perii, pentru sudare în c.c. Curent de sudare: 40 ... 220 A Tensiune de sudare: 21,5 ... 28,8 V Tensiune de amorsare: 73 V Ciclu de lucru: 220A-35%/ 170A-60% Putere maximă: 6,5 kVA (3~) / 3,5 kVA (1~) Factor de putere: 0,8 (3~) / 1 (1~) MOTOR HONDA Tip: OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer Model: GX 390 Capacitate cilindrică: 389 cm3 Putere maximă: 13,0 HP Combustibil: Benzină fără plumb Pornire: La sfoară Consum: 313 g/kWh GRUP GENERATOR Curent maxim de sudare: 200 A, la 35% timp de utilizare Diametru maxim electrod: 5,0 mm Tensiune: 400 V (3~) / 230 V (1~) Frecvență: 50 Hz Putere maximă: 6,5 kVA (3~) / 3,5 kVA (1~) Capacitate rezervor: 26 l Turație: 3.000 rpm Dimensiuni de gabarit: 820x540x560 mm(L x l x h) Masă: 90 kg Dotări standard: O priză monofazată schuko 16 A O priză trifazată tip CEE 16 A Borne pentru curentul de sudare Comutator pentru reglarea în trepte a curentului de sudare Protecție termică
42662000-4 44315310-7	9	Generator electric	AGT 7501 HSB GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT	AGT 7501 HSB GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT	România	AGENT TRADE	Generator electric Puterea generatorului: 7 kW Tensiunea la ieșire: 230 V Tip carburant: Benzină Capacitate rezervor: 10 l	Alternator Tip: Sincron, monofazat, fara perii Tensiune / frecventa: 230 V (~1) / 50 Hz Putere maxima: 6,4 kVA Factor de putere: 1 MOTOR HONDA Tip: OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer Model: GX 390 Capacitate cilindrica: 389 cm 3 Putere maxima: 13,0 HP Diametru x cursă piston: 88mm X 64mm Raport de compresie: 8.0 : 1 Combustibil: Benzina fara plumb Pornire: La sfoara Consum: 313 g/kWh Fotografia are caracter informativ. Aceasta fisă a fost realizată sub rezerva modificărilor de ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare. GRUP GENERATOR Tensiune: 230 V Frecventa: 50 Hz Putere maxima: 6,4 kVA Turație: 3.000 rpm Capacitate rezervor: 26,5 l Dimensiuni de gabarit: 750x540x550 mm (L x l x h) Grad de protecție: IP23 Masa: 73,5 kg Dotari standard: O priza monofazata schuko 16A O priza monofazata CEE 32A Protecție termică Protecție lipsă ulei Contor ore funcționare Dotari optionale: Sistem de roti si manere
42662000-4 44315310-7	10	Aparat de sudat combinat	Aparat de sudura POWER STICK 250 K	POWER STICK 250 K	China	HUGONG	Aparat de sudura Tensiunea: 230 V Puterea 9.5 kW Curent de sudura: 250A Diametru electrod: 6 mm	Aparat de sudura Power Stik 250k Tensiune de alimentare : 380 V 3~ Ph 50/60 Hz Puterea consumata : 13 kVA (35%) Intensitatea curen de sudare : 250 A; 27,6 V (60%) Tensiunea de mers in gol : 80 V (DC) Curentul de sudare, reglabil : 10-250 A Siguranta : 20 A (lenta) Clasa de protecție : IP21S Sistem de racire : ventilator Greutate (fără cabluri) : 17 kg Dimensiuni (WxHxD) : 505 x 240 x 404 mm Standarde : EN 60974-1; CE
42662000-4 44315310-7	11	Compresor electric cu ulei	PRO A39/90 CM3 COMPRESOR	PRO A39/90 CM3 COMPRESOR	Italia	AGENT TRADE	Presiune max: 10 bar Productivitate max: 420 l/min Puterea: 2200 W Volumul receptorului: 100 l	Cap compresor A 39 Putere motor 3 CP / 2,2 kW Tensiune / frecventa 230 V (~1) / 50 Hz Volum rezervor 90 l Nr de cilindri / trepte de compresie 2 / 1 Debit aspirat 393 l / min Debit furnizat maxim 274 l / min Presiune maxima 10 bar Turație grup 1350 rpm

42662000-4 44315310-7	12	Compresor electric cu ulei	A39 150 CM3 COMPRESOR	A39 150 CM3 COMPRESOR	Italia	AGENT TRADE	Preensiune max: 10 bar Productivitate max: 420 l/min Puterea: 2200 W Volumul receptorului: 100 l Cap compresor A39 Putere motor 3 CP / 2,2 kW Tensiune / frecventa 230 V (~1) / 50 Hz Volum rezervor 150 l Nr de cilindri / trepte de compresie 2 / 1 Debit aspirat 393 l / min Debit furnizat 255 l / min Presiune maxima 10 bar	
42662000-4 44315310-7	14	Motobur	FOREZĂ DE PAMÂNT	FOREZĂ DE PAMÂNT	România	AGENT TRADE	Diametrul burghiu: 150 - 250 mm Adancime gropi: 1000 mm Combustibil: benzină Putere motor: 3 C.P. Greutate maximă (cu burghiu): 12 Kg Foreză de pământ robustă, echipată cu motor în 2 timpi puternic de 2,1 CP. Ideală pentru realizarea de gropi pentru plantarea pomilor, arbuștilor sau a stâlpilor de gard. • Set 3 burghie cu diametre de 100, 150 și 200 mm în dotarea standard Fotografia are caracter informativ. Aceasta fișa a fost realizată sub rezerva modificărilor de ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare. Date tehnice: Putere motor: 2,1 CP Tip motor: 2 timpi Capacitate cilindrică: 52 cm3 Capacitate rezervor: 1,2 l Ambreiaj: centrifugal Dotare standard: Set burgie cu diametre de 100, 150 și 200 mm Recipient gradat pentru amestec Set de scule pentru întreținere Dimensiuni cutie (L×l×h): 830 x 570 x 330 mm Masa netă / brută: 12 / 20 kg	
42662000-4 44315310-7	15	Mai compactor	CV 82 HR MAI COMPACTOR	CV 82 HR MAI COMPACTOR	România	AGENT TRADE	Mai Compactor Tip motor: Benzina in 4 timpi Putere Motor: 5.5 CP Impact pe minut - 650 Forța de impact - 10.5 kN Mărime placa - 345x285 cm Greutate - 80 kg MOTOR HONDA Tip: OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer Model: GXR 120 Putere maximă: 4,0 CP Diametru piston x cursă: 60 x 43 mm Capacitate cilindrică: 121 cm3 Compresie: 8,5 : 1 Sistem de aprindere: electronic Combustibil: Benzina fara plumb Consum: 1 l/h la 2,8 CP la 3600 rpm Pornire: demaror mecanic MAI COMPACTOR Adâncime de compactare [cm]: 55 Frecvență maximă bătăi: 640- 680 lovituri/minut Forță centrifugă [kN]: 14 Înclinare maximă[%]: 20 Dimensiuni talpa: 345x285mm Rezervor combustibil: 2.2 l Masa [kg] 82	

- termen de livrare: până la 90 de zile din momentul semnării contractului;
- termen de plata : pana la 30 zile din ziua facturarii
- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău sau or. Strășeni;

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Galbur Igor În calitate de: manager vânzări

Ofertantul: ICS ACSEAL GAZ SRL Adresa: mun.Chisinau str. Padurii 13

