

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Electrodo de pH de vidrio para uso general

Descripción : Para usos generales de laboratorio. Soluciones acuosas. Electrodo de referencia Ag/AgCl, electrolito líquido rellenable (3M KCl/AgCl) y diafragma anular cerámico. Rango de pH 0 - 14, temperatura máxima de trabajo 80°C. Dimensiones: 120 x 12 mm. Disponible con dos tipos de conexión: conector BNC con cable fijo de 1 metro o cabezal S7 (sin cable, se tiene que pedir por separado)

DATOS TÉCNICOS

referencia	conector	unidades por ref.
PHL-GB1-001	1 m cable + BNC	1
PHL-GS1-001	S7	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-GB1-001	1	0,16	90278930	08434868034235
PHL-GS1-001	1	0,16	90278930	08434868034273

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Glass body pH electrode, general use

Description : For general use. Aqueous solutions. Reference element Ag/AgCl, liquid refillable electrolyte (3M KCl/AgCl) and annular ceramic diaphragm. pH range 0 ... 14, maximum service temperature 80 °C. Dimensions: 120 x 12 mm. Available with two types of connections: BNC connector with fixed cable (length: 1 m) or S7 connector (delivery without connecting cable, please order separately)

TECHNICAL DATA

reference	connector	pcs/pack
PHL-GB1-001	1 m cable + BNC	1
PHL-GS1-001	S7	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-GB1-001	1	0,16	90278930	08434868034235
PHL-GS1-001	1	0,16	90278930	08434868034273

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Électrode de pH en verre pour usage général**Description :** Pour usage général en laboratoire. Solutions aqueuses. Electrode de référence Ag/AgCl, électrolyte liquide rechargeable (3M KCl/AgCl) et diaphragme annulaire en céramique. Gamme de pH : 0 - 14, température maximale de travail : 80 °C. Dimensions : 120 x 12 mm. Disponible avec 2 types de connecteurs : câble fixe de 1 mètre avec connecteur BNC ou connecteur S7 (livré sans câble de connexion, à commander séparément)

DONNÉES TECHNIQUES

référence	connecteur	unités par ref.
PHL-GB1-001	1 m câble + BNC	1
PHL-GS1-001	S7	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-GB1-001	1	0,16	90278930	08434868034235
PHL-GS1-001	1	0,16	90278930	08434868034273

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Elettrodo di pH in vetro per uso generico

Descrizione : Per usi generici di laboratorio. Soluzioni acquose. Elettrodo di riferimento Ag/AgCl, elettrolita liquido ricaricabile (3M KCl/AgCl) e diaframma ad anello in ceramica. Range di pH 0-14, temperatura massima di esercizio 80 °C. Dimensioni: 120 x 12 mm. Disponibile con due tipi di collegamento: connettore BNC con cavo fisso di 1 metro o attacco S7 (senza cavo, da ordinare separatamente)

DATI TECNICI

referenza	connettore	unità per ref.
PHL-GB1-001	1 m di cavo + BNC	1
PHL-GS1-001	S7	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-GB1-001	1	0,16	90278930	08434868034235
PHL-GS1-001	1	0,16	90278930	08434868034273

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Glazen pH-elektrode voor algemeen gebruik

Beschrijving : Voor algemeen laboratoriumgebruik. Voor waterige oplossingen. Elektrode met Ag/AgCl-referentiesysteem, vloeibare navulbare elektrolytoplossing (3M KCl/AgCl) en ringvormig keramisch diafragma. pH-meetbereik 0 - 14, maximale werktemperatuur 80 °C. Afmetingen: 120 x 12 mm. Verkrijgbaar met twee soorten aansluitingen: BNC-connector met 1 meter vaste kabel of S7-insteekkop (zonder kabel, deze dient apart besteld te worden)

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	connector	stuks per ref.
PHL-GB1-001	1 m kabel + BNC	1
PHL-GS1-001	S7	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-GB1-001	1	0,16	90278930	08434868034235
PHL-GS1-001	1	0,16	90278930	08434868034273

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : pH-Elektrode aus Glas, zum allgemeinen Gebrauch

Beschreibung : Für den allgemeinen Laborgebrauch. Für wässrige Lösungen. Elektrode mit Ag/AgCl-Bezugssystem, flüssige, wiederbefüllbare Elektrolytlösung (3M KCl/AgCl) und ringförmiges Keramikdiaphragma. Messbereich: pH 0 - 14. Max. Arbeitstemperatur: 80 °C. Maße: 120 x 12 mm. Erhältlich mit zwei Anschlusstypen: BNC-Anschluss mit festverbaute 1 m Kabel oder S7-Steckkopf (ohne Kabel, dieses ist separat zu bestellen).

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Stecker	Stückzahlpro Artikel
PHL-GB1-001	1 m Kabel + BNC	1
PHL-GS1-001	S7	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHL-GB1-001	1	0,16	90278930	08434868034235
PHL-GS1-001	1	0,16	90278930	08434868034273

PRODUKTFOTO

