

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1752066114719](#) din 09.07.2025

Obiectul achiziției: **Contoare de apă**

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/servicii							
1	<p>Contor de apă rece:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monojet; - Dn-15 mm, - Tip – mecanic, volumetric; - Citire directă pe 5 sau 8 role numerice; - Debit Q3 - 2,5 m³/h, - Clasa de temperatură - T-0,1-50⁰C, - Sensibilitatea la curgere U0-D0; - Clasa de pierdere presiune delta P-63; - Clasa de precizie C; - Lungime - L-110 mm, - preechipat pentru transmiterea indicilor la distanță prin M-Bus sau LoRa; - echipat cu inel antifraudă cu capac rotativ la 360⁰, - protecție antimagnet. - Standard de referință: SM EN ISO 4064-1: 2017 - Certificat/declarație CE sau Buletin de verificare metrologică (în lipsa CE). (Legea metrologiei nr. 19/2016) 	<p>Contor de apa rece JS 2,5-02 Smart C+ Clasa de precizie C, Dn-15mm, R – 63 VH, R 160H, L-110 mm</p>	Polonia	Apator Powogaz SA	Conform caietului de sarcini	<p>Contor mecanic pentru apa rece monojet JS 2,5-02 Smart C+ Clasa de precizie C, Dn-15mm, R – 63 VH, R 160H, L-110 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clasa de temperatură - T-0,1-50⁰C, - Sensibilitatea la curgere U0-D0; - Clasa de pierdere presiune delta P-63; -preechipat pentru transmiterea indicilor la distanță prin M-Bus sau LoRa; - echipat cu inel antifraudă cu capac rotativ la 360⁰, - protecție antimagnet 	<p>EN ISO 4064-1: 2017 EN ISO 4064-2: 2017 EN ISO 4064-3: 2014 EN ISO 4064-5: 2017</p> <p>Directiva EU 2014/32/CE.</p>
	<p>Set montare DN15 (pentru contor de apă rece) format din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - două garnituri de cauciuc sau fibră - două piulițe - două nipluri 	<p>Set de montare DN15</p>	Polonia	Apator Powogaz SA		<p>Set de montare DN15:</p> <ul style="list-style-type: none"> - două garnituri de cauciuc - două piulițe - două nipluri 	

Semnat: **electronic** Numele, Prenumele: **Ceban Sergiu** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Satir-Com SRL** Adresa: **or. Anenii Noi, str. Chisinaului 6**