

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție : ocde-b3wdp1-MD-1724922646950 din 29.08.2024
Obiectul de achiziției: Camere video - repetat

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Camere video fixe cu microfon	IPC-HDW2549T-S-IL	China	Dahua	Conform specificațiilor din caietul de sarcini anexat (Anexa nr.1)	IPC-HDW2549T-S-IL Cameră de rețea WizSense Smart Dual Light cu focalizare fixă de 5MP > Senzor de imagine CMOS de 5 MP 1/2.7", lăminanță scăzută și înaltă definiție imagine. > Ieșiri max. 5 MP (2960 × 1668) @ 20 fps și acceptă 2688×1520 (2688 × 1520) @ 25/30 FPS. > Codec H.265, rată de compresie ridicată, rată de biți ultra-scăzută. > Lumină caldă încorporată și LED IR, distanța maximă de iluminare este de 30 m iar distanța maximă de lumină caldă este de 30 m. > ROI, SMART H.264+/H.265+, codare flexibilă, aplicabilă pentru diverse lățimi de bandă și medii de stocare. > Mod de rotire, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigran digital, aplicabil la diverse scene de monitorizare.	-

					> Monitorizare inteligentă: Intruziune, tripwire (cele două funcții acceptă clasificarea și detectarea precisă a vehiculului și a omului). > Detectarea anomaliilor: detectarea mișcării, manipularea frauduloasă video, audio detectare, fără card SD, card SD plin, eroare card SD, rețea deconectare, conflict IP, acces ilegal și detectarea tensiunii. > Suportă max. 256 G Card Micro SD; construit în MIC. > Sursă de alimentare 12 VDC/PoE, ușor de instalat. > Protecție IP67. > SMD Plus. > Tehnologie IP. Aparat foto Senzor de imagine CMOS de 1/2,7" Max. Rezoluție 2960 (H) × 1668 (V) ROM 128 MB BERBEC 256 MB Sistem de scanare Progresist Viteza obturatorului electronic Auto/Manual 1/3 s–1/100.000 s Min. Iluminare 0.007 Lux@F1.6(Color,30IRE); 0,0007 Lux@F1,6(B/W,30IRE) ;0 lux (Iluminator pornit) Raport S/N >56 dB Distanța de iluminare 30 m (98,43 ft) (IR); 30 m (98.43 ft) (Lumină caldă) Control pornire/oprire iluminator Automobil; Manual Numărul iluminatorului 1 (LED IR); 1(Lumină caldă) Interval Pan/Tilt/Rotation Tigaie: 0°–360°; Înclinare: 0°–78°; Rotație: 0°–360°	
--	--	--	--	--	---	--

					Lentilă Tip lentilă Focalizare fixă Montură lentilă M12 Focală 2,8 milimetri; 3,6 milimetri Diafragmă maximă F1.6 Câmp vizual 2.8 mm: Î: 111°; V: 58°; D: 132°; 3.6 mm: H: 92°; V: 45°; D: 110° Controlul irisului Fixat Distanță de focalizare apropiată 2,8 mm: 1,1 m (3,61 ft); 3,6 mm: 1,7 m (5,58 f) Audio MIC încorporat-Da Compresie audio-G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; Putere Alimentare 12 VDC/PoE (802.3af) Consum de energie De bază: 2,2 W (12 VDC); 2,9 W (PoE) Max. (Î.265+ rezoluție max. + debit max.+ WDR + intensitate lumină caldă + IVS): 4,6 W (12 VDC); 5,4 W (PoE) Eveniment de alarmăFără card SD; Card SD plin; Eroare card SD; deconectarea rețelei; conflictul IP; acces ilegal; detectarea mișcării; manipulare frauduloasă; Tripwire; Intruziune; detectare audio; detectarea tensiunii; SMD; Excepție de securitate Temperatura între -40 °C și +60 °C (între -40 °F și +140 °F) ; Management Software - PSS inteligent; DSS; DMSS; Componente incluse Cutie de joncțiune PFA13G > Material din aliaj de aluminiu, rentabil.	
--	--	--	--	--	---	--

					> Dedicat pentru camere speciale, frumos și elegant proiectat. > Cablare în interiorul cutiei de joncțiune. > Filetarea cablurilor prin partea inferioară sau laterală. Garanție 3 ani	
Camere video fixe	IPC-HFW2441T-ZS	China	Dahua	Conform specificațiilor din caietul de sarcini anexat (Anexa nr.2)	IPC-HFW2441T-ZS Cameră de rețea WizSense 4MP IR cu focalizare variabilă > Senzor de imagine CMOS de 4 MP 1/2.9", luminanță scăzută și înaltă definiție imagine. > Ieșiri max. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps și acceptă 2560 × 1440 (2560 × 1440)@25/30 FPS. > Codec H.265, rată de compresie ridicată, rată de biți ultra-scăzută. > LED IR încorporat, iar distanța maximă de iluminare este de 60 m. > ROI, SMART H.264+/H.265+, codare flexibilă, aplicabilă pentru diverse lățimi de bandă și medii de stocare. > Mod de rotire, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigran digital, aplicabil la diverse scene de monitorizare. > Monitorizare inteligentă: Intruziune, tripwire (cele două funcții acceptă clasificarea și detectarea precisă a vehiculului și a omului). > Detectarea anomaliilor: detectarea mișcării, manipularea frauduloasă video, audio detectare, fără card SD, card SD plin, eroare card SD, rețea deconectare, conflict IP, acces ilegal și detectarea tensiunii. > Alarmă: 1 intrare, 1 ieșire (Numai - suport ZAS); audio: 1 intrare, 1 ieșire (Numai - ZAS suporturi); suporta max. 256 G Card Micro SD; construit în MIC.	

					> Sursă de alimentare 12 VDC/PoE, ușor de instalat. > Protecție IP67, IK10 (opțională). > SMD Plus. > Tehnologie IP Lentilă Tip lentilă - Motorizat varifocal Montură lentilă - $\phi 14$ Focală - 2,7 mm – 13,5 mm Diafragmă maximă - F1.5 Aparat foto Senzor de imagine CMOS de 1/2,9" Max. Rezoluție 2688 (H) $\times$ 1520 (V) ROM 128 MB BERBEC 128 MB Sistem de scanare Progresist Viteza obturatorului electronic Auto/Manual 1/3 s–1/100.000 s Distanța de iluminare - Până la 60 m (196,85 ft) (LED IR) Inteligență IVS (protecție perimetrală) - Intruziune, tripwire (cele două funcții susțin clasificarea și detectarea precisă a vehiculului și a omului) Căutare inteligentă - Colaborați cu Smart NVR pentru a rafina căutarea inteligentă, extragerea evenimentelor și fuzionarea cu videoclipurile evenimentelor; Putere Alimentare - 12 VDC/PoE (802.3af); Management Software - SmartPSS Lite; DSS; DMSS Componente incluse: Kit de montare pe perete, pe pod și pe pilon. Protecție IP67, IK10 (opțional)	
--	--	--	--	--	--	--

					Temperatura între –30 °C și +60 °C (între –22 °F și +140 °F) Zi/Noapte - Auto(ICR)/Color/B/W BLC - Da HLC - Da WDR - 120 decibeli Balans de alb - Automobil; firesc; lampă stradală; Exterior; manual; Obiceiuri regionale Obțineți controlul - Manual; Automobil Reducerea zgomotului - 3D NR; Suport card SD; Distanța DORI Detecta 210,0 m (688,97 ft); Observa 84,0 m (275.59 ft); Recunoaște 42,0 m(137,80 ft); Identifica 21,0 m (68,90 ft); Garanție 3 ani	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Corobco Serghei În calitate de: Șef Secția Vânzări
 Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65