

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21391157/ ocds-b3wdp1-MD-1743533936829 din 01 aprilie 2025
Obiectul achiziției: Instalații decorative cu tematica Sărbătorile Pascale (Iepure decorativ)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Instalații decorative cu tematica Sărbătorilor Pascale						
Instalații decorative cu tematica Sărbătorile Pascale (Iepure decorativ)	Instalații decorative cu tematica Sărbătorile Pascale (Iepure decorativ)			Dimensiuni: Înălțimea - 2,5 m Înălțimea - 2 m Înălțimea - 1,5 m Cerințe: 1)În interiorul construcției se prevede o structură metalică ce va oferi stabilitatea și siguranța celor din jur; 2) Construcția 3D trebuie să fie destinată pentru exploatarea în aer liber; 3) Termen de exploatare nu mai puțin de 2 ani; 4) Termen de executare 10 zile lucrătoare Materiale folosite: -Polisterol armat cu fibră de sticlă și smoală poliesterică cu o grosime minimă de 5-7	Dimensiuni: Înălțimea - 2,5 m Înălțimea - 2 m Înălțimea - 1,5 m Cerințe: 1)În interiorul construcției se prevede o structură metalică ce va oferi stabilitatea și siguranța celor din jur; 2) Construcția 3D trebuie să fie destinată pentru exploatarea în aer liber; 3) Termen de exploatare nu mai puțin de 2 ani; 4) Termen de executare 10 zile lucrătoare Materiale folosite: -Polisterol armat cu fibră de sticlă și smoală poliesterică cu o grosime	

				mm rezistență la razele UV, cu protecție antivandalizare. - Ghirandă SKIN LEDVOLTAGE: 24 VOLTSLED : SMD 2025 WITH 16/18 LUMENROLL: 500 OR 1000 METERSWIRES: 2X 0.114 mm2 COPPERINSULATION : PVC TRANSPARENT STANDARD : CE, ROHS, REACH. LUMEN REDUCTION : <5% IN 1000 HOURS LINEAR (<20% IN 6000 HOURS)	minimă de 5-7 mm rezistență la razele UV, cu protecție antivandalizare. - Ghirandă SKIN LEDVOLTAGE: 24 VOLTSLED : SMD 2025 WITH 16/18 LUMENROLL: 500 OR 1000 METERSWIRES: 2X 0.114 mm2 COPPERINSULATION : PVC TRANSPARENT STANDARD : CE, ROHS, REACH. LUMEN REDUCTION : <5% IN 1000 HOURS LINEAR (<20% IN 6000 HOURS)	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Uncu Liuba** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **PRODECOILUMINARE SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Isnovat 34**