

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1742569531039 din 25.04.2025							
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.4)							
Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lampă Chirurgicală	E700/500	China	Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd	Descriere: Lampa chirurgicala cu 2 sateliți, atașați pe 2 brațuri, destinată pentru intervenții chirurgicale, cu cameră integrată și cu monitor pentru afișarea imaginii în timp real. Fiecare braț este fixat pe un ax central de tavan. Parametrul Specificația Display vizualizare video Dimensiuni ≥ 24 inch Rezoluție $\geq 1920 \times 1080$ Display cu posibilitatea de montare și fixare pe pendant. Numărul de braț cu sateliți: 2 Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Nivelul de iluminare, lux : - satelitul nr.1 $\geq 160\ 000$ lux; - satelitul nr.2 $\geq 140\ 000$ lux. Parametrii câmpului de iluminare: Temperatura culorii, reglabil în diapazon minim de la 3500 până la 4800 K, cu o eroare admisibilă de ± 200 K Indexul de culoare Ra (CRI) ≥ 96 Indexul de culoare R9 (CRI) ≥ 96 Diametrul câmpului de iluminare, reglabil în diapazon minim de la 240 mm până la 300 mm. Adâncimea de iluminare (L1+L2) ≥ 1000 mm Managementul iluminării pentru compensarea umbrelor formate de obstacole (mâini, mască) da Proprietăți aerodinamice a satelitelui pentru flux laminar da Rotația ≥ 330 grade Durata medie de viață a LED-urilor min. 60000 h Mânere detașabile și sterilizabile Panou de control da Posibilitatea de montare la înălțimea tavanului înălțime tavan 2.9 - 3.0 m. Baterie de backup da, ≥ 1.5 h	Descriere: Da, Lampa chirurgicala cu 2 sateliți, atașați pe 2 brațuri, model E700/500 destinată pentru intervenții chirurgicale, cu cameră integrată și cu monitor pentru afișarea imaginii în timp real. Fiecare braț este fixat pe un ax central de tavan. <i>Vedeți Catalogul atașat E700/500 Hybrid Room OR Light.</i> Parametrul Specificația Da, Display vizualizare video Dimensiuni 24 inch <i>Vedeți pag.7 din Catalogul atașat E700/500 Hybrid Room OR Light și Specificația tehnica atașată a producătorului Specification E700/500 Double dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Rezoluție 1920x1080. <i>Vedeți Specificația tehnica atașată a producătorului Specification E700/500 Double dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Display cu posibilitatea de montare și fixare pe pendant. <i>Vedeți Specificația tehnica atașată a producătorului Specification E700/500 Double dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Numărul de braț cu sateliți: 2. <i>Vedeți Catalogul atașat E700/500 Hybrid Room OR Light și Vedeți Specificația tehnica atașată a producătorului Specification E700/500 Double dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes). <i>Vedeți pag.6 din Catalogul atașat E700/500 Hybrid Room OR Light și Specificația tehnica atașată a producătorului Specification E700/500 Double dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Nivelul de iluminare, lux : - satelitul nr.1 : 160 000 lux, reglabil de la 60000 pana la 160,000 lux; - satelitul nr.2 : 140 000 lux, reglabil de la 40000 pana la 140,000 lux. <i>Vedeți pag.6 din Catalogul atașat E700/500 Hybrid Room OR Light și Specificația tehnica atașată a producătorului</i>	CE, ISO DM000377091

				Clasa de siguranță minim IP53 Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Asamblare și montare pe tavan la locul necesar da Camera: Integrat în satelit da Rezoluție $\geq 1920 \times 1080$ Transmiterea datelor prin wireless / cablu, min. 65 m pana la recorder Zoom optic/mecanic $\geq 10 \times$ Zoom digital $\geq 10 \times$ Accesorii: Kitul de instalare a lămpii pe tavan, da 1 set. (placa de fixare, șuruburi, alte părți componente necesare pentru instalarea deplină a lămpii), fără implicarea beneficiarului da 1 set. Camera cu accesoriile necesare pentru conectare la alimentare și până la recorder (aproximativ 65 metri), fără implicarea beneficiarului da Monitor de vizualizare a imaginii da 1 buc. Mâniere reutilizabile da, 4 buc Altele: Garanție ≥ 36 luni Instalarea și testarea la locul necesar da Transportarea și livrarea la locul instalării fără implicarea beneficiarului da Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user și service, prezentarea graficului Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Manuale de utilizare Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat. Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică	<i>Specification E700/500 Double dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Parametrii câmpului de iluminare: Da, Temperatura culorii, reglabilă în diapazon de la 3000 până la 5800 K. <i>Vedeți pag.6 din Catalogul atașat E700/500 Hybrid Room OR Light și Specificația tehnica atașată a producătorului Specification E700/500 Double dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Indexul de culoare Ra (CRI) 96. <i>Vedeți pag.6 din Catalogul atașat E700/500 Hybrid Room OR Light și Specificația tehnica atașată a producătorului Specification E700/500 Double dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Indexul de culoare R9 (CRI) 98. <i>Vedeți pag.6 din Catalogul atașat E700/500 Hybrid Room OR Light și Specificația tehnica atașată a producătorului Specification E700/500 Double dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Diametrul câmpului de iluminare, reglabil în diapazon minim de la 150 mm până la 350 mm. <i>Vedeți pag.6 din Catalogul atașat E700/500 Hybrid Room OR Light și Specificația tehnica atașată a producătorului Specification E700/500 Double dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Adâncimea de iluminare (L1+L2) 1300 mm. <i>Vedeți pag.6 din Catalogul atașat E700/500 Hybrid Room OR Light și Specificația tehnica atașată a producătorului Specification E700/500 Double dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Managementul iluminării pentru compensarea umbrelor formate de obstacole (mâini, mască). Funcția “Dynamic Obstacle Shadow Compensation” cu senzori smart.este inclusă. <i>Vedeți pag.3,pag.6 din Catalogul atașat E700/500 Hybrid Room OR Light și Specificația tehnica atașată a producătorului Specification E700/500 Double dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Proprietăți aerodinamice a satelitului pentru flux laminar. <i>Vedeți pag.4 “LAMINAR AIR FLOW COMPLIANCY” din Catalogul atașat E700/500 Hybrid Room OR Light.</i> Da, Rotația 540 grade. <i>Vedeți pag.6 din Catalogul atașat E700/500 Hybrid Room OR Light.</i> Da, Durata medie de viață a LED-urilor 80000 h. <i>Vedeți pag.6 din Catalogul atașat E700/500 Hybrid Room OR Light și Specificația tehnica atașată a producătorului Specification E700/500 Double dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i>	
--	--	--	--	---	---	--

				Training pentru personal tehnic, Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute.	Da, Mânere detașabile și sterilizabile. <i>Specificația tehnica atașată a producătorului Specification E700/500 Double dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.sintagma "Removable Sterilizable Handle"</i> Da, Panou de control. <i>Vedeți pag.6 din Catalogul atașat E700/500 Hybrid Room OR Light.</i> Da, Posibilitatea de montare la înălțimea tavanului înălțime tavan 2.8 - 4.0 m. <i>Vedeți Specificația tehnica atașată a producătorului Specification E700/500 Double dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Baterie de backup, 4 h. <i>Vedeți pag.6 din Catalogul atașat E700/500 Hybrid Room OR Light și Specificația tehnica atașată a producătorului Specification E700/500 Double dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Clasa de siguranță IP55. <i>Vedeți pag.6 din Catalogul atașat E700/500 Hybrid Room OR Light.</i> Da, Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz. <i>Vedeți pag.6 din Catalogul atașat E700/500 Hybrid Room OR Light și Specificația tehnica atașată a producătorului Specification E700/500 Double dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Asamblare și montare pe tavan la locul necesar Da, Camera: Integrat în satelit. <i>Vedeți pag.7 din Catalogul atașat E700/500 Hybrid Room OR Light și Specificația tehnica atașată a producătorului Specification E700/500 Double dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Rezoluție 1920x1080. <i>Vedeți Specificația tehnica atașată a producătorului Specification E700/500 Double dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Transmiterea datelor prin cablu, 65 m pana la recorder. <i>Va fi livrat cablul de 65 m.</i> Da, Zoom optic 20x. <i>Vedeți pag.7 din Catalogul atașat E700/500 Hybrid Room OR Light și Specificația tehnica atașată a producătorului Specification E700/500 Double dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light..</i> Da, Zoom digital 12x. <i>Vedeți pag.7 din Catalogul atașat E700/500 Hybrid Room OR Light și Specificația tehnica atașată a producătorului Specification E700/500 Double dome Ceiling mounted Shadowless Surgical Light.</i> Da, Accesorii: Da, Kitul de instalare a lămpii pe tavan, da 1 set. (placa de fixare, șuruburi, alte părți componente necesare pentru instalarea deplină a lămpii), fără implicarea beneficiarului da 1 set. Da, Camera cu accesorii necesare pentru conectare la alimentare și până la recorder (aproximativ 65 metri), fără implicarea beneficiarului	
--	--	--	--	--	--	--

						Da, Monitor de vizualizare a imaginii da 1 buc. Da, Mâniere reutilizabile, 4 buc Altele: Da, Garanție 36 luni Da, Instalarea și testarea la locul necesar da Da, Transportarea și livrarea la locul instalării fără implicarea beneficiarului Da, Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user și service, prezentarea graficului Da, Ghid rapid 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Da, Manuale de utilizare Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). Da, Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Da, Training pentru utilizatori, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Da, Training pentru personal tehnic, Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, prenumele: Antonova Anna

În calitate de: Administrator

Ofertantul: MedPunkt SRL

mun.Chisinau, str.N.Testemiteanu 11, of.59