

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: № ocde-b3wdp1-MD-1687342820880 din 30.06.2023							
Obiectul achiziției: Sistem securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, edificiul central ASP, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare (80 camere)							
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
1	Sistemul securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, edificiul central ASP, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare (80 camere)						
1.1	Camera IP interior	DS-I203	China	Hikvision	Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa la Anunțul de participare	2 Megapixel (1920x1080) H.265+ CMOS, Купольная IP камера. Разрешение: 25fps@1080P 1920x1080. Full HD Real-time! Интеллект: детекция движения. Матрица 1/2.7 Progressive Scan CMOS. H.265+/H.265/H.264/MJPEG, двойной поток. 3D DNR, Цифровой WDR. BLC, коридорный режим. Объектив 2,8 мм (угол обзора 114.8°). Наклон: 0° - 75°. ИК-фильтр (True Day/Night ICR), EXIR-подсветка до 30 метров. Питание DC12V±25%, PoE (потребление 6W). Пыле и влагозащита стандарта IP67. Температурный диапазон от -30°C до +60°	-
1.2	Camera IP exterior	DS-2CD1057G0-LUF	China	Hikvision		5 Megapixel в Цвете 24/7 со встроенным микрофоном уличная камера. Next Generation Разрешение: 20fps@5MP (2560x1920), 25fps@4MP (2560x1440). Интеллект: детекция движения, саботаж видео (сдвиг камеры, закрытие объектива, расфокусировка), зона интересов (повышенный контроль). Матрица 1/3 Progressive Scan CMOS, чувствительность 0.001 Lux (F1.0). Кодеки сжатия H.265+, H.265, H.264+, H.264, двойной поток. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Объектив 2,8 мм (угол обзора 95°). Встроенный чувствительный микрофон с фильтром шумов окружающей среды и аудио кодеком MP2L2, AAC. Слот для карт microSD	-

					до 256 Гб. Теплая белая подсветка до 30 метров. Питание DC12V (потребление 5W) ± 25%, PoE (потребление 6,5W). Защита IP67. Температурный диапазон от -30°C до +60°C. Габариты: Ø77×164 мм.	
1.3	Inregistrator Trassir NVR cu 16 canale	TRASSIR MiniNVR	Russia	Trassir	TRASSIR MiniNVR – сетевой видеореги­стратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux). Поддержка камер до 8 Megapixel. Регистрация и воспроизведение 16 IP-видеокамер (суммарный поток до 192 Мбит/сек), при наличии DualStream. Установка до 2-х HDD/SSD 3.5 любой емкости. 1xHDMI, 1xVGA вход, 1xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (включая мобильные приложения), ActiveSearch, HeatMap, Teleport. - лицензии видео на 16 каналов	-
1.4	Trassir NeuroStation	TRASSIR NeuroStation 16	Russia	Trassir	TRASSIR NeuroStation 16 — сетевой видеореги­стратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) с поддержкой видеонали­тики (покупается отдельно): Face Recognition, AutoTRASSIR, Crowd Detector, Direction Detector, Wear Detector, Hardhat Detector, Neuro Counter , Heat Map on Map и т.д. Подробное описание модулей размещено в разделе TRASSIR VMS. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений, передаваемых с других серверов TRASSIR). Регистрация, воспроизведение до 16 IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя, при наличии DualStream. Нейросетевая мощность: установлена Nvidia 1030. Установка до 2-х HDD/SSD 3.5" любого объема (без HDD в комплекте). Возможна установка в стойку 19", 3U, 482x133.3x300 mm. Rack Mount AC220B - ActiveSearch, MultiSearch, EventSearch, Mobile Client, Fire & Smoke, Sabotage Detector - лицензии видео на 16 каналов	-
1.5	HDD 6TB CCTV	WD60PURX	SUA	Western Digital	HDD специализированной серии WD Purple, предназначен для работы в системах видеонаблюдения 24/7: объем 6Тб, форм-фактор 3.5", интерфейс SATA 6 Гб/с, технологии AllFrame и Advanced Format Technology, потребляемая мощность 5.30 Вт (макс.), размеры 101.6x26.1x147 мм, вес 750 г.	-
1.6	Switch PoE 16 port	WI-PS518G Switch16PoE +	China	Wi-Tek	Настольный Long Range CCTV PoE коммутатор. Передача питания и сигнала на 250м. 10/100Mbps (16-Port PoE) + 2-Port 10/100/1000Mbps + 1-Port SFP 1000Mbps. Максимальная нагрузка на порт - 30W. Суммарная нагрузка по POE - 150Ватт. Оснащен дополнительным переключателем режимов	-

					работы Default/Extend. Грозозащита 2 уровня (IEC61000-4-2). Работает на энергосберегающей технологии, которая позволяет экономить до 68% потребляемой электроэнергии, что делает его экологичным решением для вашей домашней или офисной сети. Питание AC 220	
1.7	PC	-	-	-	Procesor minimum Intel i5, generația 13 (sau analog) - Card video cu 4out HDMI, memoria min 8GB - RAM min 16GB - SSD min NVMe PCIe 3.0 x4 / 500 GB - HDD min 10TB / CCTV - wireless mouse keyboard	-
1.8	Televizor 43"	43LA2063DG	Japonia	TOSHIBA	43" LED SMART TV TOSHIBA 43LA2063DG, 1920x1080 FHD, Android TV, Black 43" DLED, Black, 1920x1080 FHD, SMART TV (Android TV 11), 3 HDMI, 2 USB, DVB-T/T2/C/S2, VGA, Optical input, Headphone jack 3.5 mm, OSD Language: ENG, RO, RU, Dolby Audio Speakers 2x8W, VESA 100x100, 8 Kg)	-
1.9	Box plastic 100x100x50	Box plastic 100x100x50	China	-	Box plastic 100x100x50	-
1.10	Box metalic	Box metalic 230x205x75	China	-	Box metalic 230x205x75	-
1.11	Cablu UTP cat 5E cupru	Cablu UTP cat 5E cupru	China	-	Cablu UTP cat 5E cupru	-
1.12	Accesorii și unități de conectare	Accesorii și unități de conectare	-	-	Accesorii și unități de conectare	-
1.13	Servicii de montare, lansare, instruire, programare	Servicii de montare, lansare, instruire, programare	-	-	Servicii de montare, lansare, instruire, programare	-

Semnat: _____ Numele Prenumele: Zabolotnii Andrei În calitate de: Director

Ofertantul: S.C. "Omnicom" S.R.L. Adresa: Chișinău, str. Gh. Asachi 71/7

