

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1755167088459

Denumirea licitației: Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 23						
Pat electric, pentru adulți 140490	YA-D5-5	China	Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co., LTD	Pat electric, pentru adulți Cod 140490 Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare Parametrul Specificația Tip Pentru uz general Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 80 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Bare de protecție da, pliabile Suport cap demontabil obligatoriu Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului obligatoriu Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică Alimentare 230 V \pm 10%, 50 Hz	Pat electric, pentru adulți Cod 140490 Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare Parametrul Specificația Tip Pentru uz general DA Tip pacient adult DA Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice DA, pag 3. Funcționalități poziționare Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu DA Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat 225 kg pag.2 Înălțime Ajustabilă 80 cm pag.2 Rotile Diametru 12.5 cm DA pag 2. Sistem de blocare la minim 2 rotile DA pag 2. Bare de protecție da, pliabile DA pag 2. Suport cap demontabil obligatoriu DA pag 2. Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului obligatoriu Da , declaratia atasata Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică există o	DM000654310

				Saltea ortopedică da, să se indice codul produsului	baterie de rezervă care poate fi utilizată în caz de pană de curent. Alimentare 220 V, 50 Hz DA, declaratia atasata Saltea ortopedică da, să se indice codul produsului MK-M01, declaratia atasata	
LOT 25						
Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	YC-725L	China	Zhongke Meiling Cryogenics Company Limited	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L Cod 140750 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei ≥ 600 și 700 litri≤ Număr de rafturi ≥ 10 Ușa Număr ≥ 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 725L Cod 140750 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. DA Parametrul Specificația Configurație mobil DA Capacitatea internă a camerei 725L Număr de rafturi 12 pag.3 Ușa Număr 2 Transparentă DA Mecanism blocare cu cheie DA pag.3 Roți 4 pag.3 Frîne 2 pag.3 Lumină interior DA pag.2 Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare DA, declatie Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă DA,declatie Afisaj temperatură digital DA pag.2 Alarmer acustică DA pag.2 vizuală DA pag.2 Răcire ventilată DA pag.2	DM000395539

				Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 55 dB	Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C pag.3 Omogenitatea/ uniformitatea termică ±1.3 °C declaratie Alimentare 220 V, 50 Hz DA pag.2 Refrigerent fără CFC / HCFC DA, R290 Zgomot < 48.2 dB, declaratie	
--	--	--	--	---	--	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei
În calitate de: Director
Ofertantul: SC „Neotec” SRL
Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău