

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741153653920						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1: Ciment M-400				Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg.		
Lotul nr. 2: Amestec uscat				Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă; SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință.		
Lotul nr. 3: Glet				Glet pe baza de ipsos, de tipul Eurofin.		
Lotul nr. 4: Var stins				Var stins hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25kg, CL 70-S.		
Lotul nr. 5: Vopsea pe baza de copolimeri		Moldova		Vopsea pe bază de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru exterior, consum normat: 0.17 - 0.25 kg/m ² , densitatea: 1.6 – 1.7 g/cm ³ , pH: 8.5 – 9.5, COV limită UE: maxim 40g/l, COV produs: maxim 20g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință.	Vopsea emulsie alba pentru exterior ambalata in caldari de 12 kg	

Lotul nr. 6: Amorsă-grund		Ucraina	Kreisel	Amorsă-grund, ambalat în căldări minim 10 kg. Aspect produs: lichid omogen, consum normat: 0.10 – 0.15 kg/m ² , COV limită UE 30g/l , COV produs: maxim 10g/l. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	Amorsă-grund, ambalat in canistre 10L lichid omogen, consum normat: 0.10 – 0.15 kg/m ²	
Lot. 7: Vopsea email culoare gri		Moldova	Cheton	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 - 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	Vopsea email alchidica in ambalaj 2.7 kg PF115 Palitra pentru lemn, metal pentru interior si exterior	
Lotul nr. 8: Vopsea email culoare alb		Moldova	Cheton		Vopsea email alchidica in ambalaj 2.7 kg PF115 Palitra pentru lemn, metal pentru interior si exterior	
Lotul nr. 9: Vopsea email culoare verde deschis		Moldova	Cheton		Vopsea email alchidica in ambalaj 2.7 kg PF115 Palitra pentru lemn, metal pentru interior si exterior	
Lotul nr. 10: Vopsea email culoare neagră		Moldova	Cheton		Vopsea email alchidica in ambalaj 2.7 kg PF115 Palitra pentru lemn, metal pentru interior si exterior	
Lotul nr. 11: Vopsea email culoare roșie		Moldova	Cheton		Vopsea email alchidica in ambalaj 2.7 kg PF115 Palitra pentru lemn, metal pentru interior si exterior	
Lotul nr. 12: Grund pe bază alchidică, gri		Moldova	Cheton		Grund alchidic in ambalaj 2.7 kg pentru interior si exterior	

				lemn, metal și zidărie. Aspect produs: lichid, vâcos, omogen. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 350 Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.		
Lotul nr. 13: Faianța 20 x 30 cm		Ucraina	Atem	Faianța 20 x 30 cm, monocromatică.	Faianta 25*40	
Lotul nr.14: Gresie 30 x 30 cm		Ucraina	Atem	Gresie 30 x 30 cm, monocromatică.	Tehno gres 30*30 culoare gri	
Lotul nr. 15: Adeziv pentru teracotă				Adeziv pentru teracotă de tipul Baukol Extra, ambalat în saci 25 kg.		
Lotul nr. 16: Linoleum				Linoleum comercial, lățimea 4m, grosimea 3 - 4.5 mm, <u>doar pe bază de spumă</u> (clasa 32 - 34); ISO 10582.		
Lotul nr. 17: Țeavă canalizare interioară D50				Țeavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8 mm, l = 1m.	Țeavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8 mm, l = 1m	
Lotul nr. 18: Țeavă canalizare exterioară D110				Țeavă canalizare exterioară PVC SN2 110 x 2000 mm (mufe D110 x 2.2 mm, l = 2 m).	Țeavă canalizare exterioară PVC SN2 110 x 2000 mm	
Lotul nr. 19: Țeavă canalizare exterioară D200				Teava canalizare exterioară PVC SN4 MS D200 L=4 m / 4.9 mm (grosimea 4.9 mm, l = 4 m).	Teava canalizare exterioară PVC SN4 MS D200 L=4 m / 4.9 mm	
Lotul nr. 20: Chiuvetă inox 500 x 500 mm				Chiuvetă inox, 500 x 500 x 15 - 20 mm, gros. 0,6 mm, echipată cu sifon și elemente de fixare.	Chiuveta 60*60 inox grosimea 0.4mm completata cu sifon	

Lotul nr. 21: Vas closet din metal emailat				Vas closet din metal emailat pentru montare în podea, completat cu vas de acumulare și mecanism de scurgere a apei.		
Lotul nr. 22: Rezervoare pentru closet de podea				Rezervoare pentru closet de podea (mecanism de scurgere, elemente de fixare, racordare la apă lateral cu d. 1/2).		
Lotul nr. 23: Racord extensibil pentru WC				Racord extensibil pentru WC, diametrul 80 - 110 mm, lungime 240 x 600 mm.	Racord extensibil pentru WC, diametrul 80 - 110 mm, lungime 240 x 600 mm	
Lotul nr. 24: Sifon pentru chiuvetă				Sifon pentru chiuveta din plastic (dimensiuni țevă - 40 x 50 mm, Lungime - 800 mm).	Sifon pentru chiuveta din plastic (dimensiuni țevă - 40 x 50 mm, Lungime - 800 mm).	
Lotul nr. 25: Baterie din alamă cromată pentru lavoar				Baterie din alamă cromată pentru lavoar (înălțimea 140-200 mm).	Baterie din alamă cromată pentru lavoar (înălțimea 140-200 mm). Apa rece	
Lotul nr. 26: Baterie din alamă cromată pentru bucătărie				Baterie din alamă cromată pentru bucătărie (înălțimea 200-300 mm).	Baterie din alamă cromată pentru bucătărie (înălțimea 200-300 mm). Apa rece	
Lotul nr. 27: Robinet din alamă d.15				Robinet din alamă pentru lavoar cu ventil d.15 mm (1/2").	Robinet din alamă pentru lavoar cu ventil d.15 mm (1/2").	
Lotul nr. 28: Robinet cu sferă				Robinet cu sferă și racordare olandez FE-FI d.20 mm (3/4").	Robinet cu sferă și racordare olandez FE-FI d.20 mm (3/4").	
Lotul nr. 29: Robinet de aerisire				Robinet de aerisire d.15 mm (1/2", maevschi).	Robinet de aerisire d.15 mm (1/2", maevschi).	
Lotul nr. 30: Radiatoare de încălzire din fontă				Radiatoare p/u sisteme de încălzire, din fontă MC140 M500, secționare cu 5-7 secții, -puterea unei secții - minimum 0,15 kW; -suprafața de încălzire a unei secții - minimum 0,2 m ² ; -volumul unei secții - minimum 1,1 litri; -înălțimea între axe -500 mm; -racord la țevă cu d.20 mm, conform STAS 31311-2005. *(Prețul se va propune pentru o secție).		
Lotul nr. 31: Radiatoare de încălzire din bimetale				Radiator BIMETAL 500 x 80 x 80, -puterea unei secții - minimum 0,12 kW; -suprafața de încălzire a unei secții - minimum 0,2 m ² ; -volumul unei secții - minimum 0,1 litri; -înălțimea între axe -500 mm;	Radiator BIMETAL 500 x 80 x 80, -puterea unei secții - minimum 0,12 kW; suprafața de încălzire a unei secții - minimum 0,2 m ² ; volumul unei secții - minimum 0,1 litri; -înălțimea între axe -500 mm;	

				-racord la țevă cu d.20 mm, -presiunea de lucru -20 bar, *(Prețul se va propune pentru o secție).	-racord la țevă cu d.20 mm, -presiunea de lucru -20 bar,	
Lotul nr. 32: Tablă cutanată H35				Tablă cutată H35 (HC-35/1000, grosimea 0.50 mm, lungimea 6 m, RAL 6005).	Tablă cutată H35 (HC-35/1000, grosimea 0.47 mm, lungimea 6 m, RAL 6005 lucios). Producator Coreea	
Lotul nr. 33: Tablă cutanată H10				Tablă cutată H10 (HC-10/1000, grosimea 0.45 mm, lungimea 6 m, RAL 6005).	Tablă cutată H10 (HC-10/1000, grosimea 0.45 mm, lungimea 6 m, RAL 6005 lucios). Producator Coreea	
Lotul nr. 34: Peliculă anticondesat pentru acoperiș				Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m ²).	Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m ²).	
Lotul nr. 35: Șurub WFD 4,8 x 35 mm				Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAL6005.	Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAL6005.	
Lotul nr. 36: Șurub autofiletant 3,5 x 45 mm				Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	
Lotul nr. 37: Șurub autofiletant 4,8 x 100 mm				Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	
Lotul nr. 38: Cherestea ecarisată 50 mm				Cherestea ecarisată grosimea 50 mm, lățimea 150 mm, lungimea 6.0 m.		
Lotul nr. 39: Cherestea ecarisată 25 mm				Cherestea ecarisată grosimea 25 mm, lățimea 120 mm, lungimea 4.0-6.0 m.		
Lotul nr. 40: Mastică de bitum				Mastică de bitum pentru detașarea învelitorilor de acoperiș, ambalat în saci.	Mastică de bitum pentru detașarea învelitorilor de acoperiș, ambalat în saci.	
Lotul nr. 41: Membrană bituminoasă TKII				Membrană bituminoasă TKII, echivalent Linocrom.		
Lotul nr. 42: Armătură d.14 A-III				Armătură d.14 A-III.	Armătură d.14 A-III.	

Lotul nr. 43: Plasă sudată VR				Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1m, lungimea - 2 m.	Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1m, lungimea - 2 m	
Lotul nr. 44: Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm				Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m.	Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m.	
Lotul nr. 45: Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm				Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m.	Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m.	
Lotul nr. 46: Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm				Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m.	Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m.	
Lotul nr. 47: Foaie de metal, gr. 3 mm				Foaie de metal, gr. 3 mm (1000 x 2000 mm).	Foaie de metal, gr. 3 mm (1000 x 2000 mm).	
Lotul nr. 48: Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm				Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm, lungimea 6 m.	Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm, lungimea 6 m.	
Lotul nr. 49: Disc pe metal 230 x 1,6 x 22.23 mm				Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm.	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm.	
Lotul nr. 50: Disc pe metal 115 x 1,0 x 22.23 mm				Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm.	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm.	
Lotul nr. 51: Electrod Dn 3,2 mm				Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ.	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ.	
Lotul nr. 52: Egaza liniară				Egaza în formă liniară (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346).		
Lotul nr. 53: Egaza spiralată				Egaza în formă spiralată cu Dn 600 mm, conținând: 7 scoabe în circumferință, 11 spirale într-un m. l. (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346).		
Lotul nr. 54: Egaza VARAN				Egaza VARAN în formă de plasă rabiță (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346) cu ochiul 120 x 120 mm, lățimea ruloului 3,0 m).		
Lotul nr. 55: Țeavă PP fibră Dn. 20				Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 20 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă).	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 20 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă).	

Lotul nr. 56: Țeavă PP fibră Dn. 32				Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 32 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă,).	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 32 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă,).	
Lotul nr. 57: Țeavă PP fibră Dn. 50				Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 50 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă).	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 50 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă).	
Lotul nr. 58: Țeavă de oțel rotundă Dn.15				Țeavă de oțel rotundă, d. 15 mm, grosimea peretelui 2,5 mm.	Țeavă de oțel rotundă, d. 15 mm, grosimea peretelui 2,5 mm.	
Lotul nr. 59: Țeavă de oțel rotundă Dn. 20				Țeavă de oțel rotundă, d. 20 mm, grosimea peretelui 2,5 mm.	Țeavă de oțel rotundă, d. 20 mm, grosimea peretelui 2,5 mm.	
Lotul nr. 60: Țeavă de oțel rotundă Dn. 32				Țeavă de oțel rotundă, d. 32 mm, grosimea peretelui 2,5 mm.	Țeavă de oțel rotundă, d. 32 mm, grosimea peretelui 2,5 mm.	
Lotul nr. 61: Țeavă de oțel rotundă Dn. 40				Țeavă de oțel rotundă, d. 40 mm, grosimea peretelui 2,5mm.	Țeavă de oțel rotundă, d. 40 mm, grosimea peretelui 2,5mm.	
Lotul nr. 62: Țeavă de oțel rotundă Dn. 50				Țeavă de oțel rotundă, d. 50 mm, grosimea peretelui 2,5 mm.	Țeavă de oțel rotundă, d. 50 mm, grosimea peretelui 2,5 mm.	
Lotul nr. 63: Vată minerală				Vată minerală grosimea 10 cm acoperit cu un strat de folie de aluminiu (pentru termoizolarea țevilor sistemului de încălzire).	Vată minerală grosimea 10 cm acoperit cu un strat de folie de aluminiu (pentru termoizolarea țevilor sistemului de încălzire).	
Lotul nr. 64: Cărămidă				Cărămidă îngroșată cu goluri 250 x 120 x 88 mm.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Eremeev Sergiu În calitate de: Manager vinzari

Ofertantul: Langraft SRL Adresa: or. Rezina str. Decebal 42