

				*Culoare: neagră * Garanție 3 ani (minimum)	*Culoare: neagră * Garanție 3 ani
				Case transportare: * Dimensiuni de referință: 80 x 40 x 40 cm * Construcție din plăcaj calitativ de 7mm grosime laminat negru * Interior tapitat cu fetru negru * Cu capac și bălămăli încuietoare * Profile și rama din aluminiu * Colțuri rotunjite din metal * Cu 2 mânerے rabatabile placate cu crom * Cu 2 Încuietori fluture de înaltă calitate * Cu colțuri stivuibile din oțel * Dimensiuni interior: 775x 375x320 (excepție capacul) * Greutate maximal spre încărcare: 50kg * Garanție 3 ani (minimum)	Case transportare: * Dimensiuni de referință: 80 x 40 x 40 cm * Construcție din plăcaj calitativ de 7mm grosime laminat negru * Interior tapitat cu fetru negru * Cu capac și bălămăli încuietoare * Profile și rama din aluminiu * Colțuri rotunjite din metal * Cu 2 mânerے rabatabile placate cu crom * Cu 2 Încuietori fluture de înaltă calitate * Cu colțuri stivuibile din oțel * Dimensiuni interior: 775x 375x320 (excepție capacul) * Greutate maximal spre încărcare: 50kg * Garanție 3 ani
				Servicii punere în funcțiune: * Livrare la locul montării * Montarea tuturor echipamentelor * Utilizarea schelelor, scăriilor * Toate accesoriile, instrumentele, metize, șpite necesare montării (din contul executorului) * Garanție la lucrări: 3ani (minimum)	Servicii punere în funcțiune: * Livrare la locul montării * Montarea tuturor echipamentelor * Utilizarea schelelor, scăriilor * Toate accesoriile, instrumentele, metize, șpite necesare montării (din contul executorului) * Garanție la lucrări: 3ani
<p>Lotul 1 Sistem control si iluminare scenică LED pentru casa Casa de Cultură a comunel Hîrtop, r. Cîmăștia CONFORM CAIETULUI DE SARCINI</p>					
TOTAL					

Lotul 1 Sistem control si iluminare scenică LED pentru casa Casa de Cultură a comunel Hîrtop, r. Cîmăștia

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Heckler Alinaucă În calitate de: Delivranta

Ofertantul: Casa Muzicii SRL Adresa: ca. Căpânaș, str. Nouă Ploiești 27



				<p>suplimentarea de aluminiu</p> <p>* Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>*Ecran dublu - strat impletit si folie suplimentara de aluminiu</p> <p>* Garanție 3 ani</p> <p>Cablu DMX profesional de 110 ohmi în pachet role de plastic. 100 de metri</p>	
Fișă DMX MALE	FC-XLR3-M	Grecia-China	FOS TEHNOLOGIES	<p>Fișă DMX:</p> <p>*Număr contacte: 3</p> <p>*Tip: XLR</p> <p>*Pe cablu</p> <p>*Tata (Male)</p> <p>* Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>Fișă DMX:</p> <p>*Număr contacte: 3</p> <p>*Tip: XLR</p> <p>*Pe cablu</p> <p>*Tata (Male)</p> <p>* Garanție 3 ani</p>	
Fișă DMX FEMALE	FC-XLR3-F	Grecia-China	FOS TEHNOLOGIES	<p>Fișă DMX:</p> <p>*Număr contacte: 3</p> <p>*Tip: XLR</p> <p>*Pe cablu</p> <p>*Mama (Female)</p> <p>* Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>Fișă DMX:</p> <p>*Număr contacte: 3</p> <p>*Tip: XLR</p> <p>*Pe cablu</p> <p>*Mama (Female)</p> <p>* Garanție 3 ani</p>	
Cablu electric	Bonaudio EL1450	Germania	Bonaudio	<p>Cablu electric:</p> <p>*Flexibil, rotund</p> <p>*Număr conductor: 3</p> <p>*Grodime conductor: 2,5mm</p> <p>*Material conductor: Cupru</p> <p>*Persormanța împotriva focului: EN 60332-1-2</p> <p>*Izolator exterior: Compus de cauciuc reticulat (EPR) EI4 conform EN 50363-1</p> <p>*Rezistent UV: Da</p> <p>*Fara plumb: Da</p> <p>*Culoare: Neagră</p> <p>* Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>Cablu electric:</p> <p>*Flexibil, rotund</p> <p>*Număr conductor: 3</p> <p>*Grodime conductor: 2,5mm</p> <p>*Material conductor: Cupru</p> <p>*Persormanța împotriva focului: EN 60332-1-2</p> <p>*Izolator exterior: Compus de cauciuc reticulat (EPR) EI4 conform EN 50363-1</p> <p>*Rezistent UV: Da</p> <p>*Fara plumb: Da</p> <p>*Culoare: Neagră</p> <p>* Garanție 3 ani</p>	
Fișă electrică	Bonaudio FE 1230	Germania	Bonaudio	<p>Fișă electrică:</p> <p>*Profesională, mobile</p> <p>*Pe cablu</p> <p>*Tata (Male)</p> <p>*Număr poli: 2P+E</p> <p>*Curent: 16A (minim)</p> <p>*Tensiune: 220 – 250V AC</p> <p>*Grad de protecție: IP44</p>	<p>Fișă electrică:</p> <p>*Profesională, mobile</p> <p>*Pe cablu</p> <p>*Tata (Male)</p> <p>*Număr poli: 2P+E</p> <p>*Curent: 16A (minim)</p> <p>*Tensiune: 220 – 250V AC</p> <p>*Grad de protecție: IP44</p>	



					<p>Cablu de siguranță p-u proiectoare: * Cablu de oțel galvanizat negru 4mm x 1000mm (maxim) * Cu clipsă de fixare * Greutate acceptată: 15 kg (minim) * Greutate testate: 175 kg * Garanție 3 ani (minimal)</p>	<p>Material: Alumininiu 6061 T6 Surub dispozitiv: M12 x 40 Max. Sarcina / SWL: 250 kg Dimensiuni (înălțime x lățime): 147,4 x 30,0 mm (fără șurubul unitar) Greutate: 0,740 kg Culoare: Alumininiu</p>
Cablu de siguranță					<p>Distribuitor mobil: * 3 prize termorezistente 180° Schuko 16A * Protecție circuite – siguranțe fuzibile * Fixare pe țevă de 60mm * Bară din alumininiu acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră, * lungime distribuitor: 200 mm (maxim) * Comutare la 220V AC prin cablu Schuko * Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>Distribuitor mobil: * 3 prize termorezistente 180° Schuko 16A * Protecție circuite – siguranțe fuzibile * Fixare pe țevă de 60mm * Bară din alumininiu acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră, * lungime distribuitor: 200 mm (maxim) * Comutare la 220V AC prin cablu Schuko * Garanție 3 ani</p>
Distribuitor mobil	Bonaudio LS1333	Germania	Bonaudio		<p>Cablu DMX: * Cablu profesional digital flexibil * Impedanță Ohm: 120 * Construcție cablu: 2 fire moi răsucite, acoperite de ecran * Acoprire cablu – PVC negru * Diametru: 6mm * Ecran dublu - strat împletit și folie</p>	<p>Cablu DMX: * Cablu profesional digital flexibil * Impedanță Ohm: 120 * Construcție cablu: 2 fire moi răsucite, acoperite de ecran * Acoprire cablu – PVC negru * Diametru: 6mm</p>
Cablu DMX	FC-XLR3-100	Grecia-China	FOS TECHNOLOGIES			



					<p>* Garanție 3 ani</p> <p>Fixator pe țeavă: * Fixator pentru țeavă cu diametru 35mm</p> <p>* Construcție metal cu vopsea durabilă neagră</p> <p>* Cuprinde țeava în întregime</p> <p>* Cu șurub M10 și piuliță blocabilă p-u fixare lumini</p> <p>* Greutate acceptată: 50-100kg</p> <p>* Garanție 3 ani</p>	<p>Fixator pe țeavă: * Fixator pentru țeavă cu diametru 60mm</p> <p>* Construcție metal cu vopsea durabilă neagră</p> <p>* Strângere prin șurub M8 de țeavă</p> <p>* Cu șurub M10 și piuliță blocabilă p-u fixare lumini</p> <p>* Greutate acceptată: 50-100kg</p> <p>* Garanție 3 ani</p> <p>Clemă de declanșare Potrivită pentru ferme cu diametrul de 50 - 60 mm</p>	
Fixator pe țeavă	Global Truss 5036 Half Coupler 35mm	Germania	Global Truss	<p>Fixator pe țeavă: * Fixator pentru țeavă cu diametru 35mm</p> <p>* Construcție metal cu vopsea durabilă neagră</p> <p>* Cuprinde țeava în întregime</p> <p>* Cu șurub M10 și piuliță blocabilă p-u fixare lumini</p> <p>* Greutate acceptată: 50-100kg</p> <p>* Garanție 3 ani (minimal)</p>	<p>Fixator pe țeavă: * Fixator pentru țeavă cu diametru 60mm</p> <p>* Construcție metal cu vopsea durabilă neagră</p> <p>* Strângere prin șurub M8 de țeavă</p> <p>* Cu șurub M10 și piuliță blocabilă p-u fixare lumini</p> <p>* Greutate acceptată: 50-100kg</p> <p>* Garanție 3 ani (minimal)</p>		
Fixator proiectoare	Duratruss BIG Trigger Clamp 250kg	Germania	Duratruss	<p>Fixator proiectoare: * Fixator pentru țeavă cu diametru 60mm</p> <p>* Construcție metal cu vopsea durabilă neagră</p> <p>* Strângere prin șurub M8 de țeavă</p> <p>* Cu șurub M10 și piuliță blocabilă p-u fixare lumini</p> <p>* Greutate acceptată: 50-100kg</p> <p>* Garanție 3 ani (minimal)</p>	<p>Fixator proiectoare: * Fixator pentru țeavă cu diametru 60mm</p> <p>* Construcție metal cu vopsea durabilă neagră</p> <p>* Strângere prin șurub M8 de țeavă</p> <p>* Cu șurub M10 și piuliță blocabilă p-u fixare lumini</p> <p>* Greutate acceptată: 50-100kg</p> <p>* Garanție 3 ani</p> <p>Clemă de declanșare Potrivită pentru ferme cu diametrul de 50 - 60 mm</p>		



					<p>Temperatura ambientală maximă permisă (Ta max): 45°C (113°F). Temperatura ambientală minimă permisă autorizată (Ta min): -10°C (14°F) Distanța minimă de utilizare: 3 m Dimensiuni: 335 x 225 x 435 mm (L x A x A) Greutate: 11,9 kg</p> <p>Detalii de împachetare: Cutie de carton: 400 x 335 x 500 - 14,3 kg GARANȚIE 3 ANI</p>
Glob oglinzi	Showtec Mirrorball 40cm	Germania – China	Showtec	<p>Glob oglinzi: *Diametru glob – 40cm *Inel de fixare *Oglinzi mici calitative, fixate ferm *Garanție 3 ani (minimal)</p>	<p>Glob oglinzi: *Diametru glob – 40cm *Inel de fixare *Oglinzi mici calitative, fixate ferm *Garanție 3 ani</p> <p>Diametru: 40 cm Fațete de oglindă din sticlă autentică 10 x 10 mm Cu ochi de fixare Ochi de siguranță suplimentar pentru lanț de siguranță</p>
Motor glob	ADJ Mirrorballmotor 50cm / 10kg	Germania – China	ADJ	<p>Motor glob: *Viteza de rotație: 1-2rpm *Alimentare 220V *Consum: 4W *Cablul de alimentare cu fișă *Cu placă de fixare special *Cu fixator p-u țeava de 60mm diametru *Lanț p-u agățare glob: 50cm *Garanție 3 ani (minimal)</p>	<p>Motor cu bile de oglindă Pentru bile de oglindă cu diametrul de până la 50 cm Viteza de rotație: 1 rpm Motor rotativ de siguranță</p> <p>Motor glob: *Viteza de rotație: 1-2rpm *Alimentare 220V *Consum: 4W *Cablul de alimentare cu fișă *Cu placă de fixare special *Cu fixator p-u țeava de 60mm diametru *Lanț p-u agățare glob: 50cm</p>



			<p>*Mișcare: Pan 540°, Tilt 270°, 8-16 bit (minimal)</p> <p>*Panel de control, 4 butoane, display</p> <p>*Dimmer DMX – 1 ch (min)</p> <p>*Focus linear DMX – 1 ch (min)</p> <p>*Gobo speciale statice – 1 roată cu 17 + deschis, cu rotație roată (min)</p> <p>*Culori – 1 roată cu 14 + alb + rotație culori (min)</p> <p>*Prismă – cu 8 facete, 8+16, 16+32 (3 tipuri)</p> <p>*Strobe ajustabil, shutter – 1 ch (min)</p> <p>*Canale control: 16 (min)</p> <p>*Strobe ajustabil</p> <p>*Frost</p> <p>*Canal p-u pornire/oprire lampă</p> <p>*Carcasă din metal și plastic de culoare neagră</p> <p>*Cablul de alimentare detașabil powercon</p> <p>*DMX In & Out – XLR 3 pini</p> <p>*Sistem de convecție ventilare</p> <p>*Alimentare: 100-240V 50Hz</p> <p>*Garanție 1 an (minimal)</p>	<p>Diaphragma fascicului: 0-3,8°, 13 culori + alb, 15 gobo-uri fixe + alb. Lentila de îngheț: efect de spălare, rotație a prismei cu 8 fațete, focalizare liniară. 11,9 kg, 2m-Înălțit</p> <p>Sursă de lumină/Optică</p> <p>Lampă: 7R 230W (DMX pornit/oprit)</p> <p>Flux lumen: 120000 lm/10m</p> <p>Temperatura de culoare: 8000K</p> <p>Lentila din sticla optica cu 3 straturi</p> <p>Culori: roată de culori cu 13 + alb, efect de curcubeu cu o singură rotație</p> <p>Gobo: roată Gobo cu 14 + gobo deschis</p> <p>Prismă rotită cu 8 fațete</p> <p>Funcția de îngheț</p> <p>Concentrează-te</p> <p>Dimmer linear 0 - 100%.</p> <p>Robă: 1-13 ori/sec</p> <p>Alegera a două moduri DMX, 16 și 20 de canale</p> <p>Moduri automate / master - slave</p> <p>Corecție electrică Pan 540° (16 biți).</p> <p>Înclinare 270° (16 biți) corecție electrică</p> <p>Afișaj cu ecran tactil</p> <p>Setările principale includ inversarea pan/tilt și viteza, resetarea, reglarea motorului etc.</p> <p>Meniul de informații include orele lampii, versiunea software etc.</p> <p>Poziții de operare: toate (dispozitiv pe podea sau fixat pe un suport)</p>
--	--	--	---	--



				<p>telecomandă IR, Pedale picior wireless, aplicație iOS & Android</p> <p>*Canale DMX: 3, 5, 10, 28 (4 moduri)</p> <p>*Panou de control cu butoane și LED display</p> <p>*Efecte incluse auto & sound: 39 (minim)</p> <p>*Consum: 150W (maxim)</p> <p>*Conector alimentare 220V: IEC</p> <p>*Convecție prin ventilare</p> <p>*DMX In & Out: XLR 3 pini</p> <p>*Conexiuni prin fișe special p-u conectare 5 efecte lumini</p> <p>*Baterii în pedala control, telecomanda IR: 9V (6F22); 3V (CR2025)</p> <p>*Husă pentru păstrare și transportare</p> <p>*Ungiuri pentru montare pe bară</p> <p>*se poate pune pe stativ cu teavă de diametru 35mm</p> <p>*Garanție 1 an (minim)</p>	<p>W RGB</p> <p>laser: verde 30 mW / 532 nm, rosu 100 mW / 650 nm</p> <p>stroboscop: 4 LEDuri x 2W alb si UV</p> <p>control: DMX (3/5/10/28 canale), programe automate, sound, master / slave, telecomanda de picior, telecomanda infra-roșu sau pe butoanele de acces în meniu DMX in/out: XLR 3-pin</p> <p>conector alimentare: IEC</p> <p>alimentare: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz</p> <p>consum: 130 W</p> <p>inaltime stativ strans: 1.5 m,</p> <p>inaltime maxima stativ: 2.5m</p> <p>greutate: 8,8 kg</p> <p>clasa laser: 3R</p> <p>include case transport pentru bara, husa pentru stativ, comanda wireless de picior si telecomanda IR</p>
Stativ cu manivela	Gravity SP 4722 B	Germania-China	Gravity	<p>Stativ cu manivela:</p> <p>*Stativ din metal vopsit cu vopsea durabilă neagră</p> <p>*Lift cu manivelă fără cablu</p> <p>*Greutate ridicată: 30 kg (minim)</p> <p>*Diametru teavă: 35mm</p> <p>*Înălțime ridicare ajustabilă: 130-210cm (minim)</p> <p>*Husă pentru păstrare și transportare</p> <p>*Greutate proprie: 6 kg (maxim)</p> <p>*Garanție 1 an (minim)</p>	<p>Diametrul tubului: 35 mm</p> <p>Înălțime: 1500 - 2400 mm</p> <p>Lungime transport: 1480 mm</p> <p>Material: oțel acoperit cu pulbere</p> <p>Înălțimea poate fi reglată cu o manivela</p> <p>Standul este fixat printr-un șurub de fixare cu buton mare și o atela de siguranță</p> <p>Max. capacitate de încărcare: 40 kg</p> <p>Greutate totală: 9,31 kg</p> <p>Certificat TÜV/GS</p> <p>Include inele de codare negre</p> <p>Garantie 3 ani</p>
Beam 7R	FOS BEAM 7R HYBRID PLUS	Grecia-China	FOS TECHNOLOGIES	<p>Proector intelligent BEAM 7R:</p> <p>*Sursa MHI 230W (minimal)</p> <p>*Tip: moving head (cap mobil)</p>	<p>Leșre luminoasă ridicată Beam Moving head 7R Hybrid Lampă de 230 wati, motoare cu 3 faze,</p>



				<p>*Alimentare: 100-240V 50Hz</p> <p>*Consum: 800W</p> <p>*Garantie 1 an (minim)</p>	<p>înteruptor/țip buton și iluminare stare</p> <p>*Alimentare: 100-240V 50Hz</p> <p>*Consum: 800W</p> <p>*Garantie 3 ani</p> <p> timp de incalzire 2.5 minute</p> <p>capacitate rezervor: 0.6l</p> <p>include o telecomanda cu fir de 4m pentru control de la distanta</p> <p>putere acoperire: 1500 cfm</p> <p>consum: 7.5ml/minut</p> <p>dimensiuni: 215 x 180 x 124 mm</p> <p>greutate: 1.8 kg</p>
LICHID DE FUM	Stairville E-M	Germania	Stairville	<p>Lichid fum:</p> <p>*Componentă special pe bază de apă</p> <p>*Creează efect fum cu densitate medie</p> <p>*Soluție non-toxică</p> <p>*Fără culoare, fără miros</p> <p>*Neflamabil</p> <p>*Compoziție FĂRĂ Glicerină și DEG</p> <p>*Biodegradabil</p> <p>*Compatibil cu modelul mașinii fum</p> <p>*Canistră reutilizabilă</p> <p>*Canistră de 5L (minim)</p>	<p>Lichid fum:</p> <p>*Componentă special pe bază de apă</p> <p>*Creează efect fum cu densitate medie</p> <p>*Soluție non-toxică</p> <p>*Fără culoare, fără miros</p> <p>*Neflamabil</p> <p>*Compoziție FĂRĂ Glicerină și DEG</p> <p>*Biodegradabil</p> <p>*Compatibil cu modelul mașinii fum</p> <p>*Canistră reutilizabilă</p> <p>*Canistră de 5L (minim)</p>
Set lumini LED efect	Stairville LED BossFx-1 Pro Set	Germania-China	Stairville	<p>Set lumini LED efect:</p> <p>*Bară în set cu 9 lumini (minim)</p> <p>*2 Par cu 6 x 6W RGB 3 in 1 - 13° (minim)</p> <p>*2 Efecte taze lumini 6 x 2W RGB (minim)</p> <p>*4 Stroboscoape 2W CW/UV 2in1 (minim)</p> <p>*Laser class 2M R-100mW-G-30mW (minim)</p> <p>*Mod de operare: manual, DMX</p>	<p>Set complet de efecte led si laser Stairville LED BossFx-1 Pro Bundle</p> <p>set complet de efecte</p> <p>contine 2 efecte tip derby, 2 proiectoare PAR Slim, stroboscop si un laser</p> <p>include stativ, bara T, comanda proiector PAR flood panels: 12x 9W RGB LED</p> <p>derby: un total de 12 LEDuri x 3</p>



				<ul style="list-style-type: none"> * Volum ceață: 30 m³/min (aprox) * Carcasă rigidă din metal cu vopsea durabilă * Cablu de alimentare detașabil IEC * Alimentare: 100-240V 50Hz * Consum: 400W * Garanție 1 an (minimum) 	<ul style="list-style-type: none"> debit: 800 cfm consum lichid: 4 ml/min lichide compatibile: HFG Garanție 24 luni 	
CONTROLER HAZER	Stairville AF-R1 Wireless Fog Remote	Germania - China	Stairville	<p>Controler hazer:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Wireless transmitter * Wireless receiver * Distanța transmisere – 50 m (min) * Funcții controller – On/Off * Conector receiver – Jack stereo 6,3mm * Închidere butoare p-u protecție apăsare accidentală * Garanție 1 an (minimum) 	<p>Controler hazer:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Wireless transmitter * Wireless receiver * Distanța transmisere – 50 m (min) * Funcții controller – On/Off * Conector receiver – Jack stereo 6,3mm * Închidere butoare p-u protecție apăsare accidentală * Garanție 24 luni 	
LICHID HAZER	Stairville PHF Pro Haze Fluid 5 ltr LICHID HAZER	Germania	Stairville	<p>Lichid hazer:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Componentă specială * Soluție non-toxică * Fără culoare, fără miros * Neinflamabil * Compatibil cu modelul hazerului * Canistra reutilizabilă * Canistră de 5L (minimum) 	<p>Lichid hazer:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Componentă specială * Soluție non-toxică * Fără culoare, fără miros * Neinflamabil * Compatibil cu modelul hazerului * Canistra reutilizabilă * Canistră de 5L 	
MASINA DE FUM	Chauvet Hurricane 700	Germania - China	Chauvet	<p>Mașină fum:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Produce fum p-u scenă * Mod de operare: Manual, Telecomandă cu fir * Putere mașină: 700W (min) * Consum lichid: 15 ml/min (max) * Capacitate rezervor: 0,8l (min) * Timp de încălzire: 4 min (aprox) * Carcasă rigidă din metal cu vopsea durabilă * Cablu de alimentare nedetașabil * Telecomandă cu fir, cu întrerupător/țip buton și iluminare stare 	<p>Mașina de fum Chauvet Hurricane 700</p> <p>Mașină fum:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Produce fum p-u scenă * Mod de operare: Manual, Telecomandă cu fir * Putere mașină: 700W (min) * Consum lichid: 15 ml/min (max) * Capacitate rezervor: 0,8l (min) * Timp de încălzire: 4 min (aprox) * Carcasă rigidă din metal cu vopsea durabilă * Cablu de alimentare nedetașabil * Telecomandă cu fir, cu 	



				<p>* 11 puncte de fixare p-u proiectoare</p> <p>* Fișă powercon p-u alimentare</p> <p>* Bară din metal acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră,</p> <p>* lungime bară – 1240 mm</p> <p>* Comutare la 220V AC prin cablu powercon</p> <p>* Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>5 prize DMX în față</p> <p>Intrare și ieșire DMX pe față</p> <p>Intrare Power Twist pe lateral</p> <p>Include 4 șuruburi de fixare pentru spoturi și o flanșă de montare pe suport pentru o instalare ușoară pe un difuzor sau un trepid de iluminat</p> <p>Cablu Power Twist inclus în livrare (înlocuire corespunzătoare: Articol Nr 187464)</p> <p>Dimensiuni (L x A x A): 121 x 8 x 6 cm</p> <p>Garanție 10 ani</p>
STATIV TEATRAL	Varytec Wind Up 85 kg TÜV	Germania	Varytec	<p>Stativ teatral:</p> <p>* Componente din aluminiu durabil</p> <p>* Fără cabluri de oțel</p> <p>* Lift performant cu manivelă detașabilă</p> <p>* Deschidere tripod la podea – 1,3m (minim)</p> <p>* Înălțime ridicare – 4m (minim)</p> <p>* Greutate ridicare – 80 kg (minim)</p> <p>* Greutate proprie – 18 kg (maxim)</p> <p>* Ridicare prin 2 secții + 1 modul special</p> <p>* Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>masina de ceata (hazer)</p> <p>numar canale DMX: 1</p> <p>conector DMX: 3- pin XLR</p> <p>durata incalzire: 2 min</p> <p>voltaj: 120 VAC, 60 Hz sau 230 VAC, 50 Hz</p> <p>consum: 475 W, 4 A @ 120 V, 60 Hz / 950 W, 4 A @ 230 V, 50 Hz</p> <p>greutate: 3.3 kg</p> <p>dimensiuni: 278 x 150 x 223 mm</p> <p>certificari: CE</p> <p>capacitate rezervor lichid: 1.5 L</p>
Hazer Profesional	Chauvet Hurricane Haze 1DX	Germania- China	Chauvet	<p>Hazer profesional:</p> <p>* Produce ceață fină, uniformă și translucidă, special pentru accentuarea razelor de lumină pe scenă</p> <p>* Mod de operare: optional wireless</p> <p>* Nu are nevoie de încălzire, pornește instant</p> <p>* Putere mașină: 390W (min)</p> <p>* Consum lichid: 2 ml/min (max)</p> <p>* Capacitate rezervor: 2,5l (min)</p> <p>* Indicare nivel lichid în rezervor</p>	



				<p>*Mișcare: Pan 540°, Tilt 270°, 8-16 bit (minimal)</p> <p>*Panel de control, 4 butoane, display</p> <p>*Dimmer DMX – 1 ch (min)</p> <p>*Focus linear DMX – 1 ch (min)</p> <p>*Gobo speciale rotative independent – 1 roată cu 6 + deschis, cu rotație roată gobouri (min)</p> <p>*Gobo speciale statice – 1 roată cu 8 + deschis, cu rotație roată (min)</p> <p>*Culori – 1 roată cu 7 + alb + split culori + rotație culori (min)</p> <p>*Prismă – cu 3 facete</p> <p>*Strobe ajustabil, shutter – 1 ch (min)</p> <p>*Canale control: 16 (min)</p> <p>*Strobe ajustabil</p> <p>*Carcasă din metal și plastic de culoare neagră</p> <p>*Cablul de alimentare detașabil IEC</p> <p>*DMX In & Out – XLR 3 pini</p> <p>*Sistem de convecție ventilare</p> <p>*Alimentare: 100-240V 50Hz</p> <p>*Garanție 1 an (minimal)</p>	<p>motorizată, 7 culori + alb, 6 gobo rotite + alb, dimensiune gobo 21,8 mm, rotație a prisme cu 3 fațete</p> <p>Sursă LED albă de 100 W.</p> <p>Temperatura de culoare 7500K.</p> <p>Durată de viață nominală de 50000 de ore. Unghiul fascicului 12,5°. Lentile frontale anti-reflexive de 136 mm.</p> <p>1 roată de gobo rotativă cu 6 gobo interschimbabile cu efect de defilare reglabil în viteză, efect de dithering și rotire în sensul acelor de ceasornic / în sens invers acelor de ceasornic.</p> <p>Dimensiune gobo: 21,8 mm extern, 14,5 mm imagine.</p> <p>7 culori + deschis/alb cu efect de curcubeu.</p> <p>Prismă rotativă 3F</p> <p>Focalizare motorizată de la 2,5 la 15 m.</p> <p>0 - 100% reglare liniară.</p> <p>Efect stroboscopic de 25 Hz</p> <p>Rezoluție de 8/16 biți netedă și precisă pentru mișcarea PAN/TILT.</p> <p>Interval: 360°/540°/630° PAN și mișcare 90°/180°/270° TILT</p> <p>Inversiunea PAN/TILT</p> <p>disponibilită</p> <p>Repoziționare automată după o mișcare neașteptată.</p> <p>11/13 canale de control DMX</p> <p>Funcție automată / sunet</p> <p>Garantie 5 ani</p>
BARA TEATRALA UNIVERSALA	Stairville LED Power & DMX Bar	Germania-China	Stairville	<p>Bară teatrală universală:</p> <p>*8 prize termorezistent 180° Schuko 16A</p> <p>*Protecție circuite – siguranțe fuzibile</p>	<p>T-Bar Truss</p> <p>Pentru LED-PAR-uri sau alte spoturi DMX</p> <p>5 Prize de contact de protecție în față</p>



						<p>Bară teatrală profesională: * 12 prize termorezistent 180° Schuko 16A * 12 puncte de fixare p-u proiectoare * Fișă MP16 p-u comutare dimmer/distribuitor DMX * Bară din metal acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră, * lungime bară – 5800 mm * Comutare la 3 faze * Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>T-Bar Truss Pentru LED-PAR-uri sau alte spoturi DMX 5 Prize de contact de protecție în față 5 prize DMX în față Intrare și ieșire DMX pe față Intrare Power Twist pe lateral Include 4 șuruburi de fixare pentru spoturi și o flanșă de montare pe suport pentru o instalare ușoară pe un difuzor sau un trepid de iluminat Cablul Power Twist inclus în livrare (înlocuire corespunzătoare: Articol Nr 187464) Dimensiuni (L x A x A): 121 x 8 x 6 cm Garanție 10 ani</p>	<p>Voltage: 90 to 240 Volts – 50/60Hz Power consumption: 220 Watt Powercon input and output Dimensions: 13 x 10 x 23 cm Weight: 4kg Garanție 5 ani.</p>
BARA TEATRALA PROFESIONALA	Stairville LED Power & DMX Bar	Germania-China	Stairville					
DISTRIBUITOR TEATRAL	Bonaudio EPX16	Germania-China	EPX					
Spot LED	FOS SPOT 100W PRO	Grecia-China	FOS Technologies					



			<p>Proiector Multicolor teatral LED</p>	<p>FOS PAR 18X15WPRO RGBWA</p> <p>Grecia-China</p> <p>FOS Technologies</p> <p>Reflector LED teatral exterior: * Sursa LED 18 x 18W (minimal) * LED multichip, RGBWAI (6 in 1) * Dispersie uniformă 25° * CRI >95 (min) * Refresh rate PWM: 10kHz (min) * Flicker Free p-u teatru și platou TV * Mod de operare: Manual, sound, DMX * Canale control: 10 (min) * Strobe ajustabil * Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră * Protecție condiții atmosferice – IP65 * Cablu de alimentare nedetașabil * DMX In & Out – cablu nedetașabil XLR 3 * Sistem de convecție natural, fără zgomot * Alimentare: 100-240V 50Hz * Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>Garanție 5 ani.</p> <p>Led profesional din aluminiu de înaltă calitate, cu intrare și ieșire powercon. Diafragma fasciculului: 30°, 18 LED-uri RGBW + chihlimbar 15w (5in1) Dimmer: 0-100% efect stop/stroboscop, sistem de răcire fără zgomot. 18 LED-uri RGBWA 15w (5in1) Durata medie de viață: 50000 ore Diafragma fasciculului: 30° Sistem de racire silențios Dimming/fade RGBW. Amestecarea culorilor RGBW Programe automate cu reglare a vitezei Culori prestabilite Dimmer: 0-100% reglare liniară Oprire viteză reglabilă/efect stroboscopic (1-10 blif/sec) Moduri de control: DMX 512 (5-11 canale DMX), sunet activat, mod automat Modul de sine stătător și modurile Master/Slave Intrare/ieșire date: XLR cu 3 pini și XLR cu 5 pini Yoke system, which act as a floor stand Operating positions: all (device on floor or fixed to a support). Maximum permitted ambient temperature (T_a max): 45°C (113°F). Minimum permitted ambient temperature authorized (T_a min): -10°C (14°F). Suitable only for entertainment and not architectural lighting applications.</p>
--	--	--	--	--	--



					<p>Greutate bruta: 4,3 Kg. Dimensiune fixare: 230 x 280 x 350 mm. Dimensiune ambalaj: 255 x 255 x 360 mm. Garantie 5 ani.</p>
				<p>Reflector LED teatral exterior: *Sursa LED 200W (minimal) *LED dual, WW + WC *Dispersie uniformă 60° *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10KHz (min) *Flicker Free p-u-tearu și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Protecție condiții atmosferice – IP65 *Cablul de alimentare nedetașabil *XL R 3 *DMX In & Out – cablu nedetașabil *Sistem de convecție natural, fără zgomot *Alimentare: 100-240V 50Hz * Garantie 3 ani (minim)</p>	<p>Led COB alb reglabil par cu temperatură variabilă de culoare albă 200W sursă led Alb cald, alb rece. Indicele de redare a culorii (CRI): Ra90, unghi LED: 60°, Barndoor inclus. LED: COB 200W Culoare LED: alb rece reglabil / alb cald Durata de viață a LED-ului: peste 30000 de ore Indicele de redare a culorii (CRI): Ra≥90 Temperatura de culoare: 2000k-6500k Barndoor inclus Unghi LED: 60° Dimmer: 0-100% reglabil liniar Rata de reîmprospătare: 4000 Hz, glisare gratuită pentru TV și Studio Control Moduri Manual, Auto Control DMX cu șase moduri cu dispoziții diferite pentru 2, 4 și 6 canale de control. Proiectorul vine cu suport dublu pentru instalarea pe ferme și pe podea. Consum de energie: 260 W Dimensiuni: 290 x 260 x 305 (L x A x A, inclusiv suportul). Greutate: 4,9 Kg (inclusiv ușile barului și baza).</p>
Reflector Led Exterior	FOS PAR COB 200W LED TW	Grecia - China	FOS Technologies		



				<p>*Strobe ajustabili</p> <p>*Slot pentru gobo sau iris (suport gobo și iris se procură opțional)</p> <p>*Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră</p> <p>*Cablul de alimentare detașabil powercon</p> <p>*DMX In & Out – XLR 3 pini</p> <p>*Sistem de convecție natural + ventilare</p> <p>*Alimentare: 100-240V 50Hz</p> <p>*Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>fasciculului de 15/30 de grade. DMX, prin 1 sau 2 canale (Dimmer & Dimmer Fine)</p> <p>Manual, prin meniul fixtures. 4 curbe diferite de dimmer: Linear, Square, S-Curve și PH-Curve</p> <p>Include suport pentru instalarea ferme sau trepid.</p> <p>Clasa de protecție: IP20 (potrivit numai pentru utilizare în interior.</p> <p>Dimensiuni 780 x 380 x 470 mm</p> <p>Greutate: 13,2 Kg</p> <p>Garantie 5 ani</p>
Reflector LED Teatral	FOS COB PAR 200 RGBW	Grecia-China	FOS Technologies	<p>Reflector LED teatral:</p> <p>*Sursa LED 200W (minimal)</p> <p>*LED dual, WW + WC</p> <p>*Dispersie uniformă 60°</p> <p>*Voliere p-u obstrucționare fasciculi</p> <p>*CRI >95 (min)</p> <p>*Refresh rate PWM: 10kHz (min)</p> <p>*Flicker Free p-u teatru și platou TV</p> <p>*Mod de operare: Manual, DMX</p> <p>*Canale control: 4 (min)</p> <p>*Strobe ajustabil</p> <p>*Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră</p> <p>*Cablul de alimentare detașabil powercon</p> <p>*DMX In & Out – XLR 3 pini</p> <p>*Sistem de convecție natural + ventilare</p> <p>*Alimentare: 100-240V 50Hz</p> <p>*Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>Professional Led Par COB, sursa led 200W?4-in-1 RGBW? COB, distribuția luminii uniformă și moale, Unghiul fasciculului: 60 de grade, dimmer linear 0-100%, canal DMX: 4/8 canale, Barndoor inclus, 3,5 kg.</p> <p>Carcasa clasica Par cu RGBW COB de 200 Watt putere.</p> <p>Unghiul fasciculului de ieșire de 60 de grade.</p> <p>Reflector mare pentru distribuția uniformă și moale a luminii.</p> <p>Ușile de bar incluse, pentru limitarea unghiului de ieșire.</p> <p>Control DMX cu 4 sau 8 canale.</p> <p>Funcții Master Slave, Auto sau Sun to light.</p> <p>0 până la 100% reglare liniară.</p> <p>Funcția stroboscopică.</p> <p>Controlul/protecția temperaturii.</p> <p>Grad de protecție IP20 împotriva apei/prăfului (doar pentru utilizare în interior).</p> <p>Sursa de alimentare: AC 100/240 Volti, 50/60 Hz.</p> <p>Greutate neta: 3.5 Kg.</p>



				<p>Proiector de profil cu unghi zoom:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sursa LED 200W (minimal) * LED dual, WW + WC * Zoom 15-50° * 4 cutite p-u profilare a fascicului lumină * Focus manual * CRI >95 (min) * Refresh rate PWM: 10kHz (min) * Flicker Free p-u teatru și platou TV * Mod de operare: Manual, DMX * Canale control: 4 (min) * Strobe ajustabil * Slot pentru gobo sau iris (suport gobo și iris se procură opțional) * Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră * Cablu de alimentare detașabil powercon * DMX In & Out – XLR 3 pini * Sistem de convecție natural + ventilare * Alimentare: 100-240V 50Hz * Garanție 3 ani (minim) 	<p>Garanție 5 ani .</p> <p>Sursă de lumină/Optică LED COB, putere 200 wați, 3200K</p> <p>Luminozitate: 12.500 lumeni.</p> <p>Zoom manual de la 10 la 55 de grade.</p> <p>Durata de viață: aproximativ 50.000 de ore.</p> <p>Control</p> <p>La bord și control DMX.</p> <p>Reglare liniară pe 8 și 16 biți.</p> <p>Alimentare: 100 / 240 Volți AC, 50 / 60 Hz.</p> <p>Consum de energie: 200 Watt.</p> <p>IP20, numai pentru uz interior.</p> <p>Dimensiuni: 500 x 280 x 215 mm.</p> <p>Greutate: 11 Kg.</p> <p>Garanție 5 ani .</p>
Proiector Teatral de Profil de LED zoom	FOS PC LED 200W	Grecia-China	FOS Tehnologies		
Proiector teatral de profil LED	FOS PROFILE LED 200W 15/30	Grecia-China	FOS Tehnologies	<p>Proiector de profil cu unghi fix:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sursa LED 400W (minimal) * LED dual, WW + WC * Lentila fixă 50° * Barrel rotativ 45° * 4 cutite p-u profilare a fascicului lumină * Focus manual * CRI >95 (min) * Refresh rate PWM: 10kHz (min) * Flicker Free p-u teatru și platou TV * Mod de operare: Manual, DMX * Canale control: 4 (min) 	<p>Profil profesional de 200 W COB LED alb cald 3200K, Zoom reglabil 15-30 grade, 22000 LM, Dimmer de 16 biți, Mod de control DMX 512, alimentare cu intrare/ieșire, curbe ale dimmerului selectabile,</p> <p>Sursă LED alb cald de 200 W</p> <p>Temperatura de culoare 3200 Kelvin</p> <p>Aprox. Durata de viața 50.000 ore</p> <p>Lentile care oferă un unghi al</p>



				<p>(minim)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Bloc de alimentare 5V 3A (inclus) * Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă * DMX In & Out – XLR 3 pini * Sistem de convecție natural * Alimentare: 100-240V 50Hz * Garanție 3 ani (minim) 	<p>Fiecare ieșire. Garanție 5 ani .</p>
<p>Proiector teatral LED cu lentila fresnel</p>	<p>FOS TV MINI FRESNEL TW</p>	<p>Grecia-China</p>	<p>FOS Technologies</p>	<p>Proiector LED cu lentilă fresnel:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sursa LED 200W (minimal) * LED dual, WW + WC * Zoom manual 15-60° * Voliere p-u obstrucționare fascicul * CRI >95 (min) * Refresh rate PWM: 10kHz (min) * Flicker Free p-u teatru și platou TV * Mod de operare: Manual, DMX * Canale control: 4 (min) * Strobe ajustabil * Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră * Cablu de alimentare detașabil powercon * DMX In & Out – XLR 3 pini * Sistem de convecție natural + ventilare * Alimentare: 100-240V 50Hz * Garanție 3 ani (minim) 	<p>Sursă de lumină/Optică LED de 100 W, (50 W CW și 50 Watt WW). Unghiul fascicului de la 25° la 80°, cu zoom manual. Sursă de lumină fără pălpăire: frecvența de funcționare a LED-urilor poate fi ajustată prin meniul de opțiuni. Durata de viață LED: 50.000 ore. Balanta de alb poate fi reglată prin intermediul butoanelor integrate sau canalelor DMX. Temperatura de culoare variază de la 2700 la 6500 Kelvin. CRI 95, R₉>90, TLCI 98, CQS 96 Dimmer fin de la 0 la 100%, cu viteze selectabile ale variatorului. Ușile de bar sunt incluse. Control DMX cu 1, 2, 3 și 5 canale. Alimentare: 100 / 240 Volt AC, 50/60 Hz. Consumul de energie tipic: 230 V, 50 Hz: 1,2 A, 38 W, PF 0,96. Măsurătorii efectuate la tensiune nominală cu toate LED-urile la intensitate maximă. Permiteți o abatere de +/- 10%. IP20, utilizați numai în interior. Dimensiuni: L 230 x L 156 x H 279 mm. Greutate netă: 2.2 Kg.</p>



					<ul style="list-style-type: none"> *Color picker, LEE filter mood *Pan/Tilt – pe ecran touch pentru poziționare ușoară *Aplicație gratuită iOS & Android *Intrare intergată pentru WLAN router *Librărie foarte mare pentru lumini *Ieșire DMX prin XLR cu 3 și 5 pini *Generator integrat de efecte *RDM compatibil *Menu ajutor pas cu pas *Carcasă rigidă din aluminiu și metal *Alimentare externă 2A - inclus *Sistem de convecție natural + fără zgomot *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garantie 3 ani (minim) 	<p>15 redări pot fi active simultan. 400 de grupuri, 400 de presetări, 400 de efecte de formă de utilizatori și 400 de afișări macro. Spectacolele macro pot fi declanșate prin MIDI.</p> <p>Paleta de amestec de culori pentru corpuri cu sistem de amestecare RGB și CMY.</p> <p>Generator de forme cu diverse modele și parametri reglabili. Peste 8000 de dispozitive în bibliotecă, cu editor de bibliotecă și import de personalitate prin portul USB.</p> <p>Puteți face copii de rezervă pentru emisiunile dvs. pe hard discul intern sau pe un stick USB.</p> <p>mufe de intrare și ieșire MIDI.</p>	
Splitter DMX	FOS RDM SPLITTER 6	Grecia-China	FOS Technologies	<ul style="list-style-type: none"> Splitter DMX: *Distribuite și amplifică semnalul DMX *Intrare DMX 3 pini - 1 (minim) *Ieșiri izolate galvanic și amplificate – 4 (minim) *Ieșire suplimentară – loop -1 (minim) *Bloc de alimentare 5V 1A (inclus) *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garantie 3 ani (minim) 	<p>Splitter DMX izolat RDM cu 6 canale, complet compatibil cu DMX-512 100% izolare electrică între intrare/ieșire, indicator LED de semnal și putere, comutator de rezistență terminator, intrare/prin 3 pini și 5 pini.</p> <p>Garantie 5 ani.</p>		
Splitter DMX	FOS ARTNET CONTROLLER PRO	Grecia-China	FOS Technologies	<ul style="list-style-type: none"> Splitter DMX: *Distribuite și amplifică semnalul DMX *Intrare DMX 3 pini - 1 (minim) *Ieșiri izolate galvanic și amplificate – 8 (minim) *Ieșire suplimentară – loop -1 	<p>Nod Art-Net și un splitter optic, 8 porturi de ieșire izolate optic, moduri de operare variabile pentru toate ieșirile DMX. Suportă ArtNet (V4) și DMX, 2 conectori Ethernet RJ45 TCP/IP 10/100M, indicator LED pentru</p>		



Anexa nr.22
La Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” 20 _____

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție 21064958 din 15.10.2022

Obiectul achiziției: Sistem control și iluminare scenică LED pentru casa Casa de Cultură a comunei Hirtop, r. Cimișlia

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Consola Control Lumini	FOS DESIGNER 1024	Grecia-China	FOS Technologies	<p>Consolă control lumini:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Format date - DMX *Numar canale -1024 (minimal) *Număr fadere – 48 (minimal) *Control lumini inteligente și generice – 96 (minim) *Fadere multifuncționale – 48 (minimal) *Playback și submastere – 97 (minimal) *Palette (pozitive, culoare, forme, efecte) – 96 (minim) *Grupe și macrosuri – 96 (minim) *Control intuitiv prin 4 encodere (minim) *Multi Touchscreen 7” (minim) *Playback dedicat teatral – Master + Go 	<p>Canale/Universuri: 1024/2, în ieșiri izolate optice cu XLR cu 3 pini.</p> <p>Ieșire ARTNET.</p> <p>Ecran tactil LCD de 7” TFT.</p> <p>Taste iluminate din spate cu diferite combinații pentru evidențiere.</p> <p>Culori de iluminare de fundal: roșu, verde, galben.</p> <p>4 decodare optice pentru controlul atributelor dispozitivului.</p> <p>Patch maxim de 400 de dispozitive diferite.</p> <p>Maximum 600 de redări programabile, în 15 fadere x40 de pagini.</p>	

