

Системы Безопасности	
Приложение №1	к договору № от 2 марта 2020 г.

Республика Молдова, мун. Кишинёв, Пан. Халиппа 9 Тел. +(373) 22 844 700 Моб.+(373) 79 40 80 90

www.isecurity.md

Смета

на организацию и выполнение работ по установке системы Аудио оповешение на объекте: Institutul de Neurologie si Neurochirurgie , Institutul de Neurologi

расположенном по адресу: mun.Chisinau,str.Korolenko 2 тел.: 02282-90-16 email:

	тел.: 02282	2-90-16 email:				
		Наименования раздела				
Раздел 1. Обор	удование	тип\марка	ед. изм	колич.	цена MDL	сумма MDL
T-6203	Y	Аварийная панель предназначена для записи аварийного сообщения, с целью дальнейшего ручного или автоматического воспроизведения. Потребляемая мощность: 30 Вт. Уровень выходного сигнала: 0.5 Вт. Длительность сообщения: до 60 сек. Частотные характеристики: 200 Гц — 4 кГц. Питание: 220 (+10% -15%) В АС, 50 Гц.	buc	2	5 016,31	10 032,62
Усилитель TI-5006S	Y **** - Y	Микшер-усилитель мощностью 500 Вт С USB/SD/TUNER и Bluetooth. 6 зон трансляции; 6-зонные выходы с индивидуальным регулированием громкости; подключение 4-х микрофонов; возможность подключения пейджингово микрофона для селекторной связи.Пейджинговый микрофон T-216 (арт.7960). 2 сбалансированных входа; 2 аудио выхода;разделение	buc	2	11 788,32	23 576,64
T-216		Пейджинговый микрофон T-216. Тип микрофона Конденсаторный микрофон совместим с уселителями TI1206/TI2406/TI5006S. Режим связи RS458. Производительность 6 зон. Выходной уровень 1В/600Ω Частота диапазона 80-16кГц(+1/-3дБ). Коэффициент искажений ≤1%. Потребляемая мощность 10Вт. Расстояние связи 1км. Питание 24В. Размеры		2	2 936,02	5 872,04
T-611	3	Настенный громкоговоритель.Трансформатор 70В/100В снижает потери в линии на большие расстояния и позволяет легко параллельного соединять несколько громкоговорителей. Мощность на 100В: 1.5Вт, 3Вт, 6Вт. Мощность на 70В: 0.75Вт, 1.5Вт, 3Вт. Звуковое давление: 98 Дб. Встроенный 100 В трансформатор. Частотный диапазон: 90-18 КГц. Размеры: 285 x 200 x 85	buc	44	575,40	25 317,60
UPS Ultra Power 1000VA 012499	F100	Тип оборудования Источник бесперебойного питания Максимальная выходная мощность 1000 ВА Эффективная мощность 670 Вт Тип выходного сигнала Ступенчатая аппроксимация синусоиды Интерфейс USB "ЖК-дисплей Ecть AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) Есть	buc	2	1 283,59	2 567,18
Итого по разде	елу 1.					67 366,08
Раздел 2. Мате	ериалы	тип\марка	ед. изм	колич.	цена MDL	сумма MDL
Cablu acustic 2 x 1.0 cu		Cablu pentru module audio sisteme audio de conectare, cupru . marimi (L x W x H x Ø) 2 x 1.0 mm²	m	750	7,97	5 977,50
Cablu canal 20 x 10		Cablu canal длина отреза 2,0 метра, цена за 1м	m	600	4,43	2 658,00
Cutie de distribuție 85 x 85 x 50	Des	Cutie de distribuție 85 x 85 x 50(L x W x H x \emptyset) 85 x 85 x 50 mm Culoare Alb Grad de rotecție (IP) IP55 Tip material Plastic	buc	44	20,66	909,04
Elemente de fixare		Elemente de fixare	buc	50	51,64	2 582,00
Итого по разде	елу 2.		1	1	<u>l</u>	12 126,54
Раздел 3. Монт	гажные и пу	усконаладочные работы	ед. изм	колич.	цена MDL	сумма MDL
Servicii de monta	re		serv	1	5 075,13	5 075,13
Servicii de reglare si ajustare serv 1 1 691,71						1 691,71
Итого по разде	елу 3.					6 766,84
Всего по смете	<u> </u>					88 620,08
включая НДС						0
						88 620,08