

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție conform anunțului de participare electronic de pe platforma achiziții ocds-b3wdp1-MD-1737982597094
Obiectul achiziției: Piese și accesorii pentru sistemele de irigare

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Aspersor rotor: FI H=10, 40-360°: ridicare telescop 10 cm, diuza preinstalata de 3.0, filet 3/4 F, 5004-PLUS-PC	5000 - Aspersor cu turbina reglabil(40-360°);filet 3/4" F	SUA	RAIN BIRD	Aspersor rotor: FI H=10, 40-360°: ridicare telescop 10 cm, diuza preinstalata de 3.0, filet 3/4 F, 5004-PLUS-PC	Aspersor rotativ cu sector udat 40o 360o, cu ridicare de 10cm + set duze tur-retur, raza de udare RAZA 8-14 m d3/4 FI cu duza 3 in complet	
Aspersor rotor: D. 1/2" FI H=10, 4,6-10,7 m,set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur 3504 PC	3500 - Aspersor cu turbina reglabil(40-360°);filet : 1/2" F	SUA	RAIN BIRD	Aspersor rotor: D. 1/2" FI H=10, 4,6-10,7 m,set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur 3504 PC	Aspersor rotative cu sector udat 40o - 360o, cu ridicare de 10cm, set 6 duze, tur-retur, raza de udare 4.6m - 10.7m, presiune de lucru 1.7-3.8 bar, debit de apa 0.12-1.04 m3/h D ½ FI	
Aspersoare nerotative tip spray: raza de stropire 0,6-7,4 m, D. 1/2" FI fara duza H=10cm, Seria 1800/US	1804 - Aspersor spray 10cm (4"),fara duza; filet 1/2 F	SUA	RAIN BIRD	Aspersoare nerotative tip spray: raza de stropire 0,6-7,4 m, D. 1/2" FI fara duza H=10cm, Seria 1800/US	Aspersor static cu ridicare de 10 cm fara duza raza de stropire 0,6-7,4 m, D. 1/2" FI fara duza, Seria 1800/US	
Aspersor rotor: FI H=30, 40-360° : Rotor, ridicare telescop 30 cm, diuza preinstalata de 3.0, filet 3/4 F, 5012-PLUS-PC	50012 Plus (SAM,PRS)- Aspersor cu turbina reglabil ,inaltime 30 cm (40-360°); filet 3/4" F	SUA	RAIN BIRD	Aspersor rotor: FI H=30, 40-360° : Rotor, ridicare telescop 30 cm, diuza preinstalata de 3.0, filet 3/4 F, 5012-PLUS-PC	Aspersor rotativ:5012Plus FI H=30, 40-360° : Rotor, ridicare telescop 30 cm, duza preinstalata de 3.0, filet 3/4 F, 5012-PLUS-PC	

Electrovana: D. 2", FI/FI drept/unghi, solenoid 9V, cu regulator de debit, 200-PGA 9V	Electrovana 200-PGA, 2" F ; 9 v	SUA	RAIN BIRD	Electrovana: D. 2", FI/FI drept/unghi, solenoid 9V, cu regulator de debit, 200-PGA 9V	Electrovana 2"FI 9 V cu regulator de debit - debit 9,08 - 34,05 m3/h 200-PGA
Aspersoare nerotative tip spray: cu prindere laterala, raza de stropire 0,6-7,4 m , D. 1/2" FI fara duza H=30 cm, Seria 1800/US	1812 - Aspersor spray 30cm (12"),fara duza; filet 1/2 F	SUA	RAIN BIRD	Aspersoare nerotative tip spray: cu prindere laterala, raza de stropire 0,6-7,4 m , D. 1/2" FI fara duza H=30 cm, Seria 1800/US	Aspersor static cu ridicare de 30 cm fara duza cu prindere de jos si laterala raza de stropire 0,6-7,4 m, D. 1/2" FI fara duza, Seria 1800/US
Duze pentru aspersoare nerotative tip spray seria 1800/US, duze tip VAN sau MPR	Duza aspersor	SUA	RAIN BIRD	Duze pentru aspersoare nerotative tip spray seria 1800/US, duze tip VAN sau MPR	Raza de udare 0,9m pana la 5.5 m, culoare galben, traectorie 5°, sector udat 0°-360°.
Sensor de ploaie Mini-Click (cablu electric de lungime 7.6m, setari multiple a ratei de precipitatie intre 3.2mm pana la 20mm) RSD-Bex	Sensor de ploaie RSD-BEX	SUA	RAIN BIRD	Sensor de ploaie Mini-Click (cablu electric de lungime 7.6m, setari multiple a ratei de precipitatie intre 3.2mm pana la 20mm) RSD-Bex	Sensor de ploaie Material UV rezistent, reglaj intre 3,2-20 mm precipitatie, inel ventilatie reglabil, 7,6m cablu inclus
Electrovana D. 1" FI/FI solenoid 24 V, 1" FII 24 VAC - debit 0,24 - 9,0 m3/h	Electrovana DV 1" F; 24 VAC	SUA	RAIN BIRD	Electrovana D. 1" FI/FI solenoid 24 V, 1" FII 24 VAC - debit 0,24 - 9,0 m3/h	Electrovana DV 1" FI 24 VAC - debit 0,24 - 9,0 m3/h 1" Presiune de lucru 1-10.4 bar
Electrovana D. 1" FI/FI solenoid 9 V, Debit: 0.75-9.08m3/h, presiune: 1 – 10.4bar, DV-100-9V	Electrovana 100-DV-MM, 1; HP 9 v	SUA	RAIN BIRD	Electrovana D. 1" FI/FI solenoid 9 V, Debit: 0.75-9.08m3/h, presiune: 1 – 10.4bar, DV-100-9V	Electrovana DV 1" FII 9 VAC - debit 0,24 - 9,08 m3/h presiune 1-10.4 bar
Boxa pentru electrovalve 14" (54×54 cm)	Cutie PZR 115 Jumbo cu maner	Italia	Rain Spa	Boxa pentru electrovalve 14" (54×54 cm)	Cutie din plastic pt electrovane cu miner 14" (54×54 cm)
Boxa pentru electrovalve 12" (52×39 cm)	Cutie PZR 113 Standart cu maner	Italia	Rain Spa	Boxa pentru electrovalve 12" (52×39 cm)	Cutie din plastic pt electrovane cu miner 52x39
Boxa pentru electrovalve 10" (30cm)	Cutie PZRM 111 - pentru electrovana,	Italia	Rain Spa	Boxa pentru electrovalve 10" (30cm)	Cutie din plastic pt electrovane cu miner 30 cm

Cutie pentru Robinet 6" MINI dotata cu cot 3/4" FE-FI (210×H110 cm)	Cutie PZCV 15 - cm cu robitet din metal integrat x 3/4" M	Italia	Rain Spa	Cutie pentru Robinet 6" MINI dotata cu cot 3/4" FE-FI (210×H110 cm)	Cutie pentru Robinet 6" cu cot 3/4" FE-FI (210×H110 cm)
Programator 1 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP1	Programator 1 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP1	Franta	Solem	Programator 1 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP1	Programator 1 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP1 Raza bluetooth : aproximativ 10 metri Alimentat cu baterie alcalina de 9V Rezistent la apa, nivel de protectie IP 68,poate fi montat chiar si in caminul de electrovane Pana la 12 programe cu cel mult 8 timpi de pornire per program
Programator 2 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP2	Programator 2 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP2	Franta	Solem	Programator 2 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP2	Programator 2 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP1 Raza bluetooth : aproximativ 10 metri Alimentat cu baterie alcalina de 9V Rezistent la apa, nivel de protectie IP 68,poate fi montat chiar si in caminul de electrovane Pana la 12 programe cu cel mult 8 timpi de pornire per program
Programator 4 zona montare exterior, Conexiune pentru	Programator 4 zona montare exterior,	Franta	Solem	Programator 4 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul	Programator 4 zona montare exterior, Conexiune pentru

<p>electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP4</p>	<p>Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP4</p>			<p>de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP4</p>	<p>electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP1 Raza bluetooth : aproximativ 10 metri Alimentat cu baterie alcalina de 9V Rezistent la apa, nivel de protectie IP 68, poate fi montat chiar si in caminul de electrovane Pana la 12 programe cu cel mult 8 timpi de pornire per program</p>
<p>Programator 6 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP6</p>	<p>Programator 6 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP6</p>	Franta	Solem	<p>Programator 6 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP6</p>	<p>Programator 6 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP1 Raza bluetooth : aproximativ 10 metri Alimentat cu baterie alcalina de 9V Rezistent la apa, nivel de protectie IP 68, poate fi montat chiar si in caminul de electrovane Pana la 12 programe cu cel mult 8 timpi de pornire per program</p>
<p>Centrala comunicare Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) (necesita alim. 220V) conectarea pina la 10 programatoare LR-IP, LR-MB-10</p>	<p>Centrala comunicare Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) (necesita alim. 220V) conectarea pina la 10</p>	Franta	Solem	<p>Centrala comunicare Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) (necesita alim. 220V) conectarea pina la 10 programatoare LR-IP, LR-MB-10</p>	<p>Centrala comunicare Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) (necesita alim. 220V) conectarea pina la 10 programatoare LR-IP, LR-MB-10 LR-MB10 acceptă</p>

	programatoare LR-IP, LR-MB-10				comunicarea cu 10 module LoRa	
Baterie Industrial Crona 9V	Baterie "" 9V	SUA	RAIN BIRD	Baterie Industrial Crona 9V	Baterie Industriala "" 9V	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: ___Gurau Dan___ În calitate de: contabil

Ofertantul: BG TON SRL_ Adresa: MOLDOVA, Chisinau, str. Onisifor Ghibu nr.2 ap. 151