

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție <u>21593629</u> din <u>06.04.2026</u>
Obiectul de achiziției: <u>materialelor electrotehnice</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 1 Materiale electrotehnice</b>						
Cablu electric	18187	Ucraina	GAL-KAT	VVG ngd-LS 3x1.5mm2	Cablu VVG 3x1.5 ng LS	Conform standartelor producatorului
Cablu electric	6011	Ucraina	GAL-KAT	VVG ngd-LS 3x2.5mm2	Cablu VVG 3x2.5 ng LS	Conform standartelor producatorului
Cablu electric	19116	Ucraina	GAL-KAT	PV3 2.5mm galben/verde	Conductoare PV 3 2.5 galben-verde	Conform standartelor producatorului
Fir electric	2313	Ucraina	GAL-KAT	PVS; 3*1,5;cupru	Conductoare PVS 3x1.5 cupru	Conform standartelor producatorului
Fir electric	17803	Ucraina	GAL-KAT	PVS; 3*2,5;cupru	Conductoare PVS 3x2.5	Conform standartelor producatorului
Cablu AVVGng	2070	Moldova	Tehelectro-SV	Secțiune 16 mm <sup>2</sup> ; Numărul de fire 5*; Tip material Aluminiiu; Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°C pînă la +50°C; Model AVVGng.	Cablu AVVG 5x16 ng.	Conform standartelor producatorului
Șina de montare DIN-35 120 cm	5984	China		Dimensiuni (L x W x H x Ø) 120cm model Din-35	Șina de montare DIN-35 120 cm	Conform standartelor producatorului

Conexiune forbox	7942	China		Tensiune (V)450V;Dimensiuni (L x W x H x Ø);10 mm;Tip material Plastic. Model 812.378(set 10buc)	Forbox 10 mm/planca 10	Conform standartelor producatorului
Conexiune forbox	7941	China		Tensiune (V)450V;Dimensiuni (L x W x H x Ø);6 mm;Tip material Plastic.model 812.376(set10buc)	Forbox 6 mm/planca 10	Conform standartelor producatorului
Conexiune forbox	11658	China		Tensiune (V)450V;Dimensiuni (L x W x H x Ø);4 mm;Tip material Plastic.model 812.375(set10buc)	Forbox 4 mm/planca 10	Conform standartelor producatorului
Tablou electric	18309	Turcia	DE-PA	1-2 module aparent;dimensiuni (mm)120x45x65; Gradul de protectie IP40;Tip montaj Extern	Box automate 1-2 aparent IP40	Conform standartelor producatorului
Tablou electric	18310	Turcia	DE-PA	3-4 module,dimensiuni (mm)120x60x85;gradul de protectie IP40 Tip montaj extern	Box automate 3-4 aparent IP40	Conform standartelor producatorului
Intrerupator automat diferential	1059	China	ENEXT	AVDT32 2P 16A 30mA;clasa de declansare B;gradul de protectie IP20 Intensitatea (A)16;Numarul de poli 2;Tensiunea de alim.(V)220	Automat AVDT32 2P 16A 30mA;clasa de declansare B;gradul de protectie IP20 Intensitatea (A)16;Numarul de poli 2;Tensiunea de alim.(V)220	Conform standartelor producatorului
Intrerupator automat diferential	1054	China	ENEXT	AVDT32 2P 20A 30mA;clasa de declansare B;gradul de protectie IP20 Intensitatea (A)20;Numarul de poli2;Tensiunea de alim.(V)220	Automat AVDT32 2P 20A 30mA;clasa de declansare B;gradul de protectie IP20 Intensitatea (A)20;Numarul de poli2;Tensiunea de alim.(V)220	Conform standartelor producatorului
Intrerupator automat diferential	1061	China	ENEXT	AVDT32 2P 25A 30mA;clasa de declansare B;gradul de protectie IP20 Intensitatea (A)25;Numarul de poli 2;Tensiunea de 220V	Automat AVDT32 2P 25A 30mA;clasa de declansare B;gradul de protectie IP20 Intensitatea (A)25;Numarul de poli 2;Tensiunea de 220V	Conform standartelor producatorului
Intrerupator automat	1090	China	ENEXT	1P;Car. decl.electromagnetic C ;Curent 16 (A)220/400V;frecvența 50Hz;ModelVA47-29	Intrerupator automat 1P;Car. decl.electromagnetic C ;Curent 16 (A)220/400V;frecvența 50Hz;ModelVA47-29	Conform standartelor producatorului
Intrerupator automat	1132	China	ENEXT	1P;Car. decl.electromagnetic;Curent 20 (A)220/400V;frecvența 50Hz;ModelVA47-29	Intrerupator automat 1P;Car. decl.electromagnetic;Curent 20 (A)220/400V;frecvența 50Hz;ModelVA47-29	Conform standartelor producatorului
Intrerupator automat	1091	China	ENEXT	1P;Car. decl.electromagnetic;Curent 25 (A)220/400V;frecvența 50Hz;	Intrerupator automat 1P;Car. decl.electromagnetic;Curent 25 (A)220/400V;frecvența 50Hz;	Conform standartelor producatorului
Intrerupator automat	18069	China	ENEXT	1P;Car. decl.electromagnetic B/C;Curent 10 (A)220/400V;frecvența 50Hz;	Intrerupator automat 1P;Car. decl.electromagnetic B/C;Curent	Conform standartelor

					10 (A)220/400V; frecvența 50Hz;	producătorului
Intrerupator automat	1108	China	ENEXT	Car. decl.electromagnetic B/C curent 32A 400V; Nr.poli-3p	Intrerupator automat Car. decl.electromagnetic B/C curent 32A 400V; Nr.poli-3p	Conform standartelor producătorului
Intrerupator automat	1106	China	ENEXT	Car. decl.electromagnetic B/C curent 20A 400V; Nr.poli-3p	Intrerupator automat Car. decl.electromagnetic B/C curent 20A 400V; Nr.poli-3p	Conform standartelor producătorului
Covoră dielectrică	2102462	China	PowMR	Dimensiuni (L x W x H x Ø)750 x 750 x 6 mm;Culoare negru/verde(cu certificat de verificare)	Covoră dielectrică 750*750*6mm	Conform standartelor producătorului
Covoră dielectrică	102461	China	PowMR	Dimensiuni (L x W x H x Ø)500 x 500 x 6 mm;Culoare negru/verde( cu certificat de verificare)	Covoră dielectrică 500*500*6mm	Conform standartelor producătorului
cutie pentru automate 2module	17545	Turcia	DE-PA	Dimensiuni (L x W x H x Ø)100 x 140 x 93 mm;IP40;exterior	Box automate 2 aparent IP40	Conform standartelor producătorului
Cutie pentru automate 4module	14958	Turcia	DE-PA	Dimensiuni (L x W x H x Ø)140 x 136 x 95 mm;IP40;exterior	Box automate 4 aparent IP40	Conform standartelor producătorului
Starter S2	18284	China	GTV	Starter Philips SER WH 4-22 W 220 V;Model SER WH	Starter S-2 4-22w	Conform standartelor producătorului
Bec led	14264	China	ОНЛАЙТ	Soclu E27, Temperatura culoare (K) 6500 K, Puterea (W) 15 W, Clasa eficiențe ienergetice A+. Tensiune (V) 220 – 240 V	Bec LED OLL-A60-15W-230-6500K E27	Conform standartelor producătorului
Bec led	14184	China	ОНЛАЙТ	Soclu E27, Temperatura culoare (K) 6500 K, Puterea (W) 10 W, Clasa eficiențe ienergetice A+. Tensiune (V) 220 – 240 V	Bec LED OLL-A60-10W-230-6500K E27	Conform standartelor producătorului
Tub led	17315	China	ОНЛАЙТ	Soclu G13 6400K 1300lm 1200*30mm;220-240V.(conectarea directă)	Bec Tub LED OLL-G-T8-18W-230-6500K G13 1800lm 1200*30mm	Conform standartelor producătorului
Tub led	17921	China	ОНЛАЙТ	Soclu G13 ;puterea 10W;Flux 900 lm;4000K ;dimensiuni 600*30mm ;220-240V;Tip T8 conectarea directă.	Bec Tub LED OLL-G-T8-9W-230-4000K G13 900lm	Conform standartelor producătorului
Panou LED Armstrong	18583	China	LGM	Dimensiuni595x595x26mm;640K;IP44;P=45W;Temperatura culoare 6400 K;Soclu LED.	Corp de iluminat LED 60*60 48W 6500K	Conform standartelor producătorului
Sursă de alimentare LED(Led driver)	16067	China	GTV	model:056-010-0045;AC175-265V 0,22A 50Hz;DC220-240mA, ;MaxPout:41,4W	LED DRIVER INNOVO 40W 600mA IP20	Conform standartelor producătorului
Bec led	14450	China	ОНЛАЙТ	tip Soclu GU 5.3;220-240 V/50Hz;P-3W;18mA;DAY LIGHT	Bec LED OLL-MR16-7W-230-6500K-GU5.3	Conform standartelor producătorului

Banda izolantă	18543	China	ENTAC	Culoare Galben/Verde;Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 15mm	Banda de izol. galben-verde 0.13mm*0.19mm*20m	Conform standartelor producatorului
Banda izolantă	18442	China	Hoegert	Culoare Verde;Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 15mm	Banda izolanta 0.13x19x20m verde	Conform standartelor producatorului
Banda izolantă	18848	China	ENTAC	Culoare Roșu;Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 15 mm	Banda de izol. rosu 0.13mm*0.19mm*20m	Conform standartelor producatorului
Banda izolantă	18542	China	ENTAC	Culoare Negru;Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 15mm	Banda de izol. neagra 0.13mm*0.19mm*20m	Conform standartelor producatorului
Banda izolantă	18847	China	ENTAC	Culoare Albastru;Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 15mm	Banda de izol. albastra 0.13mm*0.19mm*20m	Conform standartelor producatorului
Întreprupător dublu exterior	18320	Turcia	Nilson	Culoare Alb;Tensiune 250 V Curent 16 A	Alb intrerupator 2 loc UNIQUE	Conform standartelor producatorului
Întreprupător mono exterior	18322	Turcia	Nilson	Culoare Alb;Tensiune 250 V;Curent 16 A	Alb intrerupator 1 loc UNIQUE	Conform standartelor producatorului
Priză mono euro exterior	18316	Turcia	Nilson	Culoare Alb;Tensiune 250 V;Curent 16 A	Priza euro alb UNIQUE	Conform standartelor producatorului
Priză dublă euro exterior	3947	Turcia	Nilson	Culoare Alb;Tensiune 250 V;Curent 16 A	Alb Priza euro dubla exterioara Themis	Conform standartelor producatorului
Fișă	15920	Turcia	DE-PA	Nr. Poli2P+N;Curent 16A;Gradul de protecție IP20;Tensiune220 - 250 V	Vilka euro cu Inel Alb 16A, IP20, 220-250V	Conform standartelor producatorului
Întreprupător dublu interior	17744	Turcia	Nilson	Frecvența50 HzTip materialPlastic;Curent 10(A);tensiune230V;IP20	Alb intrerupator 2cl. 10A 230V IP20	Conform standartelor producatorului
Întreprupător mono interior	18676	Turcia	Nilson	Frecvența50 HzTip materialPlastic;Curent 10(A);tensiune230V;IP20	Alb Intrerupator 1kl SELENE	Conform standartelor producatorului
Priză mono euro interior	18674	Turcia	Nilson	Culoare Alb;Tensiune 250 V;Curent 16 A	Alb priza euro SELENE	Conform standartelor producatorului
Priză dublă euro interior	3918	Turcia	Nilson	Culoare Alb;Tensiune 250 V;Curent 16 A	Alb Priza dubla euro	Conform standartelor producatorului
Sonerie fara fir in priza	18700	China	VARGO	Tensiune 12 V;38 melodii; Acumulator2 x AA;Distanța (m)150 m;Culoare Alb/Albastru	Sonerie Canary 220v	Conform standartelor producatorului
Cutie de distribuție	17317	Turcia	DE-PA	Dimensiuni 100 x 100 x 70 mm ;Tipmaterial;Plastic Destinație Exterior;IP65.	Cutie de montare 110*110*50 IP54	Conform standartelor producatorului

Coliere cablu	18253	Turcia	DE-PA	Dimensiuni 3x100 din nailon albe 100 buc	Homut 3.6x150 Alb	Conform standartelor producatorului
Coliere cablu	18484	Turcia	DE-PA	Dimensiuni 8x300 din nailon albe 100 buc	Homut 8.0x450 Alb	Conform standartelor producatorului
Coliere cablu	14851	Turcia	DE-PA	Dimensiuni 5x200 din nailon albe 100 buc	Homut 4.8x250 Alb	Conform standartelor producatorului
Cutie de distribuție	130394	China	KASAN	Dimensiuni 200 x 200 x 80 mm ;Tipmaterial metal; Destinație Exterior;IP65.	Dimensiuni 200 x 200 x 80 mm ;Tipmaterial metal; Destinație Exterior;IP65.	Conform standartelor producatorului
Conector VVago	19124	China		Nr.poli 2 și 4;Diferite dimensiuni.	Clema WAGO R-3	Conform standartelor producatorului
Fișa mobilă	3621	China		Nr. Poli 3P;Curent 32A;Tensiune 220-240V;IP44(tata)	Vilka electrica 023 2P+PE 32A 220V IP44	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat stradal	18891	China	VARGO	Temperatura culoare (K)6500 K;Puterea100 W;Tensiune230 V;model SPR	Corp de iluminat stradal 100W 6500K	Conform standartelor producatorului
Autocolant	170021	China		PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru	Autocolant ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru	Conform standartelor producatorului
Autocolant	RX00038	China		220V 40 x 15 mm galben;Dimensiuni40 x 15 mm;CuloareGalben;Model 220V;Bucăți în ambalaj12	Autocolant 220V 40 x 15 mm galben;Dimensiuni40 x 15 mm;CuloareGalben;Model 220V;Bucăți în ambalaj12	Conform standartelor producatorului
Releu termic	5052	China	EKF	HDR 3S-25/z 2,5-4A 440V	Rele PT3 8 2.5-4A EKF	Conform standartelor producatorului
Contactator	4142	China	EKF	HDC17 6A 50Hz 8kW 220-240V	Contactator magneticii KM3 1210 12A 380B 1NO EKF	Conform standartelor producatorului
Contactator	4142	China	EKF	LC1E0910M5 9A 50Hz 4kW 440 V220V IP20	Contactator magneticii KM3 1210 12A 380B 1NO EKF	Conform standartelor producatorului
Întreprător mini	15922	Turcia	DE-PA	12/230V 20A;Roșu Amio	BUTON rosu 16A p/u Boiler	Conform standartelor producatorului
Siguranța cilindrică	181550	China		1815550 20*5mm 10A;250V	Siguranța cilindrică 1815550 20*5mm 10A;250V	Conform standartelor producatorului
Siguranța fuzibilă	SOL160C	China		USFULL SOL 16ADC 10*38mm;16A;1000V	Siguranța cilindrică USFULL SOL 16ADC 10*38mm;16A;1000V	Conform standartelor producatorului

Siguranța cilindrică	181585	China		181585 20*5mm 6,3A;250V	Siguranța cilindrică 181585 20*5mm 6,3A;250V	Conform standartelor producatorului
Siguranța cilindrică	181549	China		181549 20*5mm; 8A; 250V	Siguranța cilindrică 181549 20*5mm; 8A; 250V	Conform standartelor producatorului
Fișa euro UNEL	15920	China		2P+E;16A;220-240V	Vilka euro cu Inel 50-buc. Alb	Conform standartelor producatorului
Pile electrice	18719	China	AGFAPHO TO	Tensiune 1,5V tip AA;Gamă MAX Super Alkaline;Model LR6	Baterie ALCALINE AA	Conform standartelor producatorului
Pile electrice	18721	China	AGFAPHO TO	Tensiune 1,5V tip AAA;Gamă MAX Super Alkaline;Model LR03	Baterie ALCALINE AAA	Conform standartelor producatorului

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ Cuzmina O \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_Director\_\_

Ofertantul: \_\_SRL Lilitec-Prim\_ Adresa: \_\_Chisinau, str.Gh.Madan 87/7\_\_