

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție _ocds-b3wdp1-MD-1596449311364 din 03.08.2020
	Denumirea procedurii de achiziție: Aparate de aer conditionat (inclusiv montarea)

n/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 1. Aparate de aer conditionat (inclusiv montarea)								
1	39700000-9	Aparat de aer condiționat <i>INVERTER (9 000 Btu/h)</i> inclusiv montarea	KWSM-09	China	Kanion Group Co. Limited	Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; Tip unitate: Split de perete; Puterea nominală de răcire (kW/h) minim 2.5 Puterea nominală de încălzire (kW/h) minim 2.6; Temperaturi exterioară admisă (răcire) minim +18°~ +42° Temperaturi exterioară admisă (încălzire) minim -15°~ +24° Compresor inverter DA Funcția de autocurățare DA Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph)-220 / 50/ 1 Debit de aer (m³ / h) minim 400 Sunet la nivel interior (dB (A)) maxim 40 Garanție minim 24 luni	Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; Tip unitate: Split de perete; Puterea nominală de răcire (kW/h) : 2.6; Puterea nominală de încălzire (kW/h): 2.8; Temperaturi exterioară admisă (răcire) : +18°~ +42°; Temperaturi exterioară admisă (încălzire): -15°~ +24°; Compresor inverter TOSHIBA Japonia; Funcția de autocurățare: DA; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph)-220 / 50/ 1; Debit de aer (m³ / h): 400; Sunet la nivel interior (dB(A)): 40; Garanție 24 luni	- Certificat de conformitate; - Certificat de calitate de la producător (ISO)
						Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; Tip unitate: Split de perete; Puterea nominală de răcire (kW/h) minim 3.2	Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; Tip unitate: Split de perete; Puterea nominală de răcire (kW/h): 3.5;	

2	39700000-9	Aparat de aer condiționat <i>INVERTER (12 000 Btu/h)</i> inclusiv montarea	KWSM-12	China	Kanion Group Co. Limited	Puterea nominală de încălzire (kW/h) minim 3.5 Temperaturi de lucru în regim de răcire minim +18°~ +42° Temperaturi de lucru în regim de încălzire minim -15°~ +24° Compresor inverter DA Funcția de autocurățare DA Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph)- 220 / 50/ 1 Debit de aer (m³ / h)minim 500 Sunet la nivel interior (dB (A))maxim 50 Garanție minim 24 luni	Puterea nominală de încălzire (kW/h): 3.8; Temperaturi de lucru în regim de răcire: +18°~ +42° Temperaturi de lucru în regim de încălzire : -15°~ +24°; Compresor inverter TOSHIBA Japonia; Funcția de autocurățare: DA; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph)- 220 / 50/ 1 Debit de aer (m³ / h)minim 500 Sunet la nivel interior (dB (A))maxim 50 Garanție 24 luni	Certificat de conformitate; -Certificat de calitate de la producator (ISO)
3	39700000-9	Aparat de aer condiționat <i>INVERTER (18 000 Btu/h)</i> inclusiv montarea	KWSM-18	China	Kanion Group Co. Limited	Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. Tip unitate: Split de perete Puterea nominală de răcire (kW/h) minim 5.2 Puterea nominală de încălzire (kW/h) minim 5.5 Temperaturi de lucru în regim de răcire minim +18°~ +42° Temperaturi de lucru în regim de încălzire minim -15°~ +24° Compresor inverter DA Funcția de autocurățare DA Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph)- 220 / 50/ 1 Debit de aer (m³ / h)minim 650 Sunet la nivel interior (dB (A))maxim 55 Garanție minim 24 luni	Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. Tip unitate: Split de perete; Puterea nominală de răcire (kW/h):5.2; Puterea nominală de încălzire (kW/h):5.5; Temperaturi de lucru în regim de răcire; +18°~ +42°; Temperaturi de lucru în regim de încălzire: -15°~ +24°; Compresor inverter TOSHIBA Japonia; Funcția de autocurățare: DA; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph)- 220 / 50/ 1; Debit de aer (m³ / h): 650; Sunet la nivel interior (dB (A): 40-50; Garanție 24 luni	Certificat de conformitate; -Certificat de calitate de la producator (ISO)
		Aparat de aer condiționat	GWH24		GREE	Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; Tip unitate Split de perete Puterea nominală de răcire (kW/h) minim 7.0 Puterea nominală de încălzire (kW/h) minim 7.0	Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare; Tip unitate: Split de perete; Puterea nominală de răcire (kW/h):7.0;	Certificat de conformitate; -Certificat de calitate de la producator (ISO)

4	39700000-9	INVERTER (24 000 Btu/h) inclusiv montarea	LS-HE24	China	LESSAR	Temperaturi de lucru în regim de răcire minim +18°~ +42° Temperaturi de lucru în regim de încălzire minim -15°~ +24° Compresor inverter DA Funcția de autocurățare DA Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph)- 220 / 50/ 1 Debit de aer (m³ / h)minim 800 Sunet la nivel interior (dB (A))maxim 55 Garanție minim 24 luni	Puterea nominală de încălzire (kW/h):7.0; Temperaturi de lucru în regim de răcire: +18°~ +42°; Temperaturi de lucru în regim de încălzire: -15°~ +24°; Compresor inverter : DA; Funcția de autocurățare: DA; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph)- 220 / 50/ 1; Debit de aer (m³ / h)minim 800-850; Sunet la nivel interior (dB (A)): 40-50; Garanție 24 luni;	
5	39700000-9	Traseu frigorific din cupru (izolate), ¼	1/4	Italia	FOMA SPA	Traseu frigorific din cupru (izolate), 1/4	Traseu frigorific din cupru (izolate), 1/4	
6	39700000-9	Traseu frigorific din cupru (izolate), 3/8	3/8	Italia	FOMA SPA	Traseu frigorific din cupru (izolate), 3/8	Traseu frigorific din cupru (izolate), 3/8	
7	39700000-9	Traseu frigorific din cupru (izolate), 5/8	5/8	Italia	FOMA SPA	Traseu frigorific din cupru (izolate), 5/8	Traseu frigorific din cupru (izolate), 5/8	
8	39700000-9	Traseu frigorific din cupru (izolate), ½	1/2	Italia	FOMA SPA	Traseu frigorific din cupru (izolate), 1/2	Traseu frigorific din cupru (izolate), 1/2	
9	39700000-9	Console 9000-12000 BTU (Suporturi)	07-12	China	HABIT AT	Console 9000-12000 BTU (Suporturi)	Console (suporturi) pentru 7000-12000BTU	
10	39700000-9	Console 18000-24000 BTU (Suporturi)	18-24	China	HABIT AT	Console 18000-24000 BTU (Suporturi)	Console (suporturi) pentru 18000-24000BTU	
11	39700000-9	Cablu electric între blocuri	PVC	MD	Volta	Cablu electric între blocuri	Cablu electric PVC 3*2,5; 4*1,5;	
12	39700000-9	Țeavă (metaloplast) d-16	D16, p/u drenaj	China	HENC O	Țeavă (metaloplast) d-16	Teava pentru drenaj din metaloplast d-16	
13	39700000-9	Bandă izolantă lățime-100 mm, lungime -25 m	-	China	Kanion Group Co. Limited	Bandă izolantă lățime-100 mm, lungime -25 m	Banda termoizolanta pentru izolarea conductelor, Laț-100mm, Lung-25 m	

14	39700000-9	Diblu cu șurub din metal 14/100	14/100	Polonia	Klimas	Diblu cu șurub din metal 14/100	Diblu cu șurub 14/100 pentru fixarea suporturilor	
15	39700000-9	Găuri cu diamant în pereți 1,0-1,2m	D40-100	MD	ELPO	Găuri cu diamant în pereți 1,0-1,2m	Găuri cu diamant în pereți 1,0-1,2m; D40-100	
16	39700000-9	Găuri cu diamant în pereți 0,6-0,8m	D40-100	MD	ELPO	Găuri cu diamant în pereți 0,6-0,8m	Găuri cu diamant în pereți 0,6-0,8m; D40-100	
17	39700000-9	Găuri cu diamant în pereți 0,4-0,6m	D40-100	MD	ELPO	Găuri cu diamant în pereți 0,4-0,6m	Găuri cu diamant în pereți 0,4-0,6m; D40-100	
18	39700000-9	Canal de protecție 60x60	60x60	MD	Volta	Canal de protecție 60x60	Canal de protecție 60x60	
19	39700000-9	Diblu cu șurub din metal 8*60	8/60	Polonia	Klimas	Diblu cu șurub din metal 8*60	Diblu cu șurub 8/60	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B