

		<p>(RI nr. 6057) –</p> <p>-Strat impermeabil: tricot interlock + PU</p> <p>-masă pe unitatea de suprafață : <b>137,83 g/mp</b> (declarat 140 g/mp ± 10%)</p> <p>-natura fibrelor: tricot interlock din 100 % PES dublu laminat cu membrana PU</p> <p>- (RI nr. 6057)</p> <p>-Căptușeală: matlasată</p> <p>-masă pe unitatea de suprafață : <b>284,73 g/mp</b> (declarat 280 g/mp ± 10%)</p> <p>-natura fibrelor : țesătură din 50% fibre aramidice+50% vascoza FR, matlasată pe neșesut ignifug din 100% fibre aramidice, cu masa de circa 280 g/mp</p> <p>(RI nr. 6057)</p> <p>-Dublură :</p> <p>-masă pe unitatea de suprafață : <b>393.32g/mp</b> (declarat 390 g/mp ± 5%)</p> <p>-natura fibrelor : 100% para-aramidica acoperita cu un strat de cauciuc siliconic</p>	
1.5	Culoare	- Față : bleumarin - Căptușeală : <b>gri ; poate fi și în alte culori ::</b>	Corespunde
2	Domeniu de utilizare		
2.1.1	1/EN 469: Domeniu de aplicare	<p>Domeniul de utilizare declarat se suprapune peste domeniul de aplicare al standardului Îmbrăcăminte de Nivel 2: îmbrăcăminte pentru lupta împotriva incendiilor utilizată pentru riscurile întâlnite în timpul combaterii incendiilor și al salvării din incendiile care se produc în structuri..</p>	Corespunde
	<p>Acest document precizează cerințele de performanță minimale pentru îmbrăcăminte de protecție proiectată pentru a fi purtată în timpul activităților de stingere a incendiilor. Cerințele prezentate în detaliu în acest document acoperă aspecte legate de proiectare, căldură și flacără, aspecte mecanice, chimice, de confort și de vizibilitate. Acest document acoperă proiectarea generală a îmbrăcăminte, nivelurile minime de performanță ale materialelor utilizate, metodele de încercare care trebuie utilizate pentru a determina aceste niveluri de performanță, marcarea și informațiile furnizate de către producător.</p> <p>Acest document face distincție între activitățile de luptă împotriva incendiilor și le împarte în două niveluri de performanță bazate pe evaluarea riscurilor:</p> <p>— Nivelul 1: precizează cerințele minimale pentru îmbrăcăminte pentru lupta împotriva incendiilor, care implică activități asociate cu lupta împotriva incendiilor desfășurate în exterior și activități de sprijinire a acestora, luând în considerare mediul și condițiile scenariilor operaționale previzibile ale unor astfel de activități de stingere a incendiilor.</p> <p>Nivelul 1 nu se aplică protecției împotriva riscurilor întâlnite în cadrul combaterii incendiilor sau al activităților de salvare din incendiu care au loc în structuri, cu excepția cazului în care este combinat cu un EIP de nivel 2 sau cu alte EIP-uri specializate.</p> <p>— Nivelul 2: precizează cerințele minimale pentru îmbrăcăminte pentru lupta împotriva incendiilor utilizată pentru riscurile întâlnite în timpul combaterii incendiilor și al salvării din incendiile care se produc în structuri.</p> <p>Distincția dintre îmbrăcăminte de Nivelul 1 și cea de Nivelul 2 se rezumă la cerințele în caz de căldură și flacără (X1 sau X2 - căldură și flacără). Aceste niveluri de protecție pot fi atinse de un singur articol de îmbrăcăminte sau de o combinație de articole de îmbrăcăminte separate.</p> <p>Marcarea suplimentară asigură două grade de protecție, pentru Y (protecția împotriva penetrării de apă) și Z (rezistența la vaporii de apă). Este esențial ca aceste grade de performanță să fie indicate pe marcarea îmbrăcăminte și să fie explicate în instrucțiunile pentru utilizare.</p> <p>Acest document nu acoperă îmbrăcăminte de protecție purtată în lupta împotriva focului în spații acoperite de vegetație, în lupta specializată împotriva incendiilor cu cantități mari de căldură radiată, în cazul căreia este necesară îmbrăcăminte reflectorizantă, și/sau în cadrul unor operațiuni de salvare prin tehnici avansate care implică produse chimice periculoase, utilizarea de ferăstraie cu lanțși salvarea din apă sau cu ajutorul corzilor.</p>		

Corectie pet. 1.4 - căptușeala  
matlasată JH.

