

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: *ocds-b3wdp1-MD-1647262881039 (21053192)*

Obiectul achiziției: *Servicii de instalare a sistemului de supraveghere video. Serviciul medical al MAI*

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Camera IP ext.	DH-IPC- HFW1431TP- ZS-S4	China	Dahua	Влагозащищенная EXTERN IP камера 5Mp с сенсором 1/2.8" для внешнего монтажа. Камера оснащена моторизированной линзой (2,7-15мм) для 5-ти кратного оптического зума и SMART фокуса 5X ZOOM., 4K (3840×2160): . Основные характеристики: 80м Smart IR H.265(+)/H.264(+)/MJPEG, питание 802.3af PoE, ICR, WDR, 3DNR, ROI, ONVIF, IP67, Audio In, Intelligent Motion Detection & Video tampering, 3 Video Stream	f:2.8-12mm 4Mp 1/3" progressive Scan CMOS, 2688x1520, 0.03 Lux, BLC / HLC / WDR, H.265, 3D DNR, IR: 50m, IVS, SDcard: pina la 256GB, 12V DC/POE, < 7.4W, IP67	
Camera IP int.	DH-IPC- HDW2531TP- AS-0280B-S2	China	Dahua	IP камера intern 5 MP (2820 * 1720), макс 30 кадров в секунду; 4MP (2560 * 1440), макс 30 кадров в секунду; 3MP (2048 * 1520), макс 30 кадров в секунду; 1080P (1920 * 1080), макс. 30 кадров в секунду; Ultra 265 / H.264 / MJPEG, тройные потоки, DC12V и PoE, 120 дБ WDR, фиксированный объектив (2,8 мм), вход / выход сигнала тревоги 1/1, встроенный микрофон, ИК-диапазон: до 30 м, защита от ИК -отражающее окно, слот для карты Micro SD	5MP, 1/2.7" CMOS, 2688×1520, 25 fps, H.265, Built-in IR LED, IR:30m, 256 GB MicroSD, built-in MIC, 12V DC/PoE, IP67	
Camera IP ext.	DH-IPC- HDBW2431FP- AS-0280B-S2	China	Dahua	Влагозащищенная EXTERN IP камера 4 Mp с сенсором 1/2.8 для внешнего монтажа 4mm1/2.7" CMOS, 2690×1944 15fps, 2560×1440 20fps, двойной поток, Ultra 265/H.264/MJPEG, DWDR, ICR, HLC, Адаптивная ИК-подсветка до 30 м, кнопка сброса, DC12V & PoE, DC12V output@PoE, IP67. Рабочая температура -30°C ~ 60°C.EXTERN	4MP 2,8mm 1/3" CMOS, 2560×1440, 25fps, H.265 codec, IR LED: 30 m, WDR, 3D NR, HLC, BLC, IVS, 0.008 Lux, Alarm: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out, Mic, MicroSD: pina la 256 GB, 12V DC/PoE, <5.4W, IP67, IK10, Metal	
Video recorder NVR	DH-NVR608-	China	Dahua	32 -ch, NVR 4 SATA интерфейса до 8 ТБ, 1U,	32canale, 12Mp, HDD: 8 SATA x 8Tb,	

	32-4KS2			<p>H.265&4K Поддержка форматов кодирования Ultra 265/H.265/H.264; входящий / исходящий поток 360 Мбит/с / 240 Мбит/с Одновременное подключение 128; Onvif; 2*HDMI, 1*VGA (работают в независимом режиме); Поддержка разрешения записи до 12 Мп; технология RAID, схемы 0, 1, 5, 6, 10; Поддержка различных вариантов раскладки FishEye изображения для просмотра в режиме реального времени и при воспроизведении архива в веб интерфейсе и экранном меню; Поддержка второго видеорегистратора (дублирующего); Встроенное питание 12В постоянного тока; технология ANR (сохранение видеоархива на SD карте памяти камеры и передача в архив видеорегистратора при восстановлении сети); Встроенное питание 12В постоянного тока; технология ANR (сохранение видеоархива на SD карте памяти камеры и передача в архив видеорегистратора при восстановлении сети);</p>	<p>H.265/H.264/MJPEG, BitRate 384Mbps, Interface: 2 HDMI, 1 VGA, 4 USB(2xUSB3.0), AC 100V~240V. Dimensiuni (LxIxA): 440x451.08x94.85mm</p>	
Switch PoE 8+2 Uplink	DH-PFS3010-8ET-96	China	Dahua	<p>8-портовый коммутатор POE Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит / с (внешний источник питания) - металлический корпус</p>	<p>Switch PoE 8+2 Uplink Viteza: 1000Mbps. Consum: Port1≤60W (HiPoE), Port2-8≤30W (PoE+), Total≤96W. Alimentare: DC48~57V. Dimensiuni: 190×100×30mm. Finisaj: Metal</p>	
Switch PoE 4+2 Uplink	DH-PFS3006-4ET-60	China	Dahua	<p>5-портовый коммутатор POE Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит / с (внешний источник питания) - металлический корпус</p>	<p>Switch PoE 4+2 Uplink Viteza: 100Mbps. Alimentare: DC48~57V. Dimensiuni: 130×85×26mm. Finisaj: Metal</p>	
HDD	WD62PURZ	China	Western Digital	<p>HDD специализированной серии WD Purple объем 6Тб , предназначен для работы в системах видеонаблюдения 24/7:форм-фактор 3.5", интерфейс SATA 6 Гб/с, технологии AllFrame и Advanced Format Technology, потребляемая мощность 5.10 Вт (макс.), размеры 101.6x26.1x147 мм, вес 680 г. Гарантия 2 года!</p>	<p>3.5" HDD 6.0TB-SATA-128MB Western Digital "Purple Surveillance ()"</p>	
Cutie METAL	ЦМПИ-02 IP31	-/-	-/-	<p>Cutie METAL :300x250x120mm plus priza si automat.</p>	<p>300x250x120mm</p>	
Cutie METAL	ЦМПИ-04 IP31	-/-	-/-	<p>Cutie METAL Корпус металлический навесной с монтажной панелью Габариты 400x300x155 Степень защиты IP31 Дверца корпуса запирается на замок. В комплекте 2 ключа</p>	<p>400x300x155</p>	
Cablu FTP	-/-	-/-	-/-	<p>Уличный, экранированный, 4-парный FTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм); оболочка - черный полиэтилен, бухта 305 м, - 20...+75°C</p>	<p>Cablu extern FTP-5e 4x2x1/0.5CU</p>	
Cablu FTP cu tros	-/-	-/-	-/-	<p>Cablu extern FTP-5e 4x2x1/0.5CU + tros Уличный, экранированный, 4-парный FTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм);</p>	<p>Cablu extern FTP-5e 4x2x1/0.5CU + tros</p>	

				оболочка - черный полиэтилен, многожильный трос, бухта 305 м, -20...+75°C Передача IP сигнала - 140 метров. Передача PoE сигнала - 130 метров.	
Cablu PVS 3x1,5	-/-	-/-	-/-	Cablu PVS 3x1.5 Токопроводящая жила: медная, многопроволочная Число жил, номинальное сечение (мм кв): 3 Рабочее напряжение: 380/660 В	Cablu PVS 3x1.5
Cutie plastic				100 x 100x 50 cutie plastic	
Box pentru camera				Универсальный алюминиевый распредбок. . IP66.	
Conector RJ45	-/-	-/-	-/-	Rj45	Rj45
Canal cablu 25*25	-/-	-/-	-/-	Canal cablu 25*25	Canal cablu 25*25
Canal cablu 16*16	-/-	-/-	-/-	Canal cablu 16*16	Canal cablu 16*16
Automat ,priza	-/-	-/-	-/-	Automat ,priza	Automat ,priza
Tseava 3 m 40*40	-/-	-/-	-/-	Tseava 3 m 40*40	Tseava 3 m 40*40
Material fixare	-/-	-/-	-/-	Material fixare	-/-
Servicii	Lucrari de reglare	Moldova	IS „Servicii Paza” a MAI	PROGRAMARE	-/-
Servicii	Lucrari de instalare	Moldova	IS „Servicii Paza” a MAI	Lucrari de instalare camere video	-/-
Servicii	Lucrari de instalare	Moldova	IS „Servicii Paza” a MAI	Instalare si sudare tseava	-/-
Servicii	Lucrari de reglare	Moldova	IS „Servicii Paza” a MAI	Testare si configurare	-/-
Servicii	Cheltueli de regie	Moldova	IS „Servicii Paza” a MAI	Transport	-/-
TOTAL					

Semnat:  Numele, Prenumele: Sergiu SAVA În calitate de: Director General

Ofertantul: ÎS «Servicii Paza» a MAI Adresa: Chişinău str.M. Varlaam, 79



