

Specificații tehnice (F4.1)

*tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contract
în coloanele 1, 2, 6, 8]*

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1603871625473 din 17.11.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Achizitionarea fotolilor pentru sala de spectacole

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul Nr.1 39113100-8	Achizitionarea fotolilor pentru sala de spectacole	FT-16	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Spatarul fotoliului si sezutului este executat, cadru otel format la rece din minim15–20mm x 30-40 mm gros, dotat inaintu cu 5 buc de cablu otel expandat, acordant o rezistenta ridicata si in aceasi masura si o ergonomie de felxibilitate. Acesta formeaza armaturele/carcasa sistemului. Pe care este turnat la rece spuma, incadrat la rezitenta la foc M4. Acesta acorda o suprafata neteda si confortabila. Tehnologie preluata din industria auto. Nu are in structura burete care se detioreaza cu timpul. Spatarul: bureta spumegata grosime minim 80mm cu desnitare 45kg/m3, invelit din lemn masiv natural,stratificat minim 13mm Sezutul: nivelul sezutului minim 450mm, adancimea sezutului minim 490mm bureta spumegata, grosime minem 80-90 mm cu densitate 55kg/m3,	Spatarul fotoliului si sezutului este executat, cadru otel format la rece din minim15–20mm x 30-40 mm gros, dotat inaintu cu 5 buc de cablu otel expandat, acordant o rezistenta ridicata si in aceasi masura si o ergonomie de felxibilitate. Acesta formeaza armaturele/carcasa sistemului. Pe care este turnat la rece spuma, incadrat la rezitenta la foc M4. Acesta acorda o suprafata neteda si confortabila. Tehnologie preluata din industria auto. Nu are in structura burete care se detioreaza cu timpul. Spatarul: bureta spumegata grosime minim 80mm cu desnitare 45kg/m3, invelit din lemn masiv natural,stratificat minim 13mm Sezutul: nivelul sezutului minim 450mm, adancimea sezutului minim 490mm bureta spumegata, grosime minem 80-90 mm cu densitate 55kg/m3,	

					invelit din lemn masiv natural, stratificat minim 13mm. Culoarea a fotoliului este Tonga. Cotier: Dimenisuni minim 455mm x 60mm, din lemn masiv, este elemntul care asigura fixarea scaunului de podea. In cotier este incorporat sistemul de mecanica cu arc pentru rabatarea sezutului. Tapteria, carpetare: categoria de ingifugare si rezitenta la foc M1. Din material reciclabil 100%. Rezistenta la uzura, fercare >100.00 Martindale ciclu. Fixarea fotoliului: se executa cu o placa de metal cu dimensiunea minim 252mm x 90mm cu 4 suruburi de minim 8mm. Detalii referitor la repartizarea fotolilor: 194-fotolii partiere,52- balcoane,12-balcoane laterale Operatorul economic este responsabil si de instalarea bunurilor	invelit din lemn masiv natural, stratificat minim 13mm. Culoarea a fotoliului este Tonga. Cotier: Dimenisuni minim 455mm x 60mm, din lemn masiv, este elemntul care asigura fixarea scaunului de podea. In cotier este incorporat sistemul de mecanica cu arc pentru rabatarea sezutului. Tapteria, carpetare: categoria de ingifugare si rezitenta la foc M1. Din material reciclabil 100%. Rezistenta la uzura, fercare >100.00 Martindale ciclu. Fixarea fotoliului: se executa cu o placa de metal cu dimensiunea minim 252mm x 90mm cu 4 suruburi de minim 8mm. Detalii referitor la repartizarea fotolilor: 194-fotolii partiere,52- balcoane,12-balcoane laterale. Instalarea din contul SRL Aflux-Prim	
	TOTAL						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Scutelnic Vitalie

În calitate de: director

Ofertantul: __AFLUX-PRIM SRL

Adresa: Balti, str. M.Viteazul 36/7