

Anexa nr.3
la contractul nr.14/_____
din „____” septembrie 2023

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele

Numărul procedurii de achiziție_2111478_din_06.11.2023

Obiectul de achiziției: Mărfuri de uz gospodăresc

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
lot nr.1						
Tomberon	Tomberon 120L	MD	Uniplast	Tomberon pentru transportarea deșeurilor, forma – dreptunghiulară, cu 2 roți, capac de închidere cu mâner, volum - 120 l, culoarea - verde	Tomberon pentru transportarea deșeurilor, forma – dreptunghiulară, cu 2 roți, capac de închidere cu mâner, volum - 120 l, culoarea - verde	Conform Standardelor RM
Capsator manual	Capsator manual	CN	Harden	Capsator manual, dimensiuni capse (mm) - 4-14, tip capse – U, material carcasa – metal, tip – mecanic.	Capsator manual, dimensiuni capse (mm) - 4-14, tip capse – U, material carcasa – metal, tip – mecanic.	Conform Standardelor RM
Set șurubelnițe	YT-25967	PL	Yato	Set șurubelnițe, 12 bucăți în set, (dim.: 8X150 , 6X150 , 6X38 , 5X75 , 3X75 , PH3X150 , PH2X100 , PH2X38 , PH1X75 , PH0X75 , SQ2X100 , SQ1X100). Mâner din plastic rezistent la impact, tijă - oțel S2, vârf magnetizat sau echivalent Yato YT-25967	Set șurubelnițe, 12 bucăți în set, (dim.: 8X150 , 6X150 , 6X38 , 5X75 , 3X75 , PH3X150 , PH2X100 , PH2X38 , PH1X75 , PH0X75 , SQ2X100 , SQ1X100). Mâner din plastic rezistent la impact, tijă - oțel S2, vârf magnetizat sau echivalent Yato YT-25967	Conform Standardelor RM

Tub de picurare	Tub de picurare	IT	Plastic-Puglia	Tub de picurare d=16 mm, 36 mil., 33 cm, 2 LPH	Tub de picurare d=16 mm, 36 mil., 33 cm, 2 LPH	Conform Standardelor RM
Robinet de trecere	Robinet d16mm	MD	Uniplast	Robinet de trecere pentru tub de picurare, d=16 mm	Robinet de trecere pentru tub de picurare, d=16 mm	Conform Standardelor RM
Dop pentru tub de picurare	Dop d16mm	MD	Uniplast	Dop pentru tub de picurare, d=16 mm	Dop pentru tub de picurare, d=16 mm	Conform Standardelor RM
Cot pentru tub de picurare	Cot d16mm	MD	Uniplast	Cot pentru tub de picurare, d=16x16 mm	Cot pentru tub de picurare, d=16x16 mm	Conform Standardelor RM
Teu pentru tub de picurare	Teu d16mm	MD	Uniplast	Teu pentru tub de picurare, d=16 mm	Teu pentru tub de picurare, d=16 mm	Conform Standardelor RM
Conector pentru tub de picurare	Conector d16mm	MD	Uniplast	Conector pentru tub de picurare, d=16 mm x 1/2"	Conector pentru tub de picurare, d=16 mm x 1/2"	Conform Standardelor RM
Adaptor pentru cuplă rapidă	Adaptor d1/2"*5/8"	MD	Uniplast	Adaptor pentru cuplă rapidă, d= 1/2"- 5/8"	Adaptor pentru cuplă rapidă, d= 1/2"- 5/8"	Conform Standardelor RM
Reductor de presiune	Reductor d1/2"*1/4"	IT	Itap	Reductor de presiune, d= 1/2", FI/FI, PN – 15, cu ieșire pentru manometru d= 1/4"	Reductor de presiune, d= 1/2", FI/FI, PN – 15, cu ieșire pentru manometru d= 1/4"	Conform Standardelor RM
Pistol de lipit	YT82402 20	PL	Yato	Pistol de lipit, temperatură de lucru - 180-200 °C, puterea (W) - 20 - 80 W, tensiune (V) - 230 V, tip alimentare – rețea, Baghetă de lipit - 11 mm, sau echivalent Yato YT82402 20 - 80 W 230 V 180-200 °C. Garanție – 12 luni.	Pistol de lipit, temperatură de lucru - 180-200 °C, puterea (W) - 20 - 80 W, tensiune (V) - 230 V, tip alimentare – rețea, Baghetă de lipit - 11 mm, sau echivalent Yato YT82402 20 - 80 W 230 V 180-200 °C. Garanție – 12 luni.	Conform Standardelor RM
Pistol de lipit	Pistol de lipit	CN	Total	Pistol de lipit 11.2mm 30W (Echivalent Total TT301116) Cu întrerupător cu iluminare. Garanție – 12 luni.	Pistol de lipit 11.2mm 30W (Echivalent Total TT301116) Cu întrerupător cu iluminare. Garanție – 12 luni.	Conform Standardelor RM
Fisa unghiulară cu împământare	Fisa 2P+E	TR	Horoz	Nr. Poli 2P+E Curent 16 A. Tensiune 250 V. Garanție – 12 luni.	Nr. Poli 2P+E Curent 16 A. Tensiune 250 V. Garanție – 12 luni.	Conform Standardelor RM

Întreprător	Întreprător	TR	Legrand	Întreprător echivalent LEGRAND 77000 mosaic 10 A 250 V negru. Garanție – 12 luni.	Întreprător echivalent LEGRAND 77000 mosaic 10 A 250 V negru. Garanție – 12 luni.	Conform Standardelor RM
-------------	-------------	----	---------	---	--	----------------------------

Furnizor _____

Cumpărător _____