

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21051705 din 22.03.2022

Obiectul de achiziție: Piese p/u utilaj medical - 2022

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 20						
20.1.Xenon short-arc lamp - ozone-free, 300W	PE300BFA	SUA	Excelitas Technologies Corporation	20.1.Xenon short-arc lamp - ozone-free, 300W	Descriere Domeniu Nominal Putere 300 Watts 180-320 Watts Curent 21 amps (DC) 10-22 amps (C) Tensiune de operare 14 volts (DC) 13-16 volts (DC) Tensiune de aprindere 23-35 kilovolts (system dependent) Temperatură 150 ⁰ C (Maximum) Durata de viață ≥ 500 h.	ISO 14001:2015
Total lot 20						
Lotul 21						
21.1.Cablu ECG cu 10 electrozi	U225-11BE	China	Shenzhen Upnmed Equipment Co.,Ltd	21.1.Cablu ECG cu 10 electrozi	Cablu și cabluri 10-conductori, banană 4.0mm, IEC (10 kOm)	CE
Total lot 21						
Lotul 22						
22.1.Cablu ECG cu 10 electrozi	U202-11CE	China	Shenzhen Upnmed Equipment Co.,Ltd	22.1.Cablu ECG cu 10 electrozi	Cablu și cabluri 10-conductori, Clip, IEC	CE
Total lot 22						
Lotul 26						
26.1.Lampă xenon 300W - compatibilă cu microscopul neurochirurgical PENTERO 800, Zeiss 000000-1277-220	1277-220	Germania	ZEISS Group	26.1.Lampă xenon 300W - compatibilă cu microscopul neurochirurgical PENTERO 800, Zeiss 000000-1277-220	Lampă xenon 300W - compatibilă cu microscopul neurochirurgical PENTERO 800, Zeiss 000000-1277-220 + TIMER BOARD	CE
Total lot 26						
Lotul 27						
27.1.Lampă xenon 180W	XBOR180W45C	Germania	OSRAM GmbH.	27.1.Lampă xenon 180W	Lampă xenon 180W	ISO
Total lot 27						
Lotul 28						
28.1.Lampă halogen cu reflector MR16 - 12V 100W GZ6.35	64627 HLX	Germania	OSRAM GmbH.	28.1.Lampă halogen cu reflector MR16 - 12V 100W GZ6.35	Putere nominală 100 W Tensiune nominală 12 V Baza GZ6.35 Bipin Forma becului MR16	ISO
Total lot 28						

Lotul 29						
29.1.Cablu bipolar p/u pencetă - 3m, compatibil cu instrumentele laparoscopice, autoclavabil	92027	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	29.1.Cablu bipolar p/u pencetă - 3m, compatibil cu instrumentele laparoscopice, autoclavabil	Protecție îmbunătățită împotriva coroziunii prin fire placate cu argint, de asemenea, cu modelele noastre bipolare Conectarea unității US-Modelle 2 Pol - Mufă plată, dreaptă L - 3m	CE
29.2.Cablu p/u electrod cârlig - 3m, compatibil cu instrumentele laparoscopice, autoclavabil	92004	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	29.2.Cablu p/u electrod cârlig - 3m, compatibil cu instrumentele laparoscopice, autoclavabil	Improved corrosion protection through silver-plated strands of our monopolar pins Unit connecting Erbe T-Serie / International 4mm - Buchse socket 4mm L - 3m	CE
29.3.Electrod neutru - din silicon reutilizabil, autoclavabil	F7915	Italia	FIAB SpA	29.3.Electrod neutru - din silicon reutilizabil, autoclavabil	Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm², CONEXIUNE - soclu 4mm.	CE
29.4.Cablu p/u electrod neutru - 3m, compatibil cu electrodul neutru, autoclavabil	F7922 or F7923/F	Italia	FIAB SpA	29.4.Cablu p/u electrod neutru - 3m, compatibil cu electrodul neutru, autoclavabil	Jack mono universal de 6,3 mm LUNGIME 500 cm. CONECTOR - Valleylab type (ESU without REM) LUNGIME 500 cm.	CE
Total lot 29						
Lotul 30						
30.1.Cablu bipolar p/u pencetă	92023	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	30.1.Cablu bipolar p/u pencetă	Protecție îmbunătățită împotriva coroziunii prin fire placate cu argint, de asemenea, cu modelele noastre bipolare Conectarea unității Erbe VIO/ICC/ACC; Storzl - Mufă plată, dreaptă L - 3m	CE
30.2.Cablu monopolar p/u instrumente laparoscopice	92002	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	30.2.Cablu monopolar p/u instrumente laparoscopice	Improved corrosion protection through silver-plated strands of our monopolar pins Unit connecting Erbe VIO/ICC/ACC - Buchse socket 4mm L - 3m	CE
30.3.Electrod neutru - metal, cu sistem rapid de cuplare	F7915	Italia	FIAB SpA	30.3.Electrod neutru - metal, cu sistem rapid de cuplare	Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm², CONEXIUNE - soclu 4mm.	CE
30.4.Cablu p/u electrod neutru - cu sistem rapid de cuplare	F7924	Italia	FIAB SpA	30.4.Cablu p/u electrod neutru - cu sistem rapid de cuplare	Special 6.3 mm mono Jack for ERBE:ACC, ICC, VIO, T LUNGIME 500 cm	CE
Total lot 30						
Lotul 33						
33.1.Bipolar Cable GN130 5/2mm	92073	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	33.1.Bipolar Cable GN130 5/2mm	Material sintetic de înaltă calitate și biocompatibil permite conexiuni durabile și rezistente Conectarea unității Martin; Berchtold; Integra - Dop plat pentru pense Aesculap L - 5m	CE
Total lot 33						

Lotul 36						
36.1.Acumulator 12V, 9Ah/20HR - dimensiuni: 65(±2)mm x 151(±2)mm x 93.5(±2)mm	399138	Germania	Akkuplanet GmbH	36.1.Acumulator 12V, 9Ah/20HR - dimensiuni: 65(±2)mm x 151(±2)mm x 93.5(±2)mm	Baterie plumb-acid multiputere MP1236H - Aplicație cu curent ridicat 12 Volți 9,0 Ah - aprox. dimensiuni in mm 151x65x94 - aprox. greutate 2,7 kg - 6,3 mm faston	ISO
Total lot 36						
Lotul 38						
38.1.Manjetă NIBP cu un tub și conector - adult 24-35cm (tip: BP12 NIBP Connector)	U500-1CA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	38.1.Manjetă NIBP cu un tub și conector - adult 24-35cm (tip: BP12 NIBP Connector)	Adulți unic NIBP Manșetă, TPU, . 25-35(cm) cu conector BP12	CE
38.2.Manjetă NIBP cu un tub și conector, large adult 33-47cm (tip: BP12 NIBP Connector)	U500-1CL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	38.2.Manjetă NIBP cu un tub și conector, large adult 33-47cm (tip: BP12 NIBP Connector)	Adulți unic NIBP Manșetă, TPU, . 33-47(cm) cu conector BP12	CE
38.3.Manjetă NIBP cu două tuburi și conector - adult 24-35cm (tip: SFT - F1-2A)	U500-2CA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	38.3.Manjetă NIBP cu două tuburi și conector - adult 24-35cm (tip: SFT - F1-2A)	Adulți dual NIBP Manșetă, TPU, . 25-35(cm) cu conector BP12	CE
38.4.Manjetă NIBP cu două tuburi și conector - large adult 33-47cm (tip: SFT - F1-2A)	U500-2CL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	38.4.Manjetă NIBP cu două tuburi și conector - large adult 33-47cm (tip: SFT - F1-2A)	Adulți dual NIBP Manșetă, TPU, . 33-47(cm) cu conector BP12	CE
Total lot 38						
Lotul 40						
40.1.Cablu ECG - cu 5 electrozi 98ME01EC009	OEM-30037A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	40.1.Cablu ECG - cu 5 electrozi 98ME01EC009	Cablu ECG pentru BT770, Bistos 5plumb, clip, IEC	CE
40.2.Senzor de temperatură - SPT4520010N	U609-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	40.2.Senzor de temperatură - SPT4520010N	Temperatura de suprafață a pielii pentru adulți sondă, 2,25 KΩ, 2 pini, 3 metri	CE
40.3.Senzor SpO2, adult - adult Finger Clip SpO2 Sensor + SpO2 extension cable (or sensor cable minimum 3m)	U401-A(01BS) + U701-2HL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	40.3.Senzor SpO2, adult - adult Finger Clip SpO2 Sensor + SpO2 extension cable (or sensor cable minimum 3m)	Nellcor (9 pini) Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m + 9 pini-DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzorul Oximax (DEC-8)	CE
40.4.Tub NIBP cu tot cu conectori de cuplare rapidă - CJP37-C12B1	U503-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	40.4.Tub NIBP cu tot cu conectori de cuplare rapidă - CJP37-C12B1	Tensiune arteriala Interconectare unică Tub, L=2M	CE
Total lot 40						
Lotul 41						
41.1.Cablu ECG cu tot cu electrozi - compatibil cu modul "E-PSM-01, GE"	U302-25CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	41.1.Cablu ECG cu tot cu electrozi - compatibil cu modul "E-PSM-01, GE"	Cablu ECG cu 5 derivații cu fire, Clip, IEC	CE

41.2.Senzor de temperatură - compatibil cu modul "E-PSM-01, GE"	U602-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	41.2.Senzor de temperatură - compatibil cu modul "E-PSM-01, GE"	Sondă de temperatură a suprafeței pielii pentru adulți, 2,25 KΩ, 11 pini, 3 metri	CE
41.3.Senzor SpO2, adult - compatibil cu modul "E-PSM-01, GE"	U401-A(02BS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,LtdD	41.3.Senzor SpO2, adult - compatibil cu modul "E-PSM-01, GE"	Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m	CE
41.4.Cablu de interconexiune SpO2 - compatibil cu modul "E-PSM-01, GE"	U702-6DL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,LtdD	41.4.Cablu de interconexiune SpO2 - compatibil cu modul "E-PSM-01, GE"	11 pin-DB9F, 2.4m fit for Ohmeda sensor (TS-G3)	CE
41.5.Cablu IBP - compatibil cu modul "E-PSM-01, GE"	U802-1A,BH	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,LtdD	41.5.Cablu IBP - compatibil cu modul "E-PSM-01, GE"	GE-Abbott, (Utah....Medex950) Cablu IBP,2.8M,11pin-	CE
Total lot 41						
Lotul 42						
42.1.Senzor de oxigen - Output: (7-13mv) in air at 25°C sea level; Range: 0-100% O2 (max), 0-1% O2 (min); Accuracy: Within ±1% of full scale at constant temperature and pressure; Response time: Less than 6 seconds to 90% of final value; Operating humidity: 0-99% RH (non-condensing); Operating temp: 0-40°C (32-104°F); socket for JACK 3,5mm connector	E-15/5 or E-15/5M	Germania	Nuova GmbH	42.1.Senzor de oxigen - Output: (7-13mv) in air at 25°C sea level; Range: 0-100% O2 (max), 0-1% O2 (min); Accuracy: Within ±1% of full scale at constant temperature and pressure; Response time: Less than 6 seconds to 90% of final value; Operating humidity: 0-99% RH (non-condensing); Operating temp: 0-40°C (32-104°F); socket for JACK 3,5mm connector	Conector: mufă mono de 3,5 mm Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 8-12 mV Timp de răspuns: < 16 secunde	CE
Total lot 42						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 2